

보장구의 종목 구입 또는 수리에 필요한 비용의 액수의 산정 등에 관한 기준  
2006년 9월 29일  
후생 노동성 고시 제 528호

[일부 개정]

제 1 차 개정 2007 년 6 월 29 일 후생 노동성 고시 제 231 호  
제 2 차 개정 2008 년 3 월 31 일 후생 노동성 고시 제 147 호  
제 3 차 개정 2009 년 3 월 31 일 후생 노동성 고시 제 209 호  
제 4 차 개정 2010 년 3 월 31 일 후생 노동성 고시 제 124 호  
제 5 차 개정 2012 년 3 월 30 일 후생 노동성 고시 제 277 호  
제 6 차 개정 2013 년 1 월 18 일 후생 노동성 고시 제 6 호  
제 7 차 개정 2014 년 3 월 31 일 후생 노동성 고시 제 161 호  
제 8 차 개정 2015 년 3 월 31 일 후생 노동성 고시 제 202 호

장애인의 일상 생활 및 사회 생활을 종합적으로 지원하기 위한 법률 (2005년 법률 제 123호) 제5조 제23항 및 제76조 제2항에 따라 보장구의 종목, 구입 또는 수리에 필요한 비용의 액수 산정 등에 관한 기준을 다음과 같이 정하고 2006년 10월 1일부터 적용한다.

보장구의 종목 구입 또는 수리에 필요한 비용의 액수 산정 등에 관한 기준

1. 장애인의 일상 생활 및 사회 생활을 종합적으로 지원하기 위한 법률(2005년 법률 제 123호. 이하 "법"이라한다) 제5조 제23항에 규정하는 후생노동부장관이 정하는 보장구비의 종목은 의지, 보조기, 앉은 자세 유지장치, 맹인 안전 지팡이, 의안, 안경, 보청기, 휠체어, 전동 휠체어, 앉은 자세 유지장치, 기립유지보장구, 보행기, 두부교정유지장치, 배변 보조기구, 보행 보조 지팡이 및 중증 장애인을 위한 의사 전달 장치이며, 다음 항부터 제 5 항까지에 정하는 기준 이외의 기준은 별표와 같다. 다만 별표의 규정에 불구하고, 시정촌이 비용을 지급하는 보장구 내용은 장애인의 현재 증상, 생활 환경 등을 고려하여 법 제76조 제3항의 규정에 의한 장애인 갱생 상담소와 그밖에 후생 노동성 령으로 정하는 기관의 의견에 따라 해당 시정촌이 정하는 것으로 한다.
2. 제1항 단서의 보장구는 동항 전단에 언급한 보장구의 종목에 해당하며, 별표의 규정에 의하지 않는 것으로 한다.
3. 법 제76조 제2항의 규정에 따라 후생노동성장관이 정하는 보장구 구입 또는 수리에 관한 비용액의 기준은 별표의 규정에 의한 가격의 104.8/100에 상당하는 금액으로 한다. 다만, 제 1 항 단서의 보장구에 대해서는 시정촌이 정하는 금액으로 한다.
4. 다음 각호 구입 또는 교체에 따른 비용의 금액 기준은 전항의 규정에 관계없이, 별표규정에 의한 가격의 108/100에 상당하는 금액으로 한다.
  - ① 별표 1의 (5) 안경 (차광안경 및 약시안경 제외)의 구입
  - ② 별표 1의 (5) 보행 보조 지팡이 (Cane에 한함)의 구입
  - ③ 별표 2의 (5) 맹인 안전 지팡이 항목 중 있는 지팡이 끝 자석 교환
  - ④ 별표 2의 (5) 안경 항목 중 안경테 교환 (차광 안경 및 약시 안경에 관한 것 제외)
  - ⑤ 별표 2의 (5) 안경 항목 중 렌즈 교환 (차광교정용 렌즈에 관한 것을 제외)
  - ⑥ 별표 2의 (5) 보청기 항목 중 중증난청용 이어폰 교환, 안경형 평면 렌즈 교환, 골전도식 포켓형 수신기 교환, 골전도식 주머니형 헤드밴드교체, FM용 무선 마이크 배터리 교환, FM용 무선 마이크 충전용 AC 어댑터 교체, FM용 무선 마이크 외부 입력 코드 교환 및 이어폰 교체
  - ⑦ 별표 2의 (5) 휠체어 항목 중 쿠션 교환, 쿠션(폴리에스테르 섬유, 우레탄 폼 등의 다층 구조의 것과

입체 편물 구조)교환, 쿠션(젤과 우레탄 폼의 조합)교환, 쿠션(밸브를 개폐를 통한 공기량 조절)교환, 쿠션(특수 공기실 구조)교환, 부양패드교환 등 쿠션교환, 특수형상쿠션(골반 대퇴부 지지)교환, 쿠션커버(방수 가공)교환, 베개(주문)교환, 리플렉터(반사판-야광 반사판)교환, 테이블 교환, 바퀴커버교환, 스틱홀더(지팡이홀더)교환, **영양팩 부착용 가토르 걸이 교환**, 수액 거치대의 막대 교환 및 차양(비막이)부품교환

- ⑧ 별표 2의 (5) 전동 휠체어 항목 중 베개(주문)교환, 배터리교환(마이크로 내장형 포함) 외부 충전기 교환, 오일 또는 윤활유 교환, 스틱홀더(지팡이홀더)교환, **영양팩 부착용 가토르 걸이 교환**, 수액 거치대의 막대 교환, 연장식 스위치 교환, 레바장치 각종 부품(작은 손잡이, 구형 손잡이, 나무 손잡이) 교환, 레바장치 각종 모양 (U자형 손잡이, 십자형 손잡이, 펜 손잡이, 태장손잡이, T자형 손잡이, 극소형 손잡이)교체, 차양(비막이)부품 교환, 리플렉터(반사판 - 야광 반사판) 교환 및 테이블 교환
- ⑨ 별표 2의 (5) 보행 보조 지팡이 항목 중 동결 노면 미끄럼 방지(비고무형) 교환
- ⑩ 별표 2의 (5) 중증 장애인을 위한 의사 전달 장치 항목 중 본체 수리, 고정대 (팔식 또는 테이블 거치형) 교환, 고정대 (자립 스탠드 식) 교환, 입력 장치 고정장치 교환, 초인종 교환, 초인종 분기 장치 교환, 점점식 입력장치(스위치) 교환, 정전기식 입력 장치(스위치) 교환, 근전도식 입력 장치 (스위치) 교환, 광전식 입력 장치 (스위치) 교환, 호기식(흡기식) 입력 장치 (스위치)교환, 압전소자식 입력장치 (스위치) 교환, 공기압 입력장치(스위치)교환 및 원격제어 장치 교환

5 국가, 지방 자치 단체, 일본 적십자사, 사회 복지 법인 또는 일반 사단 법인 또는 일반 재단법인 설치하는 보장구 제작 시설이 제작한 보장구를 구입 또는 수리 할 경우 제3항 또는 제2항의 비용의 금액 기준은 전2항의 규정에 관계없이 각각 제3항 또는 전항에 정한 금액의 95/100에 상당하는 금액으로 한다.

전문 (발췌) (2007년 6월 29일 후생 노동성 고시 제231호)

2007년 7월 1일부터 적용한다. 그러나 이 고시의 적용일 전에 보장구의 구입 또는 수리에 관한 신청이 있고, 이 고시에 의한 개정 후의 금액이 고시에 의한 개정 전의 금액을 밑도는 경우에는 보장구 구입 또는 수리에 필요한 비용의 액수의 산정에 있어서는 종전의 예에 의한다.

전문 (발췌) (2008년 3월 31일 후생 노동성 고시 제147호)

헤세이 2008년 4월 1일부터 적용한다.

전문 (발췌) (2009년 3월 31일 후생 노동성 고시 제209호)

2009 년 4월 1일부터 적용한다.

전문 (발췌) (2010년 3월 31일 후생 노동성 고시 제124호)

2010년 4 월 1 일부터 적용한다.

전문 (발췌) (2012년 3월 30일 후생 노동성 고시 제277호)

2012년 4 월 1 일부터 적용한다.

전문 (발췌) (2013년 1월 15일 후생 노동성 고시 제6호)

2013년 4 월 1 일부터 적용한다.

전문 (발췌) (2014년 3월 31일 후생 노동성 고시 제161호)

2014년 4 월 1 일부터 적용한다.

전문 (발췌) (2015년 3월 31일 후생 노동성 고시 제202호)

2015년 4 월 1 일부터 적용한다.

별표

1. 구매기준

(1) 의지 - 각(殼) 구조 의지 (주 : 플라스틱이나 나무를 깎아 다리 모양 만든 것)

| 이름       | 형식         |        | 사용재료 · 부품 및 공작법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 비고 |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 상완<br>의지 | 장식용        |        | 가의 기본공작법에 의해 라향과 마향에 따라 각각 필요한 재료 · 부품을 선택하고 조합하여 제작한다.<br>소켓은 절단단의 피팅에 주의하여 착용감을 향상시키는 동시에 안정성 확보에 유의하고, 잔존 운동 능력을 유효하게 전달해야한다.<br>어깨걸이 밴드는 사용 중 쉽게 변형하지않는 직물을 이용해 겨드랑이 부분에 불편, 통증, 피부 손상을 일으키지 않도록 유의한다.                                                                                                                                                                                                                 |    |
|          | 작업용        |        | 소켓의 공작 및 줄기부분 제작시에는 작업의 반복 하중, 진동 하중, 충격에 견딜 수 있도록 유의하고 신뢰성을 높인다.<br>그밖에는 장식용과 같다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|          | 능동식        | 핸드형 수부 | 가의 기본공작법에 의해 라향과 마향에 따라 각각 필요한 재료 · 부품을 선택하고 조합하여 제작한다.<br>소켓은 절단단의 피팅에 유의하고, 착용감이 좋고, 안정성, 운동의 전달을 보장함과 동시에 토탈콘택트(전면접촉)을 원칙으로 한다.<br>컨트롤 케이블은 유연성이 큰 매끄러운 강철 케이블 또는 나일론 단선을 하우징 (케이블집)과 함께 사용하고, 마찰에 의한 케이블의 마모와 힘의 전달 효율의 저하를 방지한다.<br>어깨걸이밴드는 팔꿈치 관절과 수부의 작동 힘의 원천으로, 그 적합한 제어 케이블의 정렬과 함께 의수의 기능을 좌우하기 때문에 피팅 및 설치에 세심한 주의를 기울여야하며, 겨드랑이 부분을 지나치게 압박하지 말아야 한다.<br>팔꿈치관절과 손 부분은 반복 사용시에도 기능 저하가 나타나지 않고 신뢰성이 높은 것으로 한다. |    |
|          |            | 후크형 수부 | 손 부분은 사용중 변형이 오지 않고, 신뢰성이 높은 것으로 한다.<br>그밖에는 핸드형 수부 부착과 같다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 어깨<br>의지 | 장식용        |        | 어깨 관절은 가동에 있어 외전식 굴곡 - 신전 식 또는 복합 운동식으로 옷의 마모를 방지하기 위해 돌출부가 없도록 유의해야 한다.<br>하니스(흉곽띠)는 의수를 어깨에 잘 자리잡도록 그 부착 위치를 주의하여 선택하며, 착탈에 편리한 구조로 해야 한다.<br>그밖에는 상완 의수 장식용과 같다.                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|          | 작업용        |        | 어깨 관절은 필요에 따라 고정 한다.<br>그밖에는 상완 의수 작업과 같다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|          | 능동식<br>보통용 | 핸드형 수부 | 어깨 관절은 장식용과 같다.<br>제어 케이블의 설치는 그 위치에 유의하고, 컨트롤 케이블에 인장력이 작용할 때 어깨 관절이 움직이지 않도록 한다.<br>외관을 좋게 하기 위해 어깨의 복원에 유의한다.<br>그밖에 상완 의수 능동식과 같다.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|          |            | 후크형 수부 | 손 부분은 사용중 변형이 오지 않고, 신뢰성이 있는 것으로 한다.<br>그밖에는 핸드형 수부 부착과 같다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

|           |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-----------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           | 능동식<br>견갑<br>쇄골<br>절제술용 | 핸드형<br>수부         | <p>소켓의 지지성을 높이기 위해 반대쪽 어깨까지 소켓 뒷벽 부분을 연장하는 등의 특별한 배려가 필요함과 동시에 통증, 불편함이 없도록 피팅에 유의한다.</p> <p>어깨걸이밴드의 공작에 있어서는 반대편의 어깨 운동을 효율적으로 이용하기 위한 운동량 증폭기구 등을 사용하고, 제어 케이블 맞춤시에는 기능의 향상에 특히 유의한다.</p> <p>그밖에는 능동식 일반용과 같다.</p> |  |
|           |                         | 후크형<br>수부         | <p>손 부분은 사용중 변형이 오지 않고, 신뢰성이 있는 것으로 한다.</p> <p>그밖에는 핸드형 수부 부착 같다.</p>                                                                                                                                                |  |
| 팔꿈치<br>의지 | 장식용                     |                   | 상완의수 장식용과 같다.                                                                                                                                                                                                        |  |
|           | 작업용                     |                   | <p>몸통부분은 작업 종목을 고려한 것으로 한다.</p> <p>그밖에는 상완의수 작업용과 같다.</p>                                                                                                                                                            |  |
|           | 능동식                     |                   | 상완의수 능동식과 같다.                                                                                                                                                                                                        |  |
| 전완<br>의지  | 장식용                     |                   | <p>가의 기본공작법에 의해 라향과 마향에 따라 각각 필요한 재료 · 부품을 선택하고 조합하여 제작한다.</p> <p>소켓은 절단단과 피팅에 주의하여, 착용감을 좋게하는 동시에 잔존 운동 능력을 유효하게 전하도록 주의한다.</p> <p>절단면에 선회 능력이 남아 있지 않은 경우에는 손 피팅 부분에서 선회할 수 있어야 한다.</p>                            |  |
|           | 작업용                     |                   | <p>가의 기본공작법에 의해 라향과 마향에 따라 각각 필요한 재료 · 부품을 선택하고 조합하여 제작한다.</p> <p>필요에 따라 상완 커프에 하니스를 붙인다.</p> <p>소켓, 줄기부분 및 팔꿈치 피팅에 있어 작업의 반복 하중, 진동 하중, 충격 하중에 견딜 수 있도록 재질 및 공작 법을 충분히 이해한다.</p>                                    |  |
|           | 능동형                     | 긴<br>절단단용<br>핸드형  | <p>가의 기본공작법에 의해 라향과 마향에 따라 각각 필요한 재료 · 부품을 선택하고 조합하여 제작한다.</p> <p>소켓은 절단단의 운동을 충실하게 전달 및 착용감을 좋게 하기 위해 주물에 세심한 주의를 기울여야한다. 또한 절단단 길이가 허락하는 한 이중 소켓을 원칙으로 한다.</p>                                                     |  |
|           |                         | 긴<br>절단단용<br>후크형  | <p>- 긴 절단단용은 전완의 회전운동을 최대한 잘 전달되도록 소켓 선단부의 전달에 유의한다.</p>                                                                                                                                                             |  |
|           |                         | 중간<br>절단단용<br>핸드형 | <p>- 중간 절단단용은 팔꿈치의 굴곡-신전 운동을 충실하게 전달하고, 135°의 굴곡을 방해하지 않도록 유의한다.</p>                                                                                                                                                 |  |
|           |                         | 중간<br>절단단용<br>후크형 | <p>- 짧은 절단단용은 소켓과 전완부분이 개별적으로 움직이는 구조, 이른바 분할 소켓 구조로, 굴곡시에 절단단의 탈락을 방지하기 위해 소켓은 팔꿈치머리까지 포함하는 구조로 한다.</p>                                                                                                             |  |
|           |                         | 짧은<br>절단단용<br>핸드형 | <p>- 제어 케이블은 유연성이 있는 큰 평활한 강철 케이블 또는 나일론 단 섬유를 하우징과 함께 사용하고, 케이블 상호간의 마찰을 적게 하며, 마모에 의한 케이블의 손상을 최대한 적게 한다.</p>                                                                                                      |  |
|           |                         | 짧은<br>절단단용<br>후크형 | <p>- 어깨걸이밴드의 적합성 및 배열은 제어케이블의 배열과 함께 능동의수의 기능을 좌우기 때문에 피팅 및 설치에 특히 유의하고, 겨드랑이 주위는 겨드랑이 부분의 통증, 불쾌감, 피부 손상을 생기지 않도록 적절한 보호 피복을 실시한다.</p>                                                                              |  |

|           |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|-----------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 손<br>의지   | 장식용 |       | 전완의수 장식용과 같다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|           | 작업용 |       | 전완의수 작업용과 같다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|           | 능동식 |       | 전완의수 능동식과 같다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 수부<br>의지  | 장식용 |       | 가의 기본공작법에 의해 라향과 마향에 따라 각각 필요한 재료 · 부품을 선택하고 조합하여 제작한다.<br>장갑형으로 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|           | 작업용 |       | 가의 기본공작법에 의해 라향과 마향에 따라 각각 필요한 재료 · 부품을 선택하고 조합하여 제작한다.<br>수부 또는 팔뚝에 고정할 수 있게 한다.<br>수부에는 작업에 필요한 장치를 한다.                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 손가락<br>의지 | 장식용 |       | 가의 기본공작법에 의해 라향과 마향에 따라 각각 필요한 재료 · 부품을 선택하고 조합하여 제작한다.<br>캡식 혹은 장갑형 중 하나에 따른다.                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|           | 작업용 |       | 기본 공작 법에 의해 오향과 마향에 따라 각각 필요한 재료 · 부품을 선택하고 조합하여 제작한다.<br>손가락 부분은 작업에 적합하도록 제작한다.                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 골반<br>의지  | 상용  | 보통    | 가의 기본공작법에 의해 라향과 마향에 따라 각각 필요한 재료 · 부품을 선택하고 조합하여 제작한다.<br>소켓은 착용감을 좋게하는 동시에 완전히 피팅하게 하며, 장골 모서리까지 수납하여 의족을 현수하도록 한다. 가죽 소켓의 경우, 소켓 안쪽을 소 크롬 가죽으로 라이닝한다.<br>회전대가 있는 경우, 가죽 조리개 소켓은 변형 방지하기 위한 띠 강철로 보강 틀을 짜고, 설치한다.<br>대퇴부와 하퇴부는 목재 내부의 수분을 일정하게 유지하는 배려를 필요로 한다.<br>알루미늄 합금의 경우에는 부식 방지 처리를 해야 한다.<br>운동부분 관절은 방음과 마찰 감소에 충분히 유의한다. | 대퇴 짧은 절 단 단 을 포함. |
|           |     | 캐나다 식 | 가의 기본공작법에 의해 라향과 마향에 따라 각각 필요한 재료 · 부품을 선택하고 조합하여 제작한다.<br>소켓은 의족의 현수, 체중지지와 운동성을 확보한다.<br>걸음걸이에 중요한 영향을 미치기 때문에 배열은 특히 정밀하게 결정해야 한다.<br>커플링(축조정 장치)을 이용하여 반드시 시험보행을 해야 한다.<br>양다리의 걸음 길이를 같게 하여, 대퇴 굴곡 각도 제한 장치를 설치한다.                                                                                                              |                   |
|           | 작업용 |       | 방수 및 부식 방지성에 유의한다.<br>그밖에는 족부를 제외하고 상용 보통과 같다.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|           | 상용  |       | 가의 기본공작법에 의해 라향과 마향에 따라 각각 필요한 재료 · 부품을 선택하고 조합하여 제작한다.<br>소켓은 착용감 체중지지와 운동성을 좋게하기 위해 피팅에 적합한 사면형 소켓으로 한다.<br>소프트 인서트는 가죽, 연성 발포 수지 등의 어느 것으로 해도 상관없다. 그러나 상황에 따라 소프트 인서트를 생략할 수도 있다.<br>알루미늄 합금을 사용하는 경우는 부식 방지 처리를 하여야한다.                                                                                                          |                   |

|       |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|-------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       | 흡착식 상용 |             | <p>가의 기본공작법에 의해 라향과 마향에 따라 각각 필요한 재료 · 부품을 선택하고 조합하여 제작한다.</p> <p>소켓은 절단단의 해부 생리학적 특성에 적합한 최적의 모양으로 하며, 가벼운 압박에 의해 체중지지, 현수력을 발생하므로, 피팅에 특히 유의하고, 착용감, 절단단의 변색, 피부의 부풀어오름, 좌골 결절의 위치 등을 충분히 이해해야 한다.</p> <p>의족의 조립시에는, 시험보행에 따른 착용감, 안정성과 운동성을 확보하기 위한 보행 분석을 실시하고, 소켓 피팅의 경우 수정, 얼라인먼트 조정을 실시하여, 정상 보행에 근접하도록 노력해야 한다.</p> <p>무릎관절의 운동을 제어하는 브레이크 장치는 그 기능이 확실하고 신뢰할 수 있는 것을 이용해, 사용중에 루즈하거나 타이트함이 없는 것을 사용하여야 한다.</p> <p>절단 가장자리의 상황에 따라 현수 보조, 걸음걸이의 개선을 위해 실레지아 밴드(현수대)를 이용해도 된다.</p> <p>SACH족부는 체중, 건지의 발 치수, 상용하는 신발, 착용자의 활동성을 고려하여 적절한 치수, 성상, 신뢰성이 높은 것을 사용한다.</p> <p>절단단의 상황이 허락한다면 전체적 접촉을 원칙으로 하고 부득이 한 경우에는 절단단 끝부분에 공기실을 설치해도 된다.</p> | 플러그 인 흡착식을 포함. |
|       | 작업용    |             | <p>방수 및 부식 방지를 제공하도록 하고, 충분한 강도를 갖게 한다. 그 밖에는 상용과 같다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 무릎 의지 | 상용     |             | <p>가의 기본공작법에 의해 라향과 마향에 따라 각각 필요한 재료 · 부품을 선택하고 조합하여 제작한다.</p> <p>소켓의 피팅에 세밀한 주의를 기이고, 착용감을 향상시키는 것과 동시에 운동성을 확보한다.</p> <p>소프트 인서트는 반드시 필요하지 않지만, 절단단끝 지지에는 절단단끝 받침이 들어가게 한다.</p> <p>하퇴부에 강화 플라스틱을 사용하는 경우에는 변형을 방지하도록 충분히 유의한다.</p> <p>무릎 관절이 유동식의 경우에는 무릎 관절의 운동을 제어하는 구조 또는 장치를 필요하며, 방음, 운동부의 마찰에 유의한다.</p> <p>무릎관절은 옷의 마모를 방지하기 위해 가죽으로 감싼다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|       | 작업용    |             | <p>내수성 및 부식 방지에 유의한다.</p> <p>그 밖에는 족부를 제외하고, 상용과 같다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 하퇴 의지 | 상용     | 보통 (경편식 포함) | <p>가의 기본공작법에 의해 라향과 마향에 따라 각각 필요한 재료 · 부품을 선택하고 조합하여 제작한다.</p> <p>소켓은 체중지지와 의족의 운동성을 위해 주물에 특히 유의한다.</p> <p>무릎관절 축의 부착 위치는 의자에 앉았을 때의 상괘함, 보행시의 피스톤 운동 및 유각시 의족의 움직임에 중대한 영향을 미치므로 신중하게 그 위치를 결정한다.</p> <p>알루미늄 합금을 사용하는 경우는 부식 방지 처리를 해야 한다.</p> <p>허벅지 조임 보강용 철심은 걸음걸이, 의족의 현수 및 안정성에 영향이 있으므로, 보강용 철심의 길이결정 및 허벅지 조임 가죽의 제작 및 장착에 충분한 배려가 필요하다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

|                |             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|----------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                |             | PTB식 | <p>가의 기본공작법에 의해 라향과 마향에 따라 각각 필요한 재료 · 부품을 선택하고 조합하여 제작한다.</p> <p>소켓은 체중지지, 안정성과 운동성을 향상시키기 위해 피팅에 유의하며, 커플링을 사용하여 시험보행을 실시한 후 조립한다.</p> <p>정밀하게 피팅한 소켓만 사용하여, 소프트 인서트를 생략 할 수 있다. 이 경우, 절단단의 끝부분은 쿠션으로 지지한다.</p> <p>외장은 강화 플라스틱 마무리로 한다.</p> <p>무릎 커프를 가죽으로 만드는 경우에는 사용 중에 현수 밴드가 늘어나는 것을 방지하기 위하여 겹가죽과 안가죽 사이에 늘어나지 않는 벨트 등을 끼운다.</p> <p>무릎관절 쇠장식 및 대퇴허벅지 조임 가죽은 사용하지 않는 것을 원칙으로 하되, 절단단의 상황에 따라 부득이한 경우 무릎관절 쇠장식 및 대퇴허벅지 조임 가죽을 사용해도 된다.</p> <p>적합 판정은 시험 보행의 단계 및 의족 완성시에 실시한다.</p> | 사 임 절 단 포함.                  |
|                |             | PTS식 | <p>소켓 상단의 피팅에 세심히 주의하고, 특히 무릎 관절 부근의 해부학적 구조에 잘 맞추어 의족을 현수시킨다.</p> <p>주물 후 깁스 소켓으로 적합성을 검토하고, 수정한다.</p> <p>그 밖에는 PTB식과 같다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|                |             | KBM식 | <p>의족의 현수는 내과부(内顆部)의 해부학적 구조에 잘 적합한 썬기 또는 FAJAL 방법으로 이루어지며, 슬개골 부분은 노출되기 때문에 특히 주물시 및 임시 적합 시에 적합성을 면밀히 검토한다.</p> <p>그밖에는 PTS식과 같다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
|                | 작업용         |      | <p>내수성 및 부식방지에 유의한다.</p> <p>그밖에는 상용 보통과 같다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| 果의족<br>(싸임의족)  |             |      | <p>가의 기본공작법에 의해 라향과 마향에 따라 각각 필요한 재료 · 부품을 선택하고 조합하여 제작한다.</p> <p>의족의 현수는 절단단의 모양을 이용하고, 소켓을 절단단에 고정하여 이루어지므로, 피팅에 충분히 유의한다.</p> <p>족부는 유동 족부 또는 SACH족부의 구조 특성을 이용한다.</p> <p>특히 소켓과 족부의 결합부의 강도를 유지하도록 유의한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 피 로 고 프<br>(ピログフ)<br>절단을 포함. |
| 족근<br>중족<br>의지 | 강판<br>들어간 것 |      | <p>가의 기본공작법에 의해 라향과 마향에 따라 각각 필요한 재료 · 부품을 선택하고 조합하여 제작한다.</p> <p>절단단의 뼈 돌출부를 손상하지 않도록 소켓의 피팅과 구조에 특히 유의한다.</p> <p>발바닥에는 강판, 고무벨트 등을 삽입하여 탄성과 강도를 갖게 한다.</p> <p>다리 형태의 복원을 위해 스폰지로 형태를 만들고, 발바닥에는 소 가죽을 붙인다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|                | 버선형         |      | <p>가의 기본공작법에 의해 라향과 마향에 따라 각각 필요한 재료 · 부품을 선택하고 조합하여 제작한다.</p> <p>발바닥에는 고무벨트를 넣어 족부의 변형을 방지하고 내구성을 증가하게 한다.</p> <p>절단단부터 발꿈치까지 감싼 버선 형식으로 한다.</p> <p>조여붙이기는 앞 뒤 모두 상관없다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 족부는 소가죽을 붙인다.                                                                                                              |  |
| 발가락<br>의지                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <p>가의 기본공작법에 의해 라향과 마향에 따라 각각 필요한 재료 · 부품을 선택하고 조합하여 제작한다.</p> <p>발꿈치 부분에 고무 밴드로 끌어 걸거나 버선 모양으로 발 부분을 감싸 장착할 수 있도록 한다.</p> |  |
| <p>가격 : 주물 구분에 의한 ㄱ향의 기본 가격에 ㄴ향과 ㄷ향에 따라 각각 사용하는 재료 · 부품의 가격을 합산 한 금액으로 한다.</p> <p>(주)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 의수의 작업용에 붙이는 손끝도구는 3 개 범위로, 필요한 만큼 마의 완성용 부품을 추가한다.</li> <li>2. 손끝도구 장착부는 편고정법 또는 홈고정법으로 하며, 두께는 9mm로 한다.</li> <li>3. 이중 소켓은 절단단 표면을 균일하게 받도록 하는 것으로, 지지부에 장착하고 변형을 방지하기 위해 플라스틱 등 경질의 재료를 사용한다. 또한, 피부 접촉면에는 연성 재료를 추가 할 수 있다.</li> <li>4. 장애인의 각구조 의지의 내용년수는 바의 내용년수에 의하는 것으로 한다.</li> <li>5. 장애아의 각구조 의지의 사용년수는 사의 사용년수에 의하는 것으로 한다.</li> </ol> |  |                                                                                                                            |  |



가. 기본공작법


| 공정                        | 작업의 내용                                                                                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (가) 절단단의 관찰               | 절단단의 표면 상태, 관절의 운동 기능의 상황 (굴신, 내전, 외전 등) 및 사지 상태의 관찰과 특징 파악                                                            |
| (나) 측정 및 투영 도면의 작성        | 정보 카드 기록 및 제조에 필요한 측정, 기록 및 투영도 작성                                                                                     |
| (다) 주물                    | 석고 붕대법에 의한 음성모델 주물 및 순형, 양성모델의 주형 및 취출, 수정                                                                             |
| (라) 적합성 검사                | 체크 소켓의 제작, 체크 소켓에 의한 적합 확인 및 수정 및 관절의 중심 위치 설정                                                                         |
| (마) 양성 모델 제작              | 체크용 소켓에 석고 주형, 양성모델의 수정, 표면 마무리 및 건조                                                                                   |
| (바) 소켓 제작                 | 스타키넬트의 피복, 강화재의 추가, PVA 슬리브의 피복, 수지 주형, 분리 및 소켓 트리밍                                                                    |
| (사)지지부 재료의 외형 형성 및 요소의 결합 | 의수 : 파라핀, 플라스틱 폼 깁스 등에 의한 지지부 중심재료 외형의 형성 및 요소의 결합<br>의족 : 허벅지관절, 무릎관절, 족부 등의 기능 부품의 지지부 재료에 의한 결합 및 족부의 조정            |
| (아)조립                     | 의수 : 관절 등 각 부분의 조합과 결합 및 하니스의 장착<br>의족 : 커플링의 장착, 벤치 얼라이먼트의 설정, 각부의 조합 및 결합, 현수 장치의 장착 및 각도 조정                         |
| (자)임시 맞춤                  | 의수 : 소켓 트리밍의 수정, 하니스의 조정 및 기능의 점검, 의수 조작의 기본 지도 및 적합 수정<br>의족 : 얼라이먼트의 수정, 적합성 점검 및 수정, 각부의 기능의 점검, 기립 및 보행의 기본 동작의 지도 |
| (차) 외관 및 마무리              | 외관 및 마무리 의수 : 외형의 연삭, 스타키넬트의 코팅 및 라미네이션<br>의족 : 커플링의 분리, 외형 형성, 내부의 나머지 부분의 제거, 외장 및 소켓의 적합성 및 기능의 최종 점검               |
| (카) 적합 검사                 | 적합과 얼라이먼트 점검 및 조작 지도                                                                                                   |








나. 주물구분


A. 의수(13쪽)

B. 의족(14쪽)

다. 기본가격

| 명칭 | 주물구분                                                                                | 형식  | 가격(엔)  | 비고                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------|
| 의수 |  | 장식용 | 33,600 | 견갑 흉곽 간 절단용은 13,300 엔 추가한다. |
|    |                                                                                     | 작업용 | 33,600 |                             |
|    |                                                                                     | 능동식 | 44,700 |                             |

|    |                                                                                     |       |         |                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------|
|    |    | 장식용   | 35,700  | 흡착식은 25,900엔 추가한다.                                     |
|    |                                                                                     | 작업용   | 35,700  |                                                        |
|    |                                                                                     | 능동식   | 41,900  |                                                        |
|    |    | 장식용   | 32,600  | 흡착식은 25,900엔 추가한다.                                     |
|    |                                                                                     | 작업용   | 32,600  |                                                        |
|    |                                                                                     | 능동식   | 37,700  |                                                        |
|    |    | 장식용   | 31,600  | 과상지지 식은 12,900엔 추가한다.<br>스플릿식은 19,400엔 추가한다.           |
|    |                                                                                     | 작업용   | 31,600  |                                                        |
|    |                                                                                     | 능동식   | 33,200  |                                                        |
|    |   | 장식용   | 28,600  |                                                        |
|    |                                                                                     | 작업용   | 28,600  |                                                        |
|    |                                                                                     | 능동식   | 32,600  |                                                        |
|    |  | 장식용   | 11,000  |                                                        |
|    |                                                                                     | 작업용   | 11,000  |                                                        |
|    |                                                                                     | 능동식   | 16,500  |                                                        |
|    |  | 장식용   | 8,750   |                                                        |
|    |                                                                                     | 작업용   | 12,800  |                                                        |
| 의족 |  | 접시식   | 86,600  | 한쪽 골반 절단용은 17,600엔 추가한다.                               |
|    |                                                                                     | 캐나다식  | 86,600  |                                                        |
|    |  | 플러그인식 | 54,300  | 짧은 절단단용 작은 회전축은 50,000엔 추가한다.<br>IRC 소켓은 54,500엔 추가한다. |
|    |                                                                                     | 라이너식  | 98,300  |                                                        |
|    |                                                                                     | 흡착식   | 141,300 |                                                        |

|                                                                                   |       |         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------|
|  | 플러그인식 | 52,600  | 대퇴 지주 부착은 23,900엔 추가한다. |
|                                                                                   | 라이너식  | 73,000  |                         |
|                                                                                   | 흡착식   | 116,000 |                         |
|                                                                                   | 플러그인식 | 40,600  | 대퇴 지주 부착은 23,900엔 추가한다. |
|                                                                                   | PTB식  | 63,000  |                         |
|                                                                                   | PTS식  | 78,100  |                         |
|                                                                                   | KBM식  | 80,700  |                         |
|                                                                                   | 플러그인식 | 43,300  |                         |
|                                                                                   | 유창식   | 65,300  |                         |
|                                                                                   |       | 22,700  |                         |
|                                                                                   |       | 17,400  |                         |








( 주 )







1. 과상 지지식은 윈스터 타입 및 노스웨스턴 타입으로 한다.
2. 소프트 인서트의 실리콘 또는 완성용 부품의 라이너를 사용하여 임시맞춤 전용 체크 소켓을 사용하는 경우에 한하여 44,500엔을 가산한다.
3. IRC 소켓을 제외한 흡착식, 과상지지식, 스플릿식 체크 소켓의 재료에 투명 플라스틱을 사용한 경우에는 7,800엔을 가산한다. 그 밖에 대해서는 제작 공정에 체크 소켓을 사용한 경우이며, 투명 플라스틱을 재료로 한 경우에 한하여 동일하게 가산한다. 또한, 상기 2와 병용 가산은 불가능하다.

라. 제작요소가격








(가) 소켓






| 명칭 | 주물구분 | 형식 | 가격(엔) | 비고 |
|----|------|----|-------|----|
|----|------|----|-------|----|

|    |                                                                                     |             |        |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--|
| 의수 |    | 알루미늄, 셀룰로이드 | 10,800 |  |
|    |                                                                                     | 가죽          | 8,850  |  |
|    |                                                                                     | 열경화성수지      | 19,900 |  |
|    |                                                                                     | 열가소성수지      | 5,050  |  |
|    |    | 알루미늄, 셀룰로이드 | 9,600  |  |
|    |                                                                                     | 가죽          | 11,600 |  |
|    |                                                                                     | 열경화성수지      | 13,600 |  |
|    |                                                                                     | 열가소성수지      | 6,550  |  |
|    |    | 알루미늄, 셀룰로이드 | 9,600  |  |
|    |                                                                                     | 가죽          | 12,600 |  |
|    |                                                                                     | 열경화성수지      | 13,600 |  |
|    |                                                                                     | 열가소성수지      | 4,700  |  |
|    |   | 알루미늄, 셀룰로이드 | 8,450  |  |
|    |                                                                                     | 가죽          | 11,500 |  |
|    |                                                                                     | 열경화성수지      | 13,300 |  |
|    |                                                                                     | 열가소성수지      | 4,600  |  |
|    |  | 알루미늄, 셀룰로이드 | 10,100 |  |
|    |                                                                                     | 가죽          | 8,750  |  |
|    |                                                                                     | 열경화성수지      | 12,700 |  |
|    |                                                                                     | 열가소성수지      | 6,600  |  |
|    |  | 셀룰로이드       | 8,250  |  |
|    |                                                                                     | 가죽          | 8,450  |  |
|    |                                                                                     | 열경화성수지      | 10,300 |  |
|    |                                                                                     | 열가소성수지      | 6,400  |  |
|    |  | 가죽          | 3,800  |  |
|    |                                                                                     | 열경화성수지      | 3,850  |  |
|    |                                                                                     | 열가소성수지      | 3,300  |  |
| 의족 |  | 알루미늄, 셀룰로이드 | 21,400 |  |
|    |                                                                                     | 열경화성수지      | 35,300 |  |
|    |                                                                                     | 열가소성수지      | 14,800 |  |

|  |                                                                                     |             |        |                                                                                                                    |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    | 목재          | 48,200 | 에어 쿠션 소켓은 15,100엔 추가한다.<br>이중식 소켓은 내부 소켓의 사용재료의 가격을 가산할 수 있다.<br>주된 적층재료로 탄소 스타키네티를 이용한 수지 주형을 할 경우는 16,900엔 추가한다. |
|  |                                                                                     | 알루미늄, 셀룰로이드 | 14,200 |                                                                                                                    |
|  |                                                                                     | 가죽          | 18,800 |                                                                                                                    |
|  |                                                                                     | 열경화성수지      | 27,300 |                                                                                                                    |
|  |                                                                                     | 열가소성수지      | 16,100 |                                                                                                                    |
|  |    | 알루미늄, 셀룰로이드 | 14,500 | 에어 쿠션 소켓은 15,100엔 추가한다.<br>이중식 소켓은 내부 소켓의 사용재료의 가격을 가산할 수 있다.<br>주된 적층재료로 탄소 스타키네티를 이용한 수지 주형을 할 경우는 16,600엔 추가한다. |
|  |                                                                                     | 가죽          | 24,200 |                                                                                                                    |
|  |                                                                                     | 열경화성수지      | 40,500 |                                                                                                                    |
|  |                                                                                     | 열가소성수지      | 18,400 |                                                                                                                    |
|  |   | 알루미늄, 셀룰로이드 | 11,400 | 에어 쿠션 소켓은 13,800엔 추가한다.<br>이중식 소켓은 내부 소켓의 사용재료의 가격을 합산할 수 있다.<br>주된 적층재료로 탄소 스타키네티를 이용한 수지 주형을 할 경우는 6,550엔 추가한다.  |
|  |                                                                                     | 가죽          | 17,000 |                                                                                                                    |
|  |                                                                                     | 열경화성수지      | 24,700 |                                                                                                                    |
|  |                                                                                     | 열가소성수지      | 12,900 |                                                                                                                    |
|  |  | 알루미늄, 셀룰로이드 | 11,900 | 에어 쿠션 소켓은 12,700엔 추가한다.<br>주된 적층재료로 탄소 스타키네티를 이용한 수지 주형을 할 경우는 9,150엔 추가한다.                                        |
|  |                                                                                     | 가죽          | 17,300 |                                                                                                                    |
|  |                                                                                     | 열경화성수지      | 23,500 |                                                                                                                    |
|  |                                                                                     | 열가소성수지      | 10,200 |                                                                                                                    |
|  |  | 셀룰로이드       | 11,700 | 에어 쿠션 소켓은 11,900엔 추가한다.<br>주된 적층재료로 탄소 스타키네티를 이용한 수지 주형을 할 경우는 5,600엔 추가한다.                                        |
|  |                                                                                     | 가죽          | 10,100 |                                                                                                                    |
|  |                                                                                     | 열경화성수지      | 21,700 |                                                                                                                    |
|  |                                                                                     | 열가소성수지      | 10,000 |                                                                                                                    |
|  |  | 가죽          | 8,850  |                                                                                                                    |
|  |                                                                                     | 열경화성수지      | 19,700 |                                                                                                                    |
|  |                                                                                     | 열가소성수지      | 9,550  |                                                                                                                    |

## (나) 소프트인서트

| 명칭 | 주물구분                                                                                     | 형식            | 가격(엔)  | 비고 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----|
| 의수 | <br>1   | 가죽            | 4,400  |    |
|    |                                                                                          | 연성 발포 수지      | 4,450  |    |
|    |                                                                                          | 가죽 · 연성 발포 수지 | 7,500  |    |
|    | <br>2   | 가죽            | 3,850  |    |
|    |                                                                                          | 연성 발포 수지      | 4,300  |    |
|    |                                                                                          | 가죽 · 연성 발포 수지 | 7,200  |    |
|    | <br>3   | 가죽            | 3,850  |    |
|    |                                                                                          | 연성 발포 수지      | 4,300  |    |
|    |                                                                                          | 가죽 · 연성 발포 수지 | 7,200  |    |
|    | <br>4 | 가죽            | 3,750  |    |
|    |                                                                                          | 연성 발포 수지      | 4,300  |    |
|    |                                                                                          | 가죽 · 연성 발포 수지 | 6,950  |    |
|    | <br>5 | 가죽            | 3,750  |    |
|    |                                                                                          | 연성 발포 수지      | 4,300  |    |
|    |                                                                                          | 가죽 · 연성 발포 수지 | 6,950  |    |
| 의족 | <br>1 | 가죽            | 6,550  |    |
|    |                                                                                          | 연성 발포 수지      | 4,950  |    |
|    |                                                                                          | 가죽 · 연성 발포 수지 | 9,850  |    |
|    | <br>2 | 가죽            | 5,000  |    |
|    |                                                                                          | 연성 발포 수지      | 4,600  |    |
|    |                                                                                          | 가죽 · 연성 발포 수지 | 6,500  |    |
|    |                                                                                          | 가죽 · 펠트       | 9,050  |    |
|    |                                                                                          | 실리콘           | 41,100 |    |

|  |                                                                                     |               |        |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--|
|  |    | 가죽            | 5,650  |  |
|  |                                                                                     | 연성 발포 수지      | 4,750  |  |
|  |                                                                                     | 가죽 · 연성 발포 수지 | 9,000  |  |
|  |                                                                                     | 가죽 · 펠트       | 9,950  |  |
|  |                                                                                     | 실리콘           | 44,200 |  |
|  |    | 가죽            | 4,100  |  |
|  |                                                                                     | 연성 발포 수지      | 4,400  |  |
|  |                                                                                     | 가죽 · 연성 발포 수지 | 6,700  |  |
|  |                                                                                     | 가죽 · 펠트       | 7,750  |  |
|  |                                                                                     | 실리콘           | 35,300 |  |
|  |   | 가죽            | 4,400  |  |
|  |                                                                                     | 연성 발포 수지      | 7,100  |  |
|  |                                                                                     | 가죽 · 연성 발포 수지 | 7,650  |  |
|  |  | 가죽            | 2,800  |  |
|  |                                                                                     | 연성 발포 수지      | 3,150  |  |
|  |                                                                                     | 가죽 · 연성 발포 수지 | 5,600  |  |
|  |  | 가죽            | 2,150  |  |
|  |                                                                                     | 연성 발포 수지      | 2,500  |  |
|  |                                                                                     | 가죽 · 연성 발포 수지 | 4,300  |  |

( 주 )

1. 연성 발포 수지는 PE 라이트 및 스폰지이다.

2. 소프트 인서트는 뼈 돌출부 등에 부분적으로 맞추는 것이 아니라, 절단단의 전체를 덮는 것이다.

(다) 지지부

| 명칭  | 형식         | 부위        | 사용재료        | 가격(엔)  | 비고                                   |
|-----|------------|-----------|-------------|--------|--------------------------------------|
| 의수용 | 장식용<br>능동식 | 어깨        |             | 8,350  |                                      |
|     |            | 상완부       | 알루미늄, 셀룰로이드 | 7,450  |                                      |
|     |            |           | 열경화성 수지     | 23,200 |                                      |
|     |            | 하완부       | 알루미늄, 셀룰로이드 | 9,500  |                                      |
|     |            |           | 열경화성 수지     | 19,100 |                                      |
|     | 작업용        | 상완부       |             | 7,450  | 어깨 의수용 및 상완 의수에 몸통부분을 사용하는 경우에 한정한다. |
|     |            | 전완부       |             | 9,500  | 전완의수에 몸통부분을 사용하는 경우에 한정한다.           |
| 의족용 | 상용         | 허벅지<br>부분 |             | 10,200 |                                      |
|     |            | 대퇴부       | 목재          | 30,300 |                                      |
|     |            |           | 알루미늄, 셀룰로이드 | 30,600 |                                      |
|     |            |           | 열경화성 수지     | 31,700 |                                      |
|     |            | 하퇴부       | 목재          | 26,500 |                                      |
|     |            |           | 알루미늄, 셀룰로이드 | 27,700 |                                      |
|     |            | 족부        | 열경화성 수지     | 31,200 |                                      |
|     |            |           | 연성 발포 수지    | 14,200 |                                      |
|     | 작업용        | 대퇴부       |             | 58,300 | 허벅지의족용 및 대퇴의족용에 철각을 사용하는 경우에 한정한다.   |
|     |            | 하퇴부       |             | 27,700 | 하퇴의족용에 철각을 사용하는 경우에 한정한다.            |

( 주 )

1. 의수 및 의족용의 지지부 자체가 외장이 될 경우는 지지부에 외장 가격을 가산한다.
- 2.과의족용, 족근중족의족 및 발가락의족용의 경우에만 족부를 추가 할 수 있다.
3. 어깨 의수에서 소켓에 이어지는 부분의 형상을 건축처럼 정돈하기 위해 또는 상완부와 연결을 위해서 수정을 할 경우 8,800엔 추가한다.
4. 허벅지의족의 소켓에 이어지는 부분의 형상을 건축처럼 정돈하기 위해 또는 허벅지관절의 토대를 적층하기 위해 대폭적인 수정을 할 경우는 10,300엔 추가한다.
5. 열가소성수지는 셀룰로이드에 준하는 것으로 한다.



(라) 의수용 하니스 및 의족 현수용 부품

| 구분                                               | 명칭     | 사용재료         | 가격(엔)  | 비고         |
|--------------------------------------------------|--------|--------------|--------|------------|
| 의수용<br>하니스                                       | 어깨의수용  | 흉곽벨트 하니스 세트  | 20,900 |            |
|                                                  |        | 수건 어깨띠 세트    | 10,500 |            |
|                                                  | 상완의수용  | 흉곽벨트 하니스 세트  | 20,700 |            |
|                                                  |        | 수건 어깨띠 세트    | 10,500 |            |
|                                                  |        | 8자 하니스 세트    | 9,550  |            |
|                                                  | 전완의수용  | 흉곽벨트 하니스 세트  | 17,700 |            |
|                                                  |        | 8자 하니스 세트    | 7,700  |            |
|                                                  |        | 9자 하니스 세트    | 4,950  |            |
|                                                  |        | 굴곡피팅(세트)     | 2,400  |            |
|                                                  |        | 전방지지밴드       | 2,400  |            |
|                                                  |        | 상완커프(삼두근 패드) | 5,000  |            |
| 의족용                                              | 가랑이의족용 | 현수벨트세트       | 14,900 |            |
|                                                  | 대퇴의족용  | 실레시안 밴드      | 7,250  |            |
|                                                  |        | 어깨걸이 스트랩     | 6,300  |            |
|                                                  |        | 허리걸이 밴드      | 8,600  |            |
|                                                  |        | 가로용 스트랩      | 1,600  |            |
|                                                  |        | 의족용 대퇴 스트랩   | 2,100  | 가격은 1개당 계산 |
|                                                  | 하퇴의족용  | 허리밴드         | 8,600  |            |
|                                                  |        | 가로 스트랩       | 2,250  |            |
|                                                  |        | 대퇴조임세트       | 11,300 |            |
|                                                  |        | PTB무릎커프세트    | 8,600  |            |
| ( 주 )                                            |        |              |        |            |
| 1. 팔꿈치의수용은 상완의수에 준하는 것으로 한다.                     |        |              |        |            |
| 2. 손의수용 및 손부분의수용은 전완의수에 준하는 것으로 한다.              |        |              |        |            |
| 3. 무릎 의족용은 대퇴의족에 준하는 것으로 한다.                     |        |              |        |            |
| 4. 싸임의족용은 하퇴의족에 준하는 것으로 한다.                      |        |              |        |            |
| 5. 하퇴의족 상용 경변식 현수용 무릎 커프는 PTB 무릎 커프에 준하는 것으로 한다. |        |              |        |            |

(마) 외장

| 명칭  | 외장부위 | 사용재료 등 | 가격(엔)  | 비고                       |
|-----|------|--------|--------|--------------------------|
| 의수용 | 어깨   | 가죽     | 5,500  |                          |
|     |      | 플라스틱   | 15,000 |                          |
|     |      | 도장     | 1,950  |                          |
|     | 상완부  | 가죽     | 5,600  |                          |
|     |      | 플라스틱   | 14,500 |                          |
|     |      | 도장     | 1,700  |                          |
|     | 전완부  | 가죽     | 5,500  |                          |
|     |      | 플라스틱   | 11,400 |                          |
|     |      | 도장     | 1,850  |                          |
| 의족용 | 골반부  | 가죽     | 10,100 |                          |
|     |      | 플라스틱   | 16,600 |                          |
|     |      | 도장     | 3,250  |                          |
|     | 대퇴부  | 가죽     | 8,250  |                          |
|     |      | 플라스틱   | 14,800 |                          |
|     |      | 도장     | 2,900  |                          |
|     | 하퇴부  | 가죽     | 7,500  |                          |
|     |      | 플라스틱   | 12,800 |                          |
|     |      | 도장     | 2,550  |                          |
|     | 족부   | 겉가죽    | 5,000  |                          |
|     |      | 안가죽    | 3,450  |                          |
|     |      | 도장     | 3,300  |                          |
|     |      | 리얼 양말  | 1,050  | 리얼 양말은 완성용 부품을 추가할 수 있다. |

바. 완성용 부품

의수용 부품 및 의족용 부품의 명칭, 사용 부품 가격 등에 대해서는 별도로 정하는 바에 따른다.

사. 내용년수  
(가) 의지 본체

| 구분  | 명칭     | 형식       | 내용년수(년) | 비고                                        |
|-----|--------|----------|---------|-------------------------------------------|
| 의수용 | 상완의수   | 장식용      | 4       | 내용년수 이내의 파손 및 고장시에는 원칙적으로 수리 또는 조정을 실시한다. |
|     |        | 작업용      | 3       |                                           |
|     |        | 능동식      | 3       |                                           |
|     | 어깨의수   | 장식용      | 4       |                                           |
|     |        | 작업용      | 3       |                                           |
|     |        | 능동식      | 3       |                                           |
|     | 팔꿈치의수  |          | 3       |                                           |
|     | 전완의수   |          | 3       |                                           |
|     | 손의수    |          | 3       |                                           |
|     | 수부의수   | 장식용      | 1       |                                           |
|     |        | 작업용      | 2       |                                           |
|     | 손가락의수  | 장식용      | 1       |                                           |
|     |        | 작업용      | 2       |                                           |
| 의족  | 골반의족   |          | 4       |                                           |
|     | 대퇴의족   | 상용       | 3       |                                           |
|     |        | 흡착식      | 5       |                                           |
|     |        | 작업용      | 3       |                                           |
|     | 무릎의족   | 상용       | 3       |                                           |
|     |        | 작업용      | 2       |                                           |
|     | 하퇴의족   |          | 2       |                                           |
|     | 싸임의족   |          | 2       |                                           |
|     | 족근중족의족 | 강판 들어간 것 | 2       |                                           |
|     |        | 버선행      | 1       |                                           |
|     | 발가락의족  |          | 1       |                                           |

(나) 완성부품

| 재료 · 부품 명      | 내용년수 (년) | 비고                                             |
|----------------|----------|------------------------------------------------|
| 이음 류           | 3        | 내용년수 내 고장시에는 원칙적으로 소부품의 교체에 따른 수리 또는 조정을 실시한다. |
| 목록 금속          | 3        |                                                |
| 수부             | 1        |                                                |
| 장갑             | 1        |                                                |
| 족부             | 1        |                                                |
| 기타 작은 부품 (소모품) | 1        |                                                |

아. 사용년수

| 연령     | 사용년수 | 비고                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 0세     | 4개월  |                                                                                                                                                                                                | 사용년수는 연령에 따른 아동의 특수성을 고려하여 정한 것이지만, 사용년수 이내에 고장시에는 원칙적으로 소부품의 교체에 의한 수리 또는 조정을 실시한다. |
| 1~2세   | 6개월  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 3~5세   | 10개월 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 6~14세  | 12개월 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 15~17세 | 18개월 | <p>다음은 왼쪽 사용년수와 관계없이 1년으로 한다.</p> <p>1. 의지 본체 중 ‘수부의수’의 ‘장식용’, ‘손가락의 수’의 ‘장식용’, ‘족근중족의족’의 ‘버선허’ 및 ‘발가락의족’</p> <p>2 완성 부품 중 ‘수부(장갑 이외의 손끝도구)’, ‘장갑’ 및 ‘족부’</p> <p>3 완성 부품을 구성하는 "소부품 (소모품)"</p> |                                                                                      |

비고

- 1 본 표의 가격은 의사의 주물 기술료를 포함하지 않은 것.
- 2 내용년수는 보통의 착용 상태에서 해당 재료 · 부품이 수리 불능이 될 때까지의 예상 기간을 나타낸 것.

(2) 의지 - 골격(骨格) 구조 의지 (주 : 금속 버팀대 위에 스폰지를 씌워 만든 것)

| 명칭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 형식    | 사용재료 · 부품 및 공작법                                                                                                                                                  | 비고                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 어깨<br>의수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 장식용   | 기본 공작 법에 의해 ㄱ형과 ㄷ형에 따라 각각 필요<br>한 재료 · 부품을 선택하고 조합하여 제작한다.<br>외형 커버는 탈착을 쉽게 할 수 있도록 제작한다.                                                                        |                                               |
| 상완<br>의수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 장식용   | 어깨의수와 같다.                                                                                                                                                        |                                               |
| 하완<br>의수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 장식용   | 어깨의수와 같다.                                                                                                                                                        |                                               |
| 골반<br>의족                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 캐나다식  | 기본 공작 법에 의해 ㄱ형과 ㄷ형에 따라 각각 필요<br>한 재료 · 부품을 선택하고 조합하여 제작한다.<br>외형 커버는 절단단의 상태, 환자의 직업 등을 고려<br>하여 일체형 또는 무릎 상하 분리형 및 연성 또는<br>경성으로 선택을 하고, 쉽게 착탈할 수 있도록 제작<br>한다. | 편측 골반 절제용 포함                                  |
| 대퇴<br>의족                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 플러그인식 | 골반의족과 같다.                                                                                                                                                        | 작은 회전축 (짧은 절단<br>단용) 포함.                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 흡착식   | 골반의족과 같다.                                                                                                                                                        | 흡착식은 플러그인 흡착<br>식을 포함.                        |
| 무릎<br>의족                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 상용    | 기본 공작 법에 의해 ㄱ형과 ㄷ형에 따라 각각 필요<br>한 재료 · 부품을 선택하고 조합하여 제작한다.<br>외형 커버는 절단단의 상태, 환자의 직업 등을 고려<br>하여 연성 또는 경성으로 선택을 하고, 쉽게 착탈할<br>수 있도록 제작한다.                        |                                               |
| 하퇴<br>의족                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PTB식  | 무릎의족과 같다.                                                                                                                                                        |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PTS식  | 무릎의족과 같다.                                                                                                                                                        |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KBM식  | 무릎의족과 같다.                                                                                                                                                        |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 긴절단단용 | 무릎의족과 같다.                                                                                                                                                        | 싸임 의족을 포함한다.<br>다만 이 경우에는 외형<br>커버를 추가하지 않는다. |
| <p>가격 : 주물 구분에 의한 ㄱ형의 기본 가격에 ㄱ형과 ㄷ형에 따라 각각 사용하는 재료 · 부품의 가격을<br/>합산 한 금액으로 한다.</p> <p>(주)</p> <p>1 이중 소켓은 절단단의 표면을 균일하게 받치도록 하는 것으로, 지지부에 장착하며, 변형을 방지하기<br/>위해 플라스틱 등 경질의 재료를 사용한다. 또한, 피부 접촉면에는 연성 재료를 추가할 수 있다.</p> <p>2 장애인의 골격 구조 보철 재료 · 부품의 수명은 ㄷ형의 수명에 따른다.</p> <p>3 장애아의 골격 구조 보철 재료 · 부품의 사용 년수는 ㄱ형의 의 사용 기간에 따른다.</p> <p>4 어깨의수, 상완의수 및 전완의수에 대해서는 6세 이상을 대상으로 한정한다.</p> |       |                                                                                                                                                                  |                                               |

### 가. 기본공작법







| 공정                        | 작업의 내용                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (가) 절단단의 관찰               | 절단단의 표면 상태, 관절의 운동 기능의 상황 (굴신, 내전, 외전 등) 및 사지 상태의 관찰과 특징 파악                                                             |
| (나) 측정 및 투영 도면의 작성        | 정보 카드 기록 및 제조에 필요한 측정, 기록 및 투영 도면의 작성                                                                                   |
| (다) 주물                    | 석고 붓대 법에 의한 음성모델 주물 및 순형, 양성모델의 주형 및 취출, 수정                                                                             |
| (라) 적합성 검사                | 체크용 소켓의 제작, 체크용 소켓에 의한 적합 확인 및 수정 및 피팅의 중심 위치 설정                                                                        |
| (마) 양성 모델 제작              | 체크용 소켓에 석고 주형, 양성 모델의 수정, 표면 마무리 및 건조                                                                                   |
| (바) 소켓 제작                 | 스타키넷트의 피복, 강화재의 추가, PVA 슬리브의 피복 수지 주형, 분리 및 소켓 트리밍                                                                      |
| (사)지지부 재료의 외형 형성 및 요소의 결합 | 의수 : 파라핀, 플라스틱 폼 깍스 등에 의한 지지부 중심재료 외형의 형성 및 요소의 결합<br>의족 : 골반 관절, 무릎 관절, 족부 등의 기능 부품의 지지부 재료에 의한 결합 및 족부의 조정            |
| (아)조립                     | 의수 : 관절 등 각부의 조합 및 결합 및 하니스의 장착<br>의족 : 커플링의 장착, 벤치 얼라이먼트의 설정, 각부의 조합 및 결합, 현수 장치의 장착 및 각도 조정                           |
| (자)임시 맞추기                 | 의수 : 소켓 트리밍의 수정, 하니스의 조정 및 기능의 점검, 의수 조작의 기본 지도 및 적합 수정<br>의족 : 얼라이먼트의 수정, 적합성 점검 및 수정, 각부의 기능의 점검 및 기립 및 보행의 기본 동작의 지도 |
| (차) 외관 및 마무리              | 외관 및 마무리 의수 : 형태고무의 구멍 파기 및 외형의 연삭, 스타키넷트의 코팅<br>의족 : 커플링의 분리, 외형 형성, 내부의 나머지 부분의 제거, 외장 및 소켓의 적합성 및 기능의 최종 점검          |
| (카) 적합 검사                 | 적합성 및 얼라이먼트 점검 및 조작지도                                                                                                   |


### 나. 주물구분

A. 의수

B. 의족

다. 기본가격

| 명칭 | 주물구분                                                                                     | 형식    | 가격(엔)   | 비고                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------|
| 의수 | 1<br>   | 장식용   | 33,600  | 견갑 흉곽 간 절단은 13,300엔 추가한다.                              |
|    | 2<br>   | 장식용   | 35,700  | 흡착식은 25,900엔 추가한다.                                     |
|    | 3<br>   | 장식용   | 31,600  | 과상지지식은 12,900엔 추가한다.<br>스플릿식은 19,400엔 추가한다.            |
| 의족 | 1<br> | 캐나다식  | 86,600  | 편측 골반 절단용은 17,600엔 추가한다.                               |
|    |                                                                                          | 플러그인식 | 54,300  | 짧은 절단단용 작은 회전축은 50,300엔 추가한다.<br>IRC 소켓은 54,500엔 추가한다. |
|    |                                                                                          | 라이너식  | 98,300  |                                                        |
|    |                                                                                          | 흡착식   | 141,300 |                                                        |
|    | 3<br> | 플러그인식 | 52,600  |                                                        |
|    |                                                                                          | 라이너식  | 73,000  |                                                        |
|    |                                                                                          | 흡착식   | 116,000 |                                                        |
|    | 4<br> | 플러그인식 | 40,600  | 대퇴 지주 첨부는 23,900엔 추가한다.                                |
|    |                                                                                          | PTB식  | 63,000  |                                                        |
|    |                                                                                          | PTS식  | 78,100  |                                                        |
|    |                                                                                          | KBM식  | 80,700  |                                                        |





|  |                                                                                   |       |        |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--|
|  |  | 플러그인식 | 43,300 |  |
|  |                                                                                   | 유창식   | 65,300 |  |

( 주 )





1. 과상 지지식은 윈스터 타입 및 노스웨스턴 타입으로 한다.
2. 소프트 인서트의 실리콘 또는 완성용 부품의 라이너를 사용하여 임시맞춤 전용 체크 소켓을 사용하는 경우에 한하여 44,500엔을 가산한다.
3. IRC 소켓을 제외한 흡착식, 과상지지식, 스플릿식 체크소켓의 재료에 투명 플라스틱을 사용한 경우에는 7,800엔을 가산한다. 그 밖에 대해서는 제작 공정에 체크소켓을 사용한 경우이며, 투명 플라스틱을 재료로 한 경우에 한하여 동일하게 가산한다. 또한, 상기 2와 병용 가산은 불가능하다.

라. 제작요소가격



(가) 소켓







| 명칭 | 주물구분                                                                                | 형식          | 가격(엔)  | 비고 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----|
| 의수 |  | 알루미늄, 셀룰로이드 | 10,800 |    |
|    |                                                                                     | 가죽          | 8,850  |    |
|    |                                                                                     | 열경화성수지      | 19,900 |    |
|    |                                                                                     | 열가소성수지      | 5,050  |    |
|    |  | 알루미늄, 셀룰로이드 | 9,600  |    |
|    |                                                                                     | 가죽          | 11,600 |    |
|    |                                                                                     | 열경화성수지      | 13,600 |    |
|    |                                                                                     | 열가소성수지      | 6,550  |    |
|    |  | 알루미늄, 셀룰로이드 | 8,450  |    |
|    |                                                                                     | 가죽          | 11,500 |    |
|    |                                                                                     | 열경화성수지      | 13,300 |    |
|    |                                                                                     | 열가소성수지      | 4,600  |    |
| 의족 |  | 알루미늄, 셀룰로이드 | 21,400 |    |
|    |                                                                                     | 열경화성수지      | 35,300 |    |
|    |                                                                                     | 열가소성수지      | 14,800 |    |



|  |                                                                                     |             |        |                                                                                                                      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    | 나무          | 48,200 | 에어 쿠션 소켓은 15,100엔 추가한다.<br>이중식 소켓은 내부 소켓의 사용 재료의 가격을 가산할 수 있다.<br>주된 적층재료로 탄소 스타키네티트를 이용한 수지 주형을 할 경우는 16,900엔 추가한다. |
|  |                                                                                     | 알루미늄, 셀룰로이드 | 14,200 |                                                                                                                      |
|  |                                                                                     | 가죽          | 18,800 |                                                                                                                      |
|  |                                                                                     | 열경화성수지      | 27,300 |                                                                                                                      |
|  |                                                                                     | 열가소성수지      | 16,100 |                                                                                                                      |
|  |    | 알루미늄, 셀룰로이드 | 14,500 | 에어 쿠션 소켓은 15,100엔 추가한다.<br>이중식 소켓은 내부 소켓의 사용 재료의 가격을 가산할 수 있다.<br>주된 적층재료로 탄소 스타키네티트를 이용한 수지 주형을 할 경우는 16,600엔 추가한다. |
|  |                                                                                     | 가죽          | 24,200 |                                                                                                                      |
|  |                                                                                     | 열경화성수지      | 40,500 |                                                                                                                      |
|  |                                                                                     | 열가소성수지      | 18,400 |                                                                                                                      |
|  |   | 알루미늄, 셀룰로이드 | 11,400 | 에어 쿠션 소켓은 13,800엔 추가한다.<br>이중식 소켓은 내부 소켓의 사용 재료의 가격을 가산할 수 있다.<br>주된 적층재료로 탄소 스타키네티트를 이용한 수지 주형을 할 경우는 6,550엔 추가한다.  |
|  |                                                                                     | 가죽          | 17,000 |                                                                                                                      |
|  |                                                                                     | 열경화성수지      | 24,700 |                                                                                                                      |
|  |                                                                                     | 열가소성수지      | 12,900 |                                                                                                                      |
|  |  | 알루미늄, 셀룰로이드 | 11,900 | 에어 쿠션 소켓은 12,700엔 추가한다.<br>이중식 소켓은 내부 소켓의 사용 재료의 가격을 가산할 수 있다.<br>주된 적층재료로 탄소 스타키네티트를 이용한 수지 주형을 할 경우는 9,150엔 추가한다.  |
|  |                                                                                     | 가죽          | 17,300 |                                                                                                                      |
|  |                                                                                     | 열경화성수지      | 23,500 |                                                                                                                      |
|  |                                                                                     | 열가소성수지      | 10,200 |                                                                                                                      |

(나) 소프트인서트

| 명칭 | 주물구분                                                                                | 형식            | 가격(엔) | 비고 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----|
| 의수 |  | 가죽            | 4,400 |    |
|    |                                                                                     | 연성 발포 수지      | 4,450 |    |
|    |                                                                                     | 가죽 · 연성 발포 수지 | 7,500 |    |
|    |  | 가죽            | 3,850 |    |
|    |                                                                                     | 연성 발포 수지      | 4,300 |    |
|    |                                                                                     | 가죽 · 연성 발포 수지 | 7,200 |    |

|    |                                                                                     |               |        |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--|
|    |    | 가죽            | 3,750  |  |
|    |                                                                                     | 연성 발포 수지      | 4,300  |  |
|    |                                                                                     | 가죽 · 연성 발포 수지 | 6,950  |  |
| 의족 |    | 가죽            | 6,550  |  |
|    |                                                                                     | 연성 발포 수지      | 4,950  |  |
|    |                                                                                     | 가죽 · 연성 발포 수지 | 9,850  |  |
|    |    | 가죽            | 5,000  |  |
|    |                                                                                     | 연성 발포 수지      | 4,600  |  |
|    |                                                                                     | 가죽 · 연성 발포 수지 | 6,500  |  |
|    |                                                                                     | 가죽 · 펠트       | 9,050  |  |
|    |                                                                                     | 실리콘           | 41,100 |  |
|    |   | 가죽            | 5,650  |  |
|    |                                                                                     | 연성 발포 수지      | 4,750  |  |
|    |                                                                                     | 가죽 · 연성 발포 수지 | 9,000  |  |
|    |                                                                                     | 가죽 · 펠트       | 9,950  |  |
|    |                                                                                     | 실리콘           | 44,200 |  |
|    |  | 가죽            | 4,100  |  |
|    |                                                                                     | 연성 발포 수지      | 4,400  |  |
|    |                                                                                     | 가죽 · 연성 발포 수지 | 6,700  |  |
|    |                                                                                     | 가죽 · 펠트       | 7,750  |  |
|    |                                                                                     | 실리콘           | 35,300 |  |
|    |  | 가죽            | 4,400  |  |
|    |                                                                                     | 연성 발포 수지      | 7,050  |  |
|    |                                                                                     | 가죽 · 연성 발포 수지 | 7,600  |  |

( 주 )

1. 연성 발포 수지는 PE 라이트 및 스폰지이다.

2. 소프트 인서트는 뼈 돌출부 등에 부분적으로 맞추는 것이 아니라, 절단단의 전체를 덮는 것이다.

(다) 지지부

| 명칭                                                                                                                                                                                                      | 가격(엔)  | 비고 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 어깨의수                                                                                                                                                                                                    | 13,400 |    |
| 상완의수                                                                                                                                                                                                    | 10,700 |    |
| 전완의수                                                                                                                                                                                                    | 10,600 |    |
| 골반의족                                                                                                                                                                                                    | 16,100 |    |
| 대퇴의족                                                                                                                                                                                                    | 16,000 |    |
| 하퇴의족                                                                                                                                                                                                    | 10,600 |    |
| <p>( 주 )</p> <p>1. 어깨 의수에서 소켓에 이어지는 부분의 형상을 건축처럼 정돈하기 위해 또는 상완부와의 연결을 위해서 수정을 할 경우 8,750엔 추가한다.</p> <p>2. 허벅지 의족의 소켓에 이어지는 부분의 형상을 건축처럼 정돈하기 위해 또는 허벅지 관절의 토대를 적층하기 위해 대폭적인 수정을 할 경우는 10,300엔 추가한다.</p> |        |    |

(라) 의수용 하니스 및 의족 현수용 부품

| 구분        | 명칭     | 사용재료         | 가격(엔)  | 비고         |
|-----------|--------|--------------|--------|------------|
| 의수용 하니스   | 어깨의수용  | 흉곽벨트 하니스 세트  | 20,900 |            |
|           |        | 어깨띠 세트       | 10,500 |            |
|           | 상완의수용  | 흉곽벨트 하니스 세트  | 20,700 |            |
|           |        | 어깨띠 세트       | 10,500 |            |
|           |        | 8자 하니스 세트    | 9,550  |            |
|           | 전완의수용  | 흉곽벨트 하니스 세트  | 17,700 |            |
|           |        | 8자 하니스 세트    | 7,700  |            |
|           |        | 9자 하니스 세트    | 4,950  |            |
|           |        | 상완커프(삼두근 패드) | 5,000  |            |
| 의족 현수용 부품 | 허벅지의족용 | 현수벨트 세트      | 14,900 |            |
|           | 대퇴의족용  | 실레시안 밴드      | 7,200  |            |
|           |        | 어깨걸이 스트랩     | 6,250  |            |
|           |        | 허리걸이 밴드      | 8,600  |            |
|           |        | 가로(옆?)용 스트랩  | 1,600  |            |
|           |        | 의족용 대퇴 스트랩   | 2,050  | 가격은 1개당 계산 |
|           | 하퇴의족용  | 허리밴드         | 8,600  |            |
|           |        | 가로(옆?) 스트랩   | 2,250  |            |
|           |        | 대퇴조임세트       | 11,300 |            |
|           |        | PTB무릎커프세트    | 8,600  |            |

( 주 )

1. 팔꿈치의수용은 상완 의수에 준하는 것으로 한다.
2. 손의수용 및 수부의수용은 팔뚝 의수에 준하는 것으로 한다.
3. 무릎 의족용은 대퇴 의족에 준하는 것으로 한다.
4. 싸임의족용은 하퇴 의족에 준하는 것으로 한다.
5. 하퇴의족 플러그인식 현수용 무릎 커프는 PTB 무릎 커프에 준하는 것으로 한다.

(마) 외장

| 명칭                                                  | 가격(엔)  | 비고 |
|-----------------------------------------------------|--------|----|
| 어깨의수                                                | 10,600 |    |
| 상완의수                                                | 8,400  |    |
| 전완의수                                                | 7,500  |    |
| 골반의족                                                | 26,700 |    |
| 대퇴의족                                                | 21,400 |    |
| 무릎의족                                                | 19,100 |    |
| 하퇴의족                                                | 16,800 |    |
| ( 주 )<br>리얼 양말이 필요한 경우에는 마의 완성 부품의 가격에 1,050엔 추가한다. |        |    |

마. 완성용 부품

의수용 부품 및 의족용 부품의 명칭, 사용 부품 가격 등에 대해서는 별도로 정하는 바에 따른다.

바. 내용년수

| 재료 · 부품 명      | 내용년수 (년) | 비고                                             |
|----------------|----------|------------------------------------------------|
| 파이프 (튜브 어댑터)   | 5        | 내용년수 내 고장시에는 원칙적으로 소부품의 교체에 따른 수리 또는 조정을 실시한다. |
| 관절류            | 3        |                                                |
| 목록 금속          | 3        |                                                |
| 수부             | 3        |                                                |
| 턴테이블           | 3        |                                                |
| 장갑             | 1.5      |                                                |
| 족부             | 1.5      |                                                |
| 폼 커버 (의수용)     | 1.5      |                                                |
| 폼 커버 (의족용)     | 0.5      |                                                |
| 기타 작은 부품 (소모품) | 1        |                                                |

사. 사용년수

| 연령     | 사용년수 | 비고                                                                                     |                                                                                      |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 0~14세  | 12개월 | ‘폼 커버(의족용)’는 사용년수와 관계없이 6개월로 한다.                                                       | 사용년수는 연령에 따른 아동의 특수성을 고려하여 정한 것이지만, 사용년수 이내에 고장시에는 원칙적으로 소부품의 교체에 의해 수리 또는 조정을 실시한다. |
| 15~17세 | 18개월 | 1 완성용 부품을 구성하는 ‘작은 부품(소모품)’은 사용년수와 관계없이 1년으로 한다.<br>2 ‘폼 커버(의족용)’는 사용년수와 관계없이 6개월로 한다. |                                                                                      |

비고

1 본 표의 가격은 의사의 주물 기술료를 포함하지 않은 것.

2 내용년수는 보통의 착용 상태에서 해당 재료 · 부품이 수리 불능이 될 때까지의 예상 기간을 나타낸 것.

(3) 보조기

| 구분        | 이름            | 기본구조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 비고                                |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 하지<br>보조기 | 골반보조기         | <p>골반에서 허벅지 하부에 이르는 것</p> <p>A. 금속 프레임<br/>골반 부분이 금속 프레임으로 만들어진 것. S 형 지주도 포함된다.</p> <p>B. 경성<br/>골반과 대퇴부 양성모델에 의하여 주형된 것, 보강용 지주부착을 기본으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 불연성 셀룰로이드</li> <li>2 가죽</li> <li>3 플라스틱</li> </ol> <p>C. 연성<br/>옷감을 주재료로 한 것</p>                                                      |                                   |
|           | 선천성 골반<br>보조기 | <p>선천성 골반 탈구에 사용되는 보조기로, 양쪽 다리에 이르는 것을 기본으로 한다.</p> <p>A. 리멩 뷔겔형<br/>천 또는 가죽 띠 의해 고관절을 굴곡위로 유지하는 것</p> <p>B. 폰 로젠 형<br/>세 개의 금속판을 조합하여 고관절을 開排位로 유지하는 것</p> <p>C. 배철러 형<br/>양 허벅지와 종아리 코르셋을 금속지지로 연결, 고관절을 외전, 내선, 굴곡위로 유지하는 것</p> <p>D. 로렌츠 형<br/>엉덩이를 開排위로 고정·유지하는 것</p> <p>E. 랭 형<br/>고관절을 외전위, 경도 굴고위, 강한 내선위로 고정 유지하는 것</p> | 장애아에 한정                           |
|           | 내반족보조기        | <p>A. 단하지 보조기형<br/>종아리의 상부로부터 발바닥에 이르는 것. 자세한 내용은 단하지보조기에 준하는 것으로 한다.</p> <p>B. 신발형 보조기형<br/>자세한 내용은 화형 보조기에 준하는 것으로 한다.</p> <p>C. 데니스 브라운 부목<br/>양쪽 족부를 가로막대로 연결한 것</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 발바닥 판형<br/>알루미늄 펠트의 라이닝을 기본으로 한다.</li> <li>2 족부 덮개형</li> <li>3 신발형 보조기형</li> </ol>                             | 장애아 전용.<br>외반족보조기도 이에 준하는 것으로 한다. |
|           | 장하지보조기        | <p>대퇴 상부에서 발바닥에 이르는 것</p> <p>A. 양측지주<br/>하퇴의 장축을 따라 내측 및 외측 양쪽에 금속지주를 갖고, 대퇴부와 하퇴부에서 각각의 양 지주를 연결하</p>                                                                                                                                                                                                                           |                                   |

|  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  |        | <p>는 하나 이상의 금속 반달을 갖는 것</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 고강도 알루미늄 합금</li> <li>2 철</li> </ol> <p>B. 한쪽 지주</p> <p>다리의 장축을 따라 안쪽 혹은 바깥쪽에 금속 지주를 가진 것</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 고강도 알루미늄 합금</li> <li>2 철</li> </ol> <p>C. 경성</p> <p>양성모델을 이용하여 몰드된 것. 내외 양쪽에 금속지주와 양지주를 연결하는 금속반달로 보강한 것을 기본으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 불연성 셀룰로이드</li> <li>2 가죽</li> <li>3 플라스틱</li> </ol> <p>D. X다리 혹은 O다리 (장애아에 한한다.)</p> |                                                                         |
|  | 무릎 보조기 | <p>대퇴 상부에서 족저까지 이르는 것</p> <p>A. 양측지주</p> <p>내외측에 금속지주를 갖지고, 양 지주를 잇는 금속 반달을 대퇴부 및 하퇴부에서 각각 1개 이상 갖는다.</p> <p>B. 경성</p> <p>양성모델을 이용하여 몰드된 것. 금속지주 부착한 것과 판스프링을 넣을 것을 포함.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 불연성 셀룰로이드</li> <li>2 가죽</li> <li>3 플라스틱</li> </ol> <p>C. 스웨덴식</p> <p>D. 연성</p> <p>천을 주재료로 사용</p>                                                                                                                                          |                                                                         |
|  | 단하지보조기 | <p>하지 상부에서 족저까지 이르는것</p> <p>A. 양측지주</p> <p>하퇴의 장축을 따라 내외측 양쪽에 금속지주를 갖고, 양지주를 연결하는 하나 이상의 금속 반달을 갖는다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 고강도 알루미늄 합금</li> <li>2 철</li> </ol> <p>B. 편측지주</p> <p>하지의 장축을 따라 안쪽 혹은 바깥쪽에 금속 지주를 가진 것</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 고강도 알루미늄 합금</li> <li>2 철</li> </ol> <p>C. S형 지주</p> <p>하퇴의 주위를 나선형 모양을 나타내는 금속지주를 갖는 것</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 고강도 알루미늄 합금</li> </ol>              | <p>발목 상부형 짧은 다리 보조기 (NYU형) 및 S형 플라스틱 단하지보조기는 경성 단하지보조기(지주포함)에 포함된다.</p> |



|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |      | <p>2 철</p> <p>D. 강선지주<br/>하퇴의 장축을 끼고 이어지는 강선지주와 양지주를 잇는 금속 반달을 갖는 것. 강선지주는 족관절 높이 근처에서 원형으로 구부러져 있고, 코일 스프링의 기능을 한다.</p> <p>E. 판 스프링<br/>하퇴 후방의 장축을 따라 이어지는 금속 또는 플라스틱 스프링을 가지는 것. 스프링 상단 끝은 금속 또는 플라스틱의 반월에 연결된다.</p> <p>F. 경성<br/>양성모델을 이용하여 몰드된 것(재료는 불연성 셀룰로이드, 플라스틱, 가죽 등)</p> <p>1 지주부착<br/>금속지주로 반월에 의하여 보강된 것</p> <p>2 지주 없는 것<br/>금속지주가 없는것</p> <p>G. 연성<br/>고무스트랩을 이용하여 발목 관절을 배굴 위에 유지하는 것</p> |                                                                                                                                       |
|           | 트위스터 | <p>골반 밴드와 족부를 천이나 고무끈 또는 강철 케이블로 연결하여, 다리의 내외부 회전을 제어하는 것</p> <p>A. 연성<br/>형겔 끈 또는 고무줄을 이용한 것</p> <p>B. 강철케이블<br/>강철 케이블을 이용한 것</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
|           | 족저장구 | <p>족부에 대한 보조기로, 화형보조기 이외의 것</p> <p>A. 아치지지(밟는 것이 아니라 버티는 것)<br/>발의 수직 아치를 지지하는 것으로, 중족지지를 기본으로 한다.</p> <p>1 양성모형을 이용하여 몰드된 것</p> <p>2 측정 단위로 제조</p> <p>B. Meta Talsal Support(중족지지)<br/>발의 중족 아치를 받치는 것</p> <p>C. 높이보조</p> <p>1 2 cm미만</p> <p>2 2 cm이상</p> <p>D. 내측 및 외측 췌기</p>                                                                                                                           | <p>종골극용장구는 높이보조에 포함된다.<br/>스핏쓰이 및 톱 젠라인 (ふまず지지)은 A-2에 포함된다.<br/>랭 (ふまず지지)은 A-2에 포함된다.</p>                                             |
| 화형<br>보조기 |      | <p>의사 처방에 따라 치료에 사용되는 신발로, 발지않는 철을 삽입한 것을 기본으로 한다. 가죽 또는 천을 주재료로 사용.</p> <p>A. 장화<br/>하퇴의 상부에 이르는 것</p> <p>B. 반장화(편땃신)<br/>측면의 가죽이 발목부분보다 높은 것</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>화형 보조기의 요소</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 정형화 (양성모델로부터 작성한 특별 제작의 목형을 이용하는 것)</li> <li>· 교정화(내·외 반족의 교정용)</li> </ul> |

|        |           |                                                                                                                                                                              |                                                                           |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|        |           | C. 차카부츠<br>측면의 가죽이 발목부분에 이르는 것<br>D. 단화<br>측면의 가죽이 발목부분보다 낮은 것                                                                                                               |                                                                           |
| 몸통 보조기 | 경추보조기     | 견갑골에서 두개골에 이르는 것을 기본으로 한다.<br>A. 금속 프레임<br>B. 경성(스폰지 고무 포함)<br>양성 모델을 이용하여 몰드<br>1 불연성 셀룰로이드<br>2 가죽<br>3 플라스틱<br>C. 컬러<br>1 텍반이 있는 것<br>2 텍반이 없는 것<br>D. 경부 교정용 베개(장애아에 한정) | 카라의 경우, 높이조정은 적용하지 않는다.                                                   |
|        | 흉추보조기     | 골반에서 흉배부위까지 이르는 것<br>A. 금속프레임<br>B. 경성 (경추보조기와 같다.)<br>C. 연성                                                                                                                 |                                                                           |
|        | 요추보조기     | 골반에서 허리까지 이르는 것<br>A. 금속프레임<br>B. 경성 (경추보조기와 같다.)<br>C. 연성                                                                                                                   | 나이트브레이스는 금속프레임 요추보조기에 포함된다. 윌리엄식과 전굴 브레이스는 금속프레임 요추보조기, 허리부분 관절 부착에 포함된다. |
|        | 선장보조기     | 골반 포함<br>A. 금속프레임<br>B. 경성 (경추보조기와 같다.)<br>C. 연성<br>천을 주재료로 하고 판 스프링으로 보강한 것<br>D. 골반밴드<br>골반을 띠 모양으로 둘러싼 것<br>1 심 있는 것<br>2 심 없는 것                                          | O s g o o d 형 、 Goldthwaite형 보조기는 금속프레임 선장 보조기에 포함된다.                     |
|        | 측만 교정 보조기 | 측만증 교정에 사용하는 것. 원칙적으로 24시간 연속 장착할 수 있는 것이어야 한다.<br>A. 밀워키 보조기<br>골반에서 머리에 이르는 것<br>B. 두부까지 닿지 않는것<br>1 금속 프레임<br>2 경성 (천장 보조기에 따름)<br>3 연성 (띠 모양의 것을 포함)                     |                                                                           |
| 상지     | 어깨보조기     | 어깨 관절을 외점위에 유지하는 것으로, 골반에서 팔                                                                                                                                                 |                                                                           |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 보조기 |        | <p>뚝에 이르는 것을 기본으로 한다.</p> <p>A. 금속 프레임<br/>몸통 부분이 금속 프레임인 것</p> <p>B. 경성<br/>양성 모델에 의해서 몰드 된 것. 금속지주에 의해 보강되어진 것도 포함된다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 불연성 셀룰로이드</li> <li>2 가죽</li> <li>3 플라스틱</li> </ol> <p>C. 분만 마비 용 (장애 아동에 한한다)</p>                                                               |  |
|     | 팔꿈치보조기 | <p>상완에서 전완에 이르는 것</p> <p>A. 양쪽 지주<br/>양쪽에 금속 지주를 가진 금속 반달을 갖는 것</p> <p>B. 경성<br/>양성 모델을 이용하여 몰드된 것. 금속지주로 보강된 것도 포함된다..</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 불연성 셀룰로이드</li> <li>2 가죽</li> <li>3 플라스틱</li> </ol> <p>C. 연성</p>                                                                                 |  |
|     | 손배굴보조기 | <p>팔뚝에서 수부에 이르는 것으로, 손관절 배굴위에 유지하게 하는 것</p> <p>A. 바넬형<br/>전완과 수부를 판 스프링에 의해 연결하는 것</p> <p>B. 토마스형<br/>고무로 손 관절을 배굴위에, 엄지손가락을 외전위에 유지하는 것</p> <p>C. 오픈하이머형<br/>강선을 주재료로 손 관절 배굴, MP신전, 엄지손가락 외전위를 유지하는 것</p> <p>D. 경성</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 불연성 셀룰로이드</li> <li>2 피혁</li> <li>3 플라스틱</li> </ol> |  |
|     | 장대립보조기 | 전완에서 수부에 이르는 것으로, 손관절을 배굴위로 유지하게 하고, 엄지손가락을 대립위로 유지하게 한다. 고강도 알루미늄 합금 등에 펠트 라이닝 구조를 기본으로 한다.                                                                                                                                                                                                                         |  |
|     | 단대립보조기 | 엄지손가락을 대립위로 유지하게 한다. 고강도 알루미늄 합금 등에 펠트 라이닝 구조를 기본으로 한다.                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|     | 파지보조기  | 전완에서 수부에 이르는 것으로, 엄지손가락과 검지손가락으로 집는 것을 가능하게 하는 것이다. 일반적으로 고강도 알루미늄 합금 등에 펠트 라이닝 한 것을 기본으로 하지만, 플라스틱을 주재료로 한 것도 포함된다.                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                                                 |                                         |                                                                                                                        |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                 |                                         | <p>A. 손관절구동식<br/>손 관절 운동으로 집는 것을 가능하게 하는 것.</p> <p>B. 하니스구동식<br/>하니스를 사용하는 것</p>                                       |                             |
|                                                                                 | <p>MP굴곡 보조기(너클 벤더) 및 MP신전기(역 너클 벤더)</p> | <p>수부에서 검지손가락과 새끼손가락의 기본 마디에 이르는 것으로, MP관절을 굴곡 또는 신전시키는 것</p> <p>A. 바넬형<br/>고무를 이용하는 것</p> <p>B. 플라스틱</p> <p>C. 연성</p> |                             |
|                                                                                 | <p>손가락보조기(손가락용 너클 벤더 및 손가락용 역너클 벤더)</p> | <p>PIP와 DIP 관절을 신전위나 굴곡위 또는 내외반위로 유지하는 것.</p>                                                                          |                             |
|                                                                                 | <p>B . F . O(식사 동작 보조기)</p>             | <p>전완을 균형을 잡은 상태에서 지탱하며, 볼 베어링을 이용하여, 적은 힘으로도 운동을 가능하게 하는 것.</p>                                                       | <p>휠체어를 부속품으로 추가할 수 있다.</p> |
| <p>사용 재료·부품 및 제작 : 가의 기본 공작 법에 따라 라항 및 마항 각각 필요한 재료·부품을 선택하고, 조합시켜서 제작한다.</p>   |                                         |                                                                                                                        |                             |
| <p>가격 : 나의 주물 구분에 따른 다항의 기본 가격에 라항과 마항 따라 각각 사용하는 재료 · 부품의 가격을 합산한 금액으로 한다.</p> |                                         |                                                                                                                        |                             |





### 가. 기본공작법






| 공정               | 작업의 내용                                                                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (가) 환지 및 환부의 관찰  | 환부의 표면 상태, 관절의 운동기능(굴신, 내전, 외전 등)의 상황 및 팔 다리 정도의 관찰 및 특징 파악                                                                                      |
| (나) 치수측정 및 투영도작성 | 정보 카드의 기록, 제작에 필요한 치수 및 각도의 측정 및 기록 및 투영도 작성                                                                                                     |
| (다) 주물           | 석고 붕대 법에 의한 음성모델의 주물                                                                                                                             |
| (라) 양성 모델 제작     | 음성모델에 석고의 주형, 양성모델의 수정, 표면 마무리 및 건조                                                                                                              |
| (마) 조립           | 양성모델에 디자인 기입(얼라인먼트)<br>- 프레임 : 굽힘 가공, 조립 및 조정<br>- 몰드 : 플라스틱판 절단, 가열 성형 가공, 트리밍 및 조정<br>보강용 철근, 가죽 조임, 족부 덮개, 발 근막, 넥링, 패드, 벨트 등의 임시 부착 및 각부의 결합 |
| (바) 임시조립(중간적합검사) | 보강용 철근, 가죽 조임, 족부 덮개, 발 근막, 넥링, 패드, 벨트 등의 조정, 시험 사용 및 마무리                                                                                        |
| (사) 마무리          | 보강용 철근, 가죽 조임, 족부 덮개, 발 근막, 넥링, 패드, 벨트 등의 부속품 장착 및 마무리                                                                                           |
| (아) 적합검사         | 보조기 적합의 최종 검사 및 장착·사용에 따른 기능의 최종 검사                                                                                                              |





### 나. 주물구분

- A. 하지보조기
- B. 화형보조기
- C. 척추보조기
- D. 상지보조기






다. 기본가격





| 명칭    | 주물구분                                                                                | 구분 | 가격(엔)  |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|
|       |                                                                                     |    | 주물     | 치수 측정 |
| 하지보조기 |    |    | 25,200 | 7,700 |
|       |   |    | 32,000 | 8,450 |
|       |  |    | 21,800 | 7,850 |
|       |  |    | 18,400 | 7,350 |

|  |                                                                                     |  |        |       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|
|  |    |  | 16,800 | 7,150 |
|  |    |  | 15,300 | 7,000 |
|  |   |  | 11,100 | 6,000 |
|  |  |  | 21,300 | 7,600 |
|  |  |  | 22,900 | 7,700 |

|       |                                                                                     |  |        |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|
|       |    |  | 48,500 | 14,100 |
| 화형보조기 |    |  | 15,300 | 7,000  |
|       |   |  | 11,100 | 6,000  |
| 척추보조기 |  |  | 29,600 | 8,050  |
|       |  |  | 23,100 | 7,450  |



|       |                                                                                     |           |        |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|
|       |    | 금속프레임, 경성 | 22,600 | 7,000 |
|       |                                                                                     | 연성        | 7,000  | 7,000 |
|       |    | 금속프레임, 경성 | 19,300 | 6,850 |
|       |                                                                                     | 연성        | 6,900  | 6,850 |
|       |   | 금속프레임, 경성 | 17,000 | 6,650 |
|       |                                                                                     | 연성, 골반밴드  | 6,650  | 6,650 |
| 상지보조기 |  |           | 30,800 | 8,200 |
|       |  |           | 16,700 | 7,150 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |  |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  | 15,200 | 6,900 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  | 13,500 | 6,700 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  | 10,800 | 6,100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 8,150  | 4,350 |
| <p>( 주 )</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2종류 이상의 보조기를 조합한 보조기의 경우는 각각의 가격 가운데 가장 높은 가격으로 한다.</li> <li>2. 보고용 족부(다리 길이 차이를 보정하기 위해 사용하는 의족용 족부를 말한다. 이하 동일.)를 사용하는 경우는 32,200엔을 추가한다.</li> <li>3. 보고용 족부는 건축 다리와 상당한 차이가 있는 경우에만 적용 할 수 있다.</li> <li>4. 보고용 족부의 경우는, 라의 (나)의 b의 부속품 등의 추가 요소로 보고의 가격을 가산할 수 없다.</li> </ol> |                                                                                     |  |        |       |

라. 제작요소가격  
(가) 하지보조기  
a 피팅

| 명칭                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 종류      | 가격(엔)  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 골발                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 고정      | 5,950  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 유동      | 7,050  |
| 무릎관절 (편측)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 고정      | 5,800  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 유동      | 6,300  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 플라스틱 피팅 | 13,400 |
| 다리(편측)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 고정      | 4,850  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 유동      | 5,750  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 플라스틱 피팅 | 10,000 |
| ( 주 )<br>1. 고정 피팅은 피팅이 없는 지주를 사용하는 경우에만 사용할 수 있다.<br>2. 유동 피팅은 피팅있는 지주를 사용하는 경우에만 사용할 수 있으며, 고정·유동 전환식도 포함된다.<br>3. 강선 지주는 유동식의 가격으로 하며, 편측을 1단위로 한다.<br>4. 단하지보조기용 판 스프링 지주는 다리 피팅 유동식의 가격으로 한다.<br>5. 유연한 플라스틱 피팅(피팅 부분이 독립적인 형상을 갖는 것에 한정한다.)의 경우 플라스틱 피팅의 가격으로 한다. 그러나 힌지 조인트의 경우 편측을 1단위로 한다. |         |        |

## b 지지부

| 명칭                                                    | 종류     |                | 가격(엔)  | 비고                       |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|--------------------------|
| 대퇴지지부                                                 | A 반월   |                | 4,350  |                          |
|                                                       | B 가죽 등 | 1 커프밴드         | 7,550  |                          |
|                                                       |        | 2 대퇴 코르셋       | 15,000 |                          |
|                                                       | C 몰드   | 1 열경화성수지       | 24,600 |                          |
|                                                       |        | 2 열가소성수지       | 10,100 |                          |
| 하퇴지지부                                                 | A 반월   |                | 4,200  |                          |
|                                                       | B 가죽 등 | 1 커프밴드         | 6,450  |                          |
|                                                       |        | 2 하퇴 코르셋       | 11,700 |                          |
|                                                       | C 몰드   | 1 열경화성수지       | 22,900 |                          |
|                                                       |        | 2 열가소성수지       | 8,600  |                          |
| 족부                                                    | A 등자   |                | 2,350  | 보행용 등자는 등자에 준하는 것.       |
|                                                       | B 족부   | 1-1 가죽 등 (대)   | 13,000 | 발바닥 보조기는 B의 족부에 준하는 것.   |
|                                                       |        | 1-2 가죽 등 (소)   | 6,800  |                          |
|                                                       |        | 2 몰드 (열경화성 수지) | 13,500 |                          |
|                                                       |        | 3 몰드 (열가소성 수지) | 7,450  |                          |
|                                                       | C 표준신발 |                | 800    | 표준 신발은 완성용 부품을 추가할 수 있다. |
| ( 주 )                                                 |        |                |        |                          |
| 1. 반달 및 가죽의 가격은 1곳당의 것이다.                             |        |                |        |                          |
| 2. 보고, 굽보정 및 족저의 보정이 필요한 경우에는 (나)의 화형보조기에 준하는 것으로 한다. |        |                |        |                          |
| 3. 대퇴 지지부의 좌골 지지식은 20,200엔을 추가한다.                     |        |                |        |                          |
| 4. 하퇴 지지부의 PTB 지지식, PTS 지지식 및 KBM 지지식은 13,900엔을 추가한다. |        |                |        |                          |
| 5. 족판의 보강을 실시했을 경우는 9,200엔을 추가한다.                     |        |                |        |                          |

c 기타 가산 요소

| 명칭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 종류         | 가격(엔)  | 비고                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------|
| 무릎 서포터                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 연성(지주대 있음) | 15,400 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 연성(지주 없음)  | 7,050  |                   |
| 캘리퍼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 17,800 |                   |
| 트위스터                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 연성         | 5,100  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 강철 케이블     | 3,100  |                   |
| 데니스 브라운                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 2,450  |                   |
| 무릎 보호대                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 4,200  |                   |
| T · Y 스트랩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 4,850  |                   |
| 스태빌라이저                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 16,500 |                   |
| 턴버클                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 5,450  |                   |
| 다이얼 록                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 7,900  | 팬 록은 다이얼 록에 포함된다. |
| 신전·굴곡 보조 장치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 4,300  | 스프링 또는 고무식을 포함한다. |
| 높이보조용 족부                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 46,600 |                   |
| 발바닥 뒷면 가죽 (미끄럼 방지)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 1,800  |                   |
| 높이 조정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 3,450  |                   |
| 라이닝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 대퇴부        | 1,950  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 하퇴부        | 1,600  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 족부         | 1,150  |                   |
| <p>(주)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 캘리퍼 및 트위스터를 사용하는 경우는 마의 완성용 부품을 추가하지 못한다.</li> <li>2. 굽의 보정 및 발바닥의 보정을 필요로 하는 경우에는 (나)의 화형 보조기에 준하는 것으로 한다.</li> <li>3. 골반밴드를 사용하는 경우, (다)의 몸통보조기에 준하는 것으로 한다.</li> <li>4. 현수대를 사용하는 경우 (1)의 라의 (라)의 의족 현수용 부품에 준하는 것으로 한다.</li> <li>5. 높이보조용 족부는 건축과 상당한 다리 길이 차이가 발생할 경우에만 적용 할 수 있다.</li> <li>6. 높이보조용 족부는 완성용 부품을 추가 할 수 있다.</li> <li>7. 높이 조정의 가격은 1곳당의 것이다.</li> <li>8. 라이닝은 몰드의 경우에 한정한다.</li> <li>9. 데니스브라운은 6세 미만을 대상으로 하는 것에 한정한다.</li> </ol> |            |        |                   |

d 선천성 탈골반 보조기의 가산요소

| 명칭                                             | 종류       |       | 가격(엔)  |
|------------------------------------------------|----------|-------|--------|
| 리－멩 뷔겔                                         |          |       | 9,600  |
| 폰 로젠형                                          |          |       | 13,600 |
| 배첼러형                                           |          |       | 28,500 |
| 로렌츠형                                           | A 몰드     |       | 15,400 |
|                                                | B 몰드 프레임 | 1 고정식 | 23,400 |
|                                                |          | 2 조절식 | 25,100 |
| 랭 형                                            |          |       | 34,700 |
| (주)<br>피팅을 사용한 경우는 a의 피팅과 마의 완성용 부품의 가격을 가산한다. |          |       |        |

(나) 신발형 보조기

a 제작요소

(a) 환측 다리

| 명칭                                                                 | 종류  | 가격(엔)  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 단화                                                                 | 정형화 | 39,700 |
|                                                                    | 특수화 | 49,200 |
| 차카 신발                                                              | 정형화 | 41,000 |
|                                                                    | 특수화 | 51,200 |
| 반 장화                                                               | 정형화 | 42,200 |
|                                                                    | 특수화 | 53,100 |
| 장화                                                                 | 정형화 | 44,900 |
|                                                                    | 특수화 | 58,600 |
| ( 주 )                                                              |     |        |
| 1. 신발형 보조기는 오른쪽 또는 왼쪽의 한쪽을 1단위로 한다.                                |     |        |
| 2. 정형화는 표준 목형에 가죽, 펠트 등을 붙이고, 보정하여 만들어지는 것이다.                      |     |        |
| 3. 특수화는 양성모델로부터 만든 특수 목형을 이용하여 만들어지는 것이다.                          |     |        |
| 4. 굽이어식 및 맥케이식의 가격은 20% 추가한다.                                      |     |        |
| 5. 신발형 보조기에 지주를 필요로 하는 경우는 (가)의 하지보조기의 제작 요소와 마의 완성용 부품을 추가할 수 있다. |     |        |

(b) 건측 다리

| 명칭                                   | 가격(엔)  |
|--------------------------------------|--------|
| 단화                                   | 24,500 |
| 차카 신발                                | 25,500 |
| 반 장화                                 | 26,400 |
| 장화                                   | 28,200 |
| (주)                                  |        |
| 1. 오른쪽 또는 왼쪽중 한쪽이 건측일 경우에 적용 할 수 있다. |        |
| 2. 마의 완성용 부품을 추가 할 수 없다.             |        |
| 3. 굽이어식 및 맥케이 식의 가격은 20% 증가시킨다.      |        |

b 부속품 등의 가산 요소

| 명칭          | 종류                                                                                                | 가격(엔) | 비고                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 월형 연장       |                                                                                                   | 4,050 |                                         |
| 스틸스프링       |                                                                                                   | 5,100 | 족저에서 근위로 연장하는 경우로 한정된다.                 |
| 토박스보강       |                                                                                                   | 2,500 |                                         |
| 납판삽입        |                                                                                                   | 2,600 |                                         |
| 족배밴드        |                                                                                                   | 2,100 |                                         |
| 매직밴드(뒷면 포함) |                                                                                                   | 1,450 | 3개를 초과하는 경우, 초과분 1개 당 가격으로 한다.          |
| 높이보조        | 깔창 가죽식                                                                                            | 7,200 | 보고가 2cm를 초과하는 경우, 2cm 단위로 1,550엔을 가산한다. |
|             | 신발 높이보조                                                                                           | 3,350 | 보고가 2cm를 초과하는 경우, 2cm 단위로 1,000엔을 가산한다. |
| 굽 보정        | Torque 힐                                                                                          | 5,700 |                                         |
|             | Wedge 힐<br>Cut off 힐<br>Keel 힐<br>SACH 힐<br>Thomas 힐<br>역 Thomas 힐<br>Mlare 힐<br>계단형 힐            | 3,350 |                                         |
| 족저 보정       | 내측 sole wedge<br>외측 sole wedge                                                                    | 4,350 |                                         |
|             | Denver bar<br>Thomas bar<br>Mayor cuff bar<br>Metatarsal bar<br>Hauser bar<br>Locker bar<br>나비형 볼 | 3,350 |                                         |



(다) 척추보조기

a 지지부

| 명칭    | 종류                       |        | 가격(엔)  | 비고                         |
|-------|--------------------------|--------|--------|----------------------------|
| 경추지지부 | 몰드<br>(열가소성수지)           | 지주부 있음 | 38,100 | 몰드의 샌드위치 구조는 17,700엔 추가한다. |
|       |                          | 지주 없음  | 29,400 |                            |
|       | 프레임                      |        | 28,400 |                            |
|       | 카라                       | 턱받침 있음 | 13,700 |                            |
|       |                          | 턱받침 없음 | 11,000 |                            |
| 흉추지지부 | 몰드<br>(열가소성수지)           | 지주부 있음 | 38,400 | 몰드의 샌드위치 구조는 14,400엔 추가한다. |
|       |                          | 지주 없음  | 28,000 |                            |
|       | 프레임                      |        | 39,900 |                            |
|       | 연성                       |        | 23,400 |                            |
| 요추지지부 | 몰드<br>(열가소성수지)           | 지주부 있음 | 25,700 | 몰드의 샌드위치 구조는 10,800엔 추가한다. |
|       |                          | 지주 없음  | 19,100 |                            |
|       | 프레임                      |        | 32,200 |                            |
|       | 연성                       |        | 18,300 |                            |
| 천장지지부 | 몰드<br>(열가소성수지)           | 지주부 있음 | 20,700 | 몰드의 샌드위치 구조는 9,350엔 추가한다.  |
|       |                          | 지주 없음  | 15,200 |                            |
|       | 프레임                      |        | 28,100 |                            |
|       | 연성                       |        | 16,400 |                            |
|       | 골반밴드                     | 심이 있음  | 15,800 |                            |
|       |                          | 심이 없음  | 10,400 |                            |
| 골반지지대 | 가죽 (보강재포함)               |        | 41,300 | 측만 교정 장구에 한정한다.            |
|       | 몰드 (열가소성수지)<br>펠빅거들 (요대) |        | 29,600 | 몰드의 샌드위치 구조는 20,500엔 추가한다. |

b 그 외의 가산 요소

| 명칭                                               | 종류         | 가격(엔)  |
|--------------------------------------------------|------------|--------|
| 척추보조기 부속품                                        | 높이 조정      | 3,450  |
|                                                  | 턴버클식       | 5,400  |
|                                                  | 허리부위 피팅    | 5,900  |
|                                                  | 나비         | 9,300  |
|                                                  | 어깨 밴드      | 2,950  |
|                                                  | 회음 끈       | 2,150  |
|                                                  | 복압 강화 밴드   | 2,950  |
| 측만교정보조기 부속품                                      | 흉추패드       | 5,300  |
|                                                  | 요추패드       | 4,800  |
|                                                  | 숄더링        | 14,800 |
|                                                  | 겨드랑이 패드    | 3,850  |
|                                                  | 아웃 리거      | 2,900  |
|                                                  | 전방지주       | 11,700 |
|                                                  | 후방지주       | 13,200 |
|                                                  | 측면지주       | 5,250  |
|                                                  | 넥 링        | 2,150  |
|                                                  | 흉곽밴드(플라스틱) | 17,100 |
| 라이닝                                              | 경추지지부      | 3,200  |
|                                                  | 흉추지지부      | 3,900  |
|                                                  | 요추지지부      | 3,550  |
|                                                  | 천장지지부      | 2,100  |
| ( 주 )                                            |            |        |
| 1. 높이 조정의 가격은 1개소당으로 계산하며, 경추보조기에 대해서만 합산할 수 있다. |            |        |
| 2. 나비에 대해서는 몰드 또는 프레임의 경우에만 적용할 수 있다.            |            |        |

(라) 상지보조기

a 피팅

| 명칭             | 종류       |            | 가격(엔)  | 비고 |
|----------------|----------|------------|--------|----|
| 어깨 피팅          | 고정(편측)   |            | 5,850  |    |
|                | 유동(편측)   |            | 9,100  |    |
|                | 어깨 선회 장치 |            | 20,600 |    |
| 팔꿈치 피팅<br>(편측) | 고정       |            | 4,150  |    |
|                | 유동       |            | 4,200  |    |
|                | 플라스틱 피팅  |            | 10,800 |    |
| 손 피팅<br>(편측)   | 고정       |            | 3,400  |    |
|                | 유동       |            | 6,850  |    |
|                | 플라스틱 피팅  |            | 9,550  |    |
|                | 강선지주     |            | 6,450  |    |
| MP 관절          | 고정       |            | 4,200  |    |
|                | 유동       |            | 4,650  |    |
| IP 관절          | 고정       | 금속(알루미늄)   | 2,600  |    |
|                |          | 몰드(열가소성수지) | 2,050  |    |
|                | 유동       |            | 3,500  |    |
|                | 강선지주     |            | 1,850  |    |

( 주 )

1. 고정 피팅은 피팅이 없는 지주를 사용하는 경우에만 사용할 수 있다.
2. 유동 피팅은 피팅이 있는 지주를 사용하는 경우에만 사용할 수 있으며, 고정·유동 전환식도 포함된다.
3. 플라스틱 피팅은 마의 완성용부품을 추가할 수 없다.

## b 지지부

| 명칭                                | 종류         |       | 가격(엔)  | 비고                   |
|-----------------------------------|------------|-------|--------|----------------------|
| 흉곽지지부<br>(반신)                     | 몰드(열가소성수지) |       | 14,000 |                      |
|                                   | 프레임        |       | 9,400  |                      |
| 골반지지부<br>(반신)                     | 몰드(열가소성수지) |       | 15,400 |                      |
|                                   | 프레임        |       | 15,200 |                      |
| 상완지지부                             | 반월         |       | 3,850  |                      |
|                                   | 가죽등        | 커프밴드  | 5,450  |                      |
|                                   |            | 상완 콜셋 | 8,950  |                      |
|                                   | 몰드(열가소성수지) |       | 8,400  | 몰드의 디자인구조는 6,700엔 추가 |
| 전완지지부                             | 반월         |       | 4,050  |                      |
|                                   | 가죽등        | 커프밴드  | 5,550  |                      |
|                                   |            | 전완 콜셋 | 7,150  |                      |
|                                   | 몰드(열가소성수지) |       | 8,050  | 몰드의 디자인구조는 6,900엔 추가 |
| 수부 배굴 패드                          | 몰드         |       | 2,400  |                      |
|                                   | 프레임        |       | 2,300  |                      |
| 손바닥 패드                            | 몰드         |       | 3,750  |                      |
|                                   | 프레임        |       | 4,350  |                      |
| ( 주 )<br>반월 및 가죽의 가격은 1개소당의 가격이다. |            |       |        |                      |

c 기타 가산 요소

| 명칭                                                                                                                                                                                            | 종류               | 가격(엔)                 | 비고                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
| 기절골 패드                                                                                                                                                                                        | 몰드<br>프레임        | 2,650<br>3,850        | 가격은 등이나 바닥 또는 양방향으로 1단위로 한다. |
| 중·말단골 패드                                                                                                                                                                                      | 몰드<br>프레임        | 2,250<br>1,750        | 가격은 등이나 바닥 또는 양방향으로 1단위로 한다. |
| 대립 바                                                                                                                                                                                          |                  | 5,100                 |                              |
| C 바                                                                                                                                                                                           |                  | 3,900                 |                              |
| 아웃리거                                                                                                                                                                                          |                  | 2,500                 |                              |
| 신전·굴곡보조 스프링                                                                                                                                                                                   |                  | 2,500                 | 가격은 1개소당으로 한다.               |
| 팔꿈치                                                                                                                                                                                           |                  | 3,350                 |                              |
| 턴 버클                                                                                                                                                                                          |                  | 5,450                 |                              |
| 다이얼 록                                                                                                                                                                                         |                  | 7,900                 |                              |
| 라이닝                                                                                                                                                                                           | 상완부<br>전완부<br>수부 | 1,150<br>1,050<br>950 |                              |
| <p>( 주 )</p> <p>1. 팔꿈치 신전·굴곡 보조 스프링 또는 팔꿈치 신전·굴곡 보조 고무를 사용하는 경우, (가)의 하지보조기에 하는 것으로 한다.</p> <p>2. 현수대를 사용하는 경우는 (1)의 라의(라)의 의수용 하니스 및 의족 현수용 부품에 준하는 것으로 한다.</p> <p>3. 라이닝은 몰드의 경우로 한정한다.</p> |                  |                       |                              |

마. 완성용 부품

부품의 명칭, 사용부품, 가격 등에 대해서는 별도로 정하는 바에 따른다.

바. 내용년수

(가) 보조기 본체

| 구분        | 명칭          | 형식       | 내용년수(년) | 비고                                               |
|-----------|-------------|----------|---------|--------------------------------------------------|
| 하지<br>보조기 | 허벅지보조기      | 금속 프레임   | 3       | 내용년수 이내의 파손 및 고장시에는<br>원칙적으로 수리 또는 조정을 실시한<br>다. |
|           |             | 경성       | 3       |                                                  |
|           |             | 연성       | 2       |                                                  |
|           | 장하지보조기      |          | 3       |                                                  |
|           | 무릎 보조기      | 양측 지주    | 3       |                                                  |
|           |             | 경성       | 3       |                                                  |
|           |             | 스웨덴식     | 2       |                                                  |
|           |             | 연성       | 2       |                                                  |
|           | 단하지보조기      | 양측 지주    | 3       |                                                  |
|           |             | 단측 지주    | 3       |                                                  |
|           |             | S형 지주    | 3       |                                                  |
|           |             | 강선지주     | 3       |                                                  |
|           |             | 판 스프링    | 3       |                                                  |
|           |             | 경성(지주있음) | 3       |                                                  |
|           |             | 경성(지주없음) | 1.5     |                                                  |
|           |             | 연성       | 2       |                                                  |
|           | 트위스터        | 연성       | 2       |                                                  |
|           |             | 강삭(강철밧줄) | 3       |                                                  |
|           | 족저보조기       |          | 1.5     |                                                  |
| 화형<br>보조기 |             |          | 1.5     |                                                  |
| 척추<br>보조기 | 경추보조기       | 금속 프레임   | 3       |                                                  |
|           |             | 경성       | 2       |                                                  |
|           |             | 카라       | 2       |                                                  |
|           | 흉추보조기       | 금속 프레임   | 3       |                                                  |
|           |             | 경성       | 2       |                                                  |
|           |             | 연성       | 1.5     |                                                  |
|           | 요추보조기       | 금속 프레임   | 3       |                                                  |
|           |             | 경성       | 2       |                                                  |
|           |             | 연성       | 1.5     |                                                  |
|           | 선장보조기       | 금속 프레임   | 3       |                                                  |
|           |             | 경성       | 2       |                                                  |
|           |             | 연성       | 1.5     |                                                  |
|           |             | 골반대      | 2       |                                                  |
|           | 측만교정<br>보조기 | 밀워키 브레이스 | 2       |                                                  |

|        |           |        |   |  |
|--------|-----------|--------|---|--|
|        |           | 금속 프레임 | 2 |  |
|        |           | 경성     | 1 |  |
|        |           | 연성     | 1 |  |
| 상지 보조기 | 어깨 보조기    |        | 3 |  |
|        | 팔꿈치 보조기   | 양측 지주  | 3 |  |
|        |           | 경성     | 3 |  |
|        |           | 연성     | 2 |  |
|        | 수배굴 보조기   |        | 3 |  |
|        | 장대립 보조기   |        | 3 |  |
|        | 단대립 보조기   |        | 3 |  |
|        | 파지보조기     |        | 3 |  |
|        | MP 굴곡 보조기 |        | 3 |  |
|        | MP 신전 보조기 |        | 3 |  |
|        | 손가락 보조기   |        | 3 |  |
|        | B.F.O.    |        | 3 |  |

(나) 완성용 부품

| 재료·부품명      | 내용년수(년) | 비고                                        |
|-------------|---------|-------------------------------------------|
| 관절류         | 1.5     | 내용년수 이내의 파손 및 고장시에는 원칙적으로 수리 또는 조정을 실시한다. |
| 수부          | 1.5     |                                           |
| 족부          | 1       |                                           |
| 기타 소부품(소모품) | 1       |                                           |

사. 사용년수

| 연령     | 사용년수 | 비고                                                                                                                                  |                                                                                      |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 0세     | 4개월  |                                                                                                                                     | 사용년수는 연령에 따른 아동의 특수성을 고려하여 정한 것이지만, 사용년수 이내에 고장시에는 원칙적으로 소부품의 교체에 의한 수리 또는 조정을 실시한다. |
| 1~2세   | 6개월  |                                                                                                                                     |                                                                                      |
| 3~5세   | 10개월 |                                                                                                                                     |                                                                                      |
| 6~14세  | 12개월 |                                                                                                                                     |                                                                                      |
| 15~17세 | 18개월 | <p>다음은 왼쪽 사용년수와 관계없이 1년으로 한다.</p> <p>1. 보조기 본체 중 ‘측만교정보조기’의 ‘경성’ 및 ‘연성’</p> <p>2. 완성용부품 중 ‘족부’</p> <p>3. 완성용부품을 구성하는 ‘소부품(소모품)’</p> |                                                                                      |

비고

1 본 표의 가격은 의사의 주물 기술료를 포함하지 않는다.

2 내용년수는 보통의 착용 상태에서 해당 재료·부품이 수리 불능이 될 때까지의 예상 기간을 나타낸 것이다.

(4) 앞은 자세 유지 장치

| 명칭                   | 사용재료 · 부품 및 공작법                                                                                                                                                                                           | 가격                                                                        | 내용<br>년수<br>(년) | 비고                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 앞은<br>자세<br>유지<br>장치 | <p>앞은 자세 유지 장치로서 제작된 것은 기능장애의 상황에 따라, 앞은 자세와 유사한 자세를 유지하는 기능을 가지는 장치를 포함한다.</p> <p>가의 기본공작법에 따라 라와 마 각각에 필요한 요소·부품을 조립하여 제작한다.</p> <p>성장, 발달 및 자세유지 능력 상황에 적합시킨다.</p> <p>과도한 압박 등으로 불쾌감이 발생하지 않도록 한다.</p> | <p>나의 신체부위 구분에 따라 다에서 산정한 기본가격에 라와 마 각각에 사용하는 요소·부품의 가격을 합산한 가격으로 한다.</p> | 3               | <p>내용년수 이내의 판손 및 고장시에는 우너척상 수리 또는 조정을 실시한다.</p> |

가. 기본공작법

| 공정               | 작업의 내용                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| (가) 신체상황의 관찰과 평가 | 신체 변형의 상황 및 경직, 긴장, 불의수운동 등을 관찰하고 이들의 특징을 파악, 자세결정 및 사용목적을 확인 |
| (나) 치수재기         | 제작에 필요한 치수, 각도의 측정 및 정보카드에 기록                                 |
| (다) 주물           | 주물기에 의한 양성모델 또는 석고붕대법에 의한 음성모델의 주물                            |
| (라) 설계도 작성       | 제작에 필요한 설계도 작성                                                |
| (마) 양성모델 제작·수정   | 음성모델에의 석고주형 및 지지부의 제작에 필요한 양성모델의 제작, 수정, 표면 마무리               |
| (바) 가공·조립        | 양송모델 및 설계도에 기초한 가공 및 조립                                       |
| (사) 임시 맞추기       | 신체에 적합, 장치 각 기능의 검사 및 수정                                      |
| (아) 마무리          | 각 부품의 부착 및 마무리 등                                              |
| (자) 적합 검사        | 최종적으로 신체에 적합 및 장치 각 기능의 검사                                    |

나. 신체부위 구분 : 62쪽 그림



다. 기본가격

| 신체부위                                                  | 가격(엔)  |        | 비고 |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|----|
|                                                       | 치수재기   | 주물     |    |
| 두부·경부                                                 | 2,550  | 4,550  |    |
| 상지(편측)                                                | 1,250  | 3,250  |    |
| 몸통부                                                   | 11,000 | 21,200 |    |
| 골반·대퇴부                                                | 11,000 | 21,200 |    |
| 하퇴·족부(편측)                                             | 1,500  |        |    |
| ( 주 )<br>신체부위의 구분별로 정한 치수재기 및 주물의 가격을 조합하여 기본가격으로 한다. |        |        |    |

라. 제작요소가격

(가) 지지부

| 부위                                        | 명칭           | 가격(엔)  | 비고                          |
|-------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------|
| 두부                                        | 두부지지         | 7,250  |                             |
| 상지                                        | 상지지지(편측)     | 2,800  |                             |
|                                           | 전완·손부분지지(편측) | 3,100  |                             |
| 몸통부                                       | 평면형상형        | 5,900  |                             |
|                                           | 몰드형          | 40,600 | 치수재기로 제작하는 경우는 가격의 80%로 한다. |
|                                           | 시트부착조절형      | 12,200 |                             |
| 골반·대퇴부                                    | 평면형상형        | 5,900  |                             |
|                                           | 몰드형          | 40,600 | 치수재기로 제작하는 경우는 가격의 80%로 한다. |
|                                           | 시트부착조절형      | 12,200 |                             |
| 하퇴부                                       | 하퇴지지(편측)     | 2,250  |                             |
| 족부                                        | 족대(편측)       | 2,250  |                             |
| ( 주 )<br>플렉스 구조를 가진 경우는 1개소당 5,100엔 가산한다. |              |        |                             |

(나) 지지부의 연결

| 명칭          | 종류     | 가격(엔)  | 비고 |
|-------------|--------|--------|----|
| 고정          | 두부     | 2,750  |    |
|             | 요부(편측) | 1,950  |    |
|             | 슬부(편측) |        |    |
|             | 족부(편측) |        |    |
| 유동          | 요부(편측) | 2,950  |    |
|             | 슬부(편측) |        |    |
|             | 족부(편측) |        |    |
| 각도조정용<br>부품 | 기계식    | 8,500  |    |
|             | 가스압식   | 9,750  |    |
|             | 전동식    | 68,000 |    |

( 주 )

- 고정이란, 각도조정기능이 없어 일정한 각도로 연결하는 구조를 말한다.
- 유동이란, 다소에 불과하지만 각도 변경이 가능한 연결구조로, 각도조정용 부품을 이용하는 경우는 사용갯수분의 가격을 가산한다.
- 고정 또는 유동에서 완성용부품의 피팅을 사용하는 경우는 해당 완성용부품의 가격으로 한다.
- 1의(1) 또는 (3)의 각 마에 언급한 각구조의지 또는 보조기의 완성용부품을 사용하는 경우는 각구조의지 또는 보조기의 기준에 준하는 것으로 한다.

(다) 구조 프레임

| 사용재료  | 기본가격(엔) | 비고 |
|-------|---------|----|
| 목재·금속 | 25,900  |    |

( 주 )

- 틸트기구를 부가하는 경우는 4,900엔 가산하고, 필요수량의 각도조정용 부품을 가산할 수 있다.
- 승강기구를 부가하는 경우는 6,700엔 가산하고, 필요수량의 각도조정용 부품을 가산할 수 있다.
- 완성용부품의 구조프레임을 사용하는 경우는 해당 완성용부품의 가격을 기본가격으로 한다.
- 휠체어 및 전동휠체어의 기능을 부가하는 경우는 1의(5)에서 정한 휠체어 및 전동휠체어 가격을 기본가격으로 한다. 단, 앞은 자세 유지 장치로서 제작하는 부분과 중복되는 부분은 2의(5)에서 정하는 휠체어와 전동휠체어의 각 부위 교환가격의 95%에 상당하는 가격으로 간주하고 이것을 공제한다. 또한 리클라이닝, 틸트, 리클라이닝·틸트에 한하여 휠체어 및 전동휠체어의 기구를 우선하고, 앞은 자세 유지 장치의 기구 제작요소가산은 실시하지 않는다.

## (라) 부속품

| 명칭        | 종류           | 가격(엔)   | 비고                  |
|-----------|--------------|---------|---------------------|
| 켓아웃 테이블   |              | 11,600  | 표면 쿠션 부착은 3,650엔 추가 |
| 상지유지부품    | 암 레스트(편측)    | 3,600   |                     |
|           | 팔꿈치 패드(편측)   | 2,150   |                     |
|           | 세로형 그립(편측)   | 2,600   |                     |
|           | 가로형 그립(편측)   |         |                     |
| 몸통유지부품    | 어깨 패드(편측)    | 3,450   |                     |
|           | 가슴 패드        | 3,900   |                     |
|           | 가슴 브래킷 롤     | 5,400   |                     |
|           | 체간 패드(편측)    | 3,000   |                     |
|           | 요부 패드        | 3,450   |                     |
| 골반유지부품    | 골반 패드(편측)    | 2,100   |                     |
|           | 엉덩이 패드       | 3,500   |                     |
| 하지유지부품    | 내전방지 패드      | 3,750   |                     |
|           | 외전방지 패드(편측)  | 2,100   |                     |
|           | 무릎 패드(편측)    | 3,250   |                     |
|           | 하퇴유지 패드(편측)  |         |                     |
|           | 족부 유지 패드(편측) | 2,450   |                     |
| 벨트부품      | 어깨 벨트(편측)    | 1,900   |                     |
|           | 팔뚝 벨트(편측)    | 1,600   |                     |
|           | 손목 벨트(편측)    |         |                     |
|           | 가슴 벨트        | 3,350   |                     |
|           | 골반 벨트        |         |                     |
|           | 허벅지 벨트       | 3,500   |                     |
|           | 대퇴 벨트(편측)    | 1,750   |                     |
|           | 무릎 벨트(편측)    |         |                     |
|           | 하퇴 벨트(편측)    |         |                     |
|           | 발목 벨트(편측)    |         |                     |
| 지지부 커버    | 두부           | 2,250   | 탈착식은 2,600엔 가산      |
|           | 상지(편측)       | 1,250   |                     |
|           | 체간부          | 평면형상형   | 2,750               |
|           |              | 몰드형     | 8,050               |
|           |              | 시트부착조절형 | 3,200               |
|           | 골반·대퇴부       | 평면형상형   | 2,750               |
|           |              | 몰드형     | 8,050               |
|           |              | 시트부착조절형 | 3,200               |
|           | 하퇴부(편측)      | 1,250   |                     |
|           | 족부(편측)       | 1,250   |                     |
| 라이닝       | 암 레스트(편측)    | 1,350   |                     |
|           | 테이블          | 3,650   |                     |
| 체압분산 보조장치 | 두부           | 3,650   |                     |
|           | 상지(편측)       | 1,800   |                     |
|           | 체간부          | 8,350   |                     |
|           | 골반·대퇴부       | 8,350   |                     |
|           | 하퇴부(편측)      | 1,800   |                     |
|           | 족부(편측)       |         |                     |
| 캐스터       |              | 1,450   | 다기능 캐스터는 900엔 가산    |
| 기타        | 간병용 그립(편측)   | 2,650   |                     |
|           | 스토퍼          | 4,050   |                     |
|           | 높이조정용 받침대    | 15,800  |                     |

( 주 )

1. 각종류 1개당의 가격이다.
2. 부착에 있어서 매직밴드를 사용하는 경우는 그 가격을 포함한 것으로 한다.

(마) 조절기구

| 명칭                                              | 종류                                               | 가격(엔) | 비고 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|----|
| 높이조절                                            | 두부 지지부<br>체간 지지부<br>골반·대퇴지지부                     | 2,550 |    |
|                                                 | 족부 지지부(편측)<br>암 레스트(편측)                          | 1,600 |    |
| 전후조절                                            | 두부 지지부<br>골반·대퇴지지부                               | 2,650 |    |
|                                                 | 족부 지지부(편측)                                       | 1,600 |    |
| 각도조절                                            | 두부 지지부                                           | 3,050 |    |
|                                                 | 테이블                                              | 6,700 |    |
| 탈착기구                                            | 체간 패드(편측)<br>골반 패드(편측)<br>무릎 패드(편측)<br>암 레스트(편측) | 2,050 |    |
|                                                 | 내전방지 패드                                          | 5,700 |    |
| 개폐기구                                            | 암 레스트(편측)<br>족부 지지부(편측)                          | 2,050 |    |
| ( 주 )                                           |                                                  |       |    |
| 1. 각각을 1단위로 한다.                                 |                                                  |       |    |
| 2. 탈착·개폐기구로 경첩과 매직밴드 등의 간편한 방법에 의한 것은 가산하지 않는다. |                                                  |       |    |

마. 완성용부품

앉은 자세 유지 장치 부품의 명칭, 사용부품, 가격 등에 대해서는 별도로 정한 바를 따른다.

비고

1. 본 표의 가격은 의사의 주물기술료를 포함하지 않는다.
2. 내용년수는 보통의 사용상태에서 해당 장치가 수리불능이 될 때까지의 예상년수를 나타낸 것이다.

(5) 기타

| 종목        | 명칭  | 기본구조                                                                            | 부속품               | 가격    | 내용<br>년수(년) | 비고                                                                                                          |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 맹인<br>지팡이 | 보통용 | 주체: 섬유복합재료<br>물미: 내마모성합성수지<br>또는 고력알루미늄합금<br>외장: 백색 또는 황색도장<br>이나 가공<br>형상: 직접식 | 야광장치<br>벨<br>고무그립 | 3,550 | 2           | 1.야광장치<br>(1)야광재 부착한<br>경우 410엔 추가<br>(2)전면 야광재부<br>착한 경우 1,200<br>엔 추가<br>(3)플래시라이트<br>부착한 경우<br>1,650엔 추가 |
|           |     | 주체: 목재<br>기타는 위와 동일                                                             | 상동                | 1,650 |             |                                                                                                             |
|           |     | 주체: 경금속<br>기타는 위와 동일                                                            | 상동                | 2,200 | 5           |                                                                                                             |
|           | 휴대용 | 주체: 섬유복합재료<br>물미및외장: 보통용과 동일<br>형상: 접이식이나 슬라이드식                                 | 상동                | 4,400 | 2           | 2. 벨부착한 경우<br>1,650엔 추가<br><br>3.주체 목재에서<br>폴리카보네이트수<br>지 피복 부착한<br>경우 1,450엔 추<br>가                        |
|           |     | 주체: 목재<br>기타는 위와 동일                                                             | 상동                | 3,700 |             |                                                                                                             |
|           |     | 주체: 경금속<br>기타는 위와 동일                                                            | 상동                | 3,550 | 4           |                                                                                                             |
|           | 신체  | 주체: 경금속                                                                         | 상동                | 3,800 | 4           |                                                                                                             |

|     |                   |                                                                                       |             |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 지지<br>비용          | 물미: 고무 또는 보통용과 동일<br>외장: 보통용과 동일<br>형상: 직접식 또는 접이식이나<br>슬라이드식                         |             |         |   | 4. 고무그립 부착<br>한 경우 660엔 추<br>가                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 의안  | 보통<br>의안          | 주재료: 플라스틱 또는 유리<br>기제품                                                                |             | 17,000  | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 특수<br>의안          | 주재료: 위와 동일<br>특수가공을 실시한 것                                                             |             | 60,000  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 콘택트<br>의안         | 주재료: 플라스틱                                                                             |             | 60,000  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 안경  | 교정<br>안경          | 렌즈<br>플라스틱<br>또는<br>유리                                                                | 6D미만        | 17,600  | 4 | 가격은 렌즈 2매<br>1조로, 테를 포함<br>한다.<br>난시를 포함하는<br>경우 한쪽 또는<br>양쪽에 상관없이<br>4,200엔 추가                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                   |                                                                                       | 6D이상 10D미만  | 20,200  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                   |                                                                                       | 10D이상 20D미만 | 24,000  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                   |                                                                                       | 20D이상       | 24,000  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 차광<br>안경          | 주재료는<br>위와<br>동일                                                                      | 앞걸이식        | 21,500  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                   |                                                                                       | 6D미만        | 30,000  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                   |                                                                                       | 6D이상 10D미만  | 30,000  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                   |                                                                                       | 10D이상 20D미만 | 30,000  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                   |                                                                                       | 20D이상       | 30,000  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 콘택트<br>렌즈         | 주재료: 플라스틱                                                                             |             | 15,400  |   | 렌즈 1매당 가격<br>임                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 약시<br>안경          | 걸이안경식                                                                                 |             | 36,700  |   | 고배율(3배율 이<br>상)의 주경을 필요<br>로 하는 경우<br>21,800엔 추가                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                   | 초점조정식                                                                                 |             | 17,900  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 보청기 | 고도<br>난청용<br>포켓형  | JIS c 5512-2000에 따름.<br>90데시벨 최대출력음압의 최고<br>값의 표시값이 140데시벨 미만<br>인 것.                 | 전지<br>이어몰드  | 34,200  | 5 | 가격은 전지, 골도<br>리시버 또는 헤드<br>밴드를 포함한다.<br>신 체 장 애 상 황 에<br>따라 이어몰드가<br>필요한 경우는 수리<br>기준의 표에 언급한<br>교환 금액 범위내<br>에서 필요한 금액<br>을 가산한다.<br>댐퍼삽입후크로 하<br>는 경우는 240엔<br>추가한다.<br>평면렌즈가 필요한<br>경우 및 교정용<br>렌즈나 차광교정용<br>렌즈가 필요한 경우,<br>수리기준의 표에<br>언급된 교환 금액<br>범위내에서 필요한<br>금액을 가산한다.<br>중도 난청용 귀걸<br>이형으로 FM형<br>수신기, 오디오,<br>FM형용 무선마이<br>크를 필요로 하는<br>경우는 수리기준의 |
|     | 고도<br>난청용<br>귀걸이형 | 90데시벨 최대출력음압의 최고<br>값이 125 데시벨 이상에 이르<br>는 경우는 출력제한장치를 붙<br>일 것.                      |             | 43,900  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 중도<br>난청용<br>포켓형  | 90데시벨 최대출력음압의 최고<br>값의 표시값이 140데시벨 이상<br>인 것.<br>기타는 고도 난청용 포켓형 및<br>고도난청용 귀걸이형에 준한다. | 상동          | 55,800  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 중도<br>난청용<br>귀걸이형 |                                                                                       |             | 67,300  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 귀구멍형<br>(기성품)     | 고도 난청용 포켓형 및 고도<br>난청용 귀걸이형에 준한다. 단,<br>주문제작의 출력제한장치는 내<br>장형을 포함한다.                  | 상동          | 87,000  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 귀구멍형<br>(주문)      |                                                                                       |             | 137,000 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 골도식<br>포켓형        | IEC Pub118-9(1985)를 따름.<br>90데시벨 최대포스레벨의 표시<br>값이 110데시벨 이상인 것.                       |             | 70,100  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                   |                                                                                       |             |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|           |                        |                                                                                              |                                                                                      |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 골도식<br>안경형             |                                                                                              |                                                                                      | 120,000          |   | 표에 언급한 교환<br>금액 범위내에서<br>필요한 금액을 가<br>산한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 휠체어       | 보통형                    | 원칙상 접이식으로 대형바퀴가<br>후방에 있는 것.<br>JIS T 9201-1998 또는<br>JIS T 9201-2006에 따름.                   | 신체장애상황<br>에 따라 쿠션,<br>기타 부속품을<br>필요로 하는<br>경우, 수리기준<br>의 표에 언급<br>한 것을 부속<br>품으로 한다. | 100,000          | 6 | 가격은 주문제품<br>및 모듈러방식 제<br>품(모듈을 조립하<br>여 제작, 완성 후<br>微조정기능 있음)<br>에 적용한 것으로<br>하고 기성품은 가<br>격란 금액의 75%<br>범위내의 금액으<br>로 한다.<br>욕창이 있는 자,<br>욕창 발생 위험이<br>있는 자가 쿠션을<br>필요로 하는 경우,<br>수리기준 표의 쿠<br>션 등의 금액 범<br>위내에서 필요한<br>금액을 가산한다.<br>체간근력의 저하<br>등으로 앉은자세<br>유지장치의 완성<br>용부품(지지부(골<br>반·대퇴부))을 쿠<br>션으로 이용할 필<br>요가 있는 경우는<br>별도로 정한 바에<br>따라 가산한다.<br>신체장애 상황에<br>따라 기타 부속품<br>을 필요로 하는<br>경우는 수리기준<br>의 표에 언급한<br>교환 금액의 범위<br>내에서 필요한 금<br>액을 가산한다. |
|           | 리클라이닝<br>식 보통형         | 백 서포트의 각도를 변경할 수<br>있는 것. 기타는 보통형과 동일                                                        |                                                                                      | 120,000          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | 틸트식<br>보통형             | 좌석과 백 서포트가 일정 각도<br>를 유지한 상태에서 각도를 변<br>경할 수 있는 것. 기타는 보통<br>형과 동일                           |                                                                                      | 148,000          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | 리클라이닝<br>·틸트식<br>보통형   | 백 서포트의 각도를 변경할 수<br>있고, 좌석과 백 서포트가 일<br>정 각도를 유지한 상태에서 각<br>도를 바꿀 수 있는 것. 기타는<br>보통형과 동일     |                                                                                      | 173,000          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | 수동<br>리프트식<br>보통형      | 좌석의 높이를 바꿀수 있는<br>것. 기타는 보통형과 동일                                                             |                                                                                      | 232,000          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | 전방 대형<br>바퀴형           | 원칙상 접이식으로 전방에 대<br>형바퀴가 있는 것                                                                 |                                                                                      | 100,000          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | 리클라이<br>닝식 전방<br>대형바퀴형 | 백 서포트의 각도를 변경할 수<br>있는 것. 기타는 전방대형바퀴<br>형과 동일                                                |                                                                                      | 120,000          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | 한손<br>구동형              | 원칙상 접이식이며, 한쪽에 드림<br>을 이중으로 장착하여, 한쪽 상지<br>장애자 등이 사용할 수 있는 것                                 |                                                                                      | 117,000          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | 리클라이<br>닝식 한손<br>구동형   | 백 서포트의 각도를 변경할 수<br>있는 것. 기타는 한손 구동형<br>과 동일                                                 |                                                                                      | 133,000          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | 레버<br>구동형              | 레버 1개로 구동 조타가 가능,<br>한쪽 상지장애자 등이 사용할<br>수 있는 것                                               |                                                                                      | 160,500          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | 수동형                    | 원칙상 간병자가 밀어서 구동.<br>(접이식 또는 비접이식)<br>A. 대형바퀴가 있는 것<br>B. 소형바퀴가 있는 것                          |                                                                                      | 82,700<br>81,000 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | 리클라이닝<br>식 수동형         | 백 서포트의 각도를 변경할 수 있<br>는 것. 기타는 수동형 A와 동일                                                     |                                                                                      | 114,000          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | 틸트식<br>수동형             | 좌석과 백 서포트가 일정 각도<br>를 유지한 상태에서 각도를 변<br>경할 수 있는 것. 기타는 수동<br>형 A와 동일                         |                                                                                      | 128,000          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | 리클라이<br>닝·틸트식<br>수동형   | 백 서포트의 각도를 변경할 수<br>있고, 좌석과 백 서포트가 일<br>정 각도를 유지한 상태에서 각<br>도를 변경할 수 있는 것. 기타<br>는 수동형 A와 동일 |                                                                                      | 153,000          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 전동<br>휠체어 | 보통형<br>(4.5Km/h)       | JIS T 9203-1999 또는<br>JIS T 9203-2006에 따름                                                    | 외부충전기<br>бат데리<br>신체장애 상황                                                            | 314,000          | 6 | 욕창이 있는 자,<br>욕창 발생 위험이<br>있는 자가 쿠션을                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                      |                            |                                                                                                                                           |                                                                           |                        |   |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 보통형<br>(6Km/h)             |                                                                                                                                           | 에 따라 쿠션,<br>기타 부속품을<br>필요로 하는<br>경우 수리기준<br>의 표에 언급<br>한 것을 부속<br>품으로 한다. | 329,000                |   | 필요로 하는 경우,<br>휠체어의 수리기준<br>에 언급한 쿠션<br>등 및 쿠션 커버<br>교환 금액의 범위<br>내에서 필요한 금<br>액을 가산한다.<br>체간근력의 저하<br>등으로 앉은 자세<br>유지 장치의 완성<br>용 부품(지지부(골<br>반·대퇴부))을 쿠<br>션으로 사용할 필<br>요가 있는 경우에<br>는 별도로 정한<br>바에 따르는 것을<br>가산한다. |
|                      | 간이형                        | 휠체어에 전동구동장치나 제어<br>장치를 부착한 가편한 것.<br>A. 전환식<br>전동력주행과 력주행을 전<br>환 가능한 것<br>B. 어시스트식<br>구동인력을 전동력으로 보조<br>하는 것이 가능한 것<br>기타는 휠체어 보통형에 준한다. |                                                                           | 157,500<br><br>212,500 |   | 외부 충전기 대신<br>해당 기능을 내장<br>한 경우는 30,000<br>엔, 외부충전기를<br>필요로 하는 경우<br>는 수리기준의 표<br>에 언급한 교환금<br>액의 범위내에서<br>필요한 금액을 가<br>산한다.                                                                                          |
|                      | 리클라이닝<br>식 보통형             | 백 서포트의 각도를 변경할 수<br>있는 것. 기타는 보통형과 동<br>일.                                                                                                | 보통형과 동일                                                                   | 343,500                |   | батери 가격은 수<br>리기준 표에 언급<br>한 батери 교환(마<br>이콘 내장형에 관<br>한 것을 포함한다)<br>금액의 범위내에<br>서 필요한 금액을<br>가산한다.                                                                                                              |
|                      | 전동리클<br>라이닝식<br>보통형        | 전기로 백 서포트의 각도를 바<br>꿀 수 있는 것. 기타는 보통형<br>과 동일                                                                                             | 상동                                                                        | 440,000                |   | 또는 AC 서브모<br>터식을 필요로 하<br>는 경우는 20,000<br>엔을 추가한다.                                                                                                                                                                   |
|                      | 전동리프<br>트식<br>보통형          | 전기로 좌석의 높이를 변경할<br>수 있는 것. 기타는 보통형과<br>동일                                                                                                 | 상동                                                                        | 701,400                |   | 신체장애 상황에<br>따라 기타의 부속<br>품을 필요로 하는<br>경우는 전동휠체<br>어의 수리기준 표<br>에 언급한 교환금<br>액의 범위내에서<br>필요한 금액을 가<br>산한다.                                                                                                            |
|                      | 전동틸트<br>식<br>보통형           | 전기로 좌석과 백 서포트가 일<br>정 각도를 유지한 상태에서 각<br>도를 바꿀 수 있는 것. 기타는<br>보통형과 동일                                                                      | 상동                                                                        | 580,000                |   |                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | 전동리클<br>라이닝·틸<br>트식<br>보통형 | 전기로 백 서포트의 각도를 바<br>꿀 수 있고 좌석과 백 서포트<br>가 일정 각도를 유지한 상태에<br>서 각도를 바꿀 수 있는 것.<br>기타는 보통형과 동일                                               | 상동                                                                        | 982,000                |   |                                                                                                                                                                                                                      |
| 앉은<br>자세<br>유지<br>장치 |                            | 기능장애 상황에 적합시킬 것<br>주재료: 목재<br>알루미늄관<br>스폰지 또는 우레탄<br>인공피혁 또는 천 커버                                                                         |                                                                           | 24,300                 | 3 | 장애아에 한한다.<br>책상용 선반을 부<br>착하는 경우<br>5,600엔 추가한다.<br>좌면에 연성의 내<br>부마감재를 붙인                                                                                                                                            |

|                 |           |                                                                                          |     |                                               |   |                                                                                            |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |           |                                                                                          |     |                                               |   | 경우는 5,000엔 추가.<br>車載用은 40,700엔 추가한다.                                                       |
| 기립<br>유지<br>도구  |           | 기능장애 상황에 적합시킬 것.<br>박스형으로 할 것.<br>주재료: 목재<br>외장: 니스도장                                    |     | 27,400                                        | 3 | 장애아에 한함.                                                                                   |
| 보행기             | 대형<br>바퀴형 | 전2륜, 중2륜, 후2륜의 6륜차로 하고, 전륜을 자재차륜으로 한다.                                                   |     | 63,100                                        | 5 |                                                                                            |
|                 | 4륜형       | 전2륜, 후2륜의 4륜차로, 전륜을 자재차륜으로 한다.                                                           |     | 39,600                                        |   |                                                                                            |
|                 | 4륜형       | 상동                                                                                       |     | 39,600                                        |   | 안장·테이블을 부착한 것 또는 흉곽지지부나 골반지지부 부착한 것은 61,000엔 추가한다.<br>후방 지지형은 21,000엔 추가한다                 |
|                 | 3륜형       | 전1륜, 후2륜의 3륜차로 하고, 전륜을 자재차륜으로 할 것                                                        |     | 34,000                                        |   |                                                                                            |
|                 | 2륜형       | 전2륜, 후고정식 다리를 가지는 것                                                                      |     | 27,000                                        |   |                                                                                            |
|                 | 고정형       | 4각을 가지고, 사용시에 들어올려 이동시키는 것                                                               |     | 22,000                                        |   |                                                                                            |
|                 | 교호형       | 4각을 가지고, 양2각을 서로 이동시키는 것                                                                 |     | 30,000                                        |   |                                                                                            |
|                 | 두부<br>유지기 |                                                                                          |     | 앉은 자세 유지 의자에 장착하여 사용한 것으로, 두부를 고정하는 기능을 가지는 것 |   |                                                                                            |
| 배변<br>보조기       |           | 보통 변소에서 배변이 곤란한 경우에 사용, 앉은 자세 배변이 용이하도록 기능장애 상황에 적합시키는 것<br>주재료: 목재<br>외장: 페인트 도장        |     | 10,000                                        | 2 | 장애아에 한한다.                                                                                  |
| 보행<br>보조<br>지팡이 | 목발        | 주체: 목재(강도 충분한 것)<br>겨드랑이: 스폰지 또는 우레탄 베개, 가죽, 인공피혁이나 섬유 커버<br>외장: 니스 도장<br>A 보통형<br>B 신축형 | 야광재 | 3,300<br>3,300                                | 2 | 야광재를 사용한 경우는 410엔(전면야광재는 1,200엔) 추가한다.<br>가격은 1개당임.<br>외장으로 백색이나 황색 락카를 사용한 경우는 260엔 추가한다. |
|                 |           | 주체: 경금속<br>겨드랑이: 합성연질수지<br>쥐는 부분: 합성연질수지<br>외장: 도장없음<br>A 보통형<br>B 신축형                   |     | 4,000<br>4,500                                |   |                                                                                            |
|                 | 캐네디언·클러치  | 주체: 알루미늄, 강관<br>상부 4단 간격 이상, 하부 9단 간격 이상의 조절장치를 부착한                                      | 야광재 | 8000                                          | 4 |                                                                                            |



|                          |                    |                                                                                    |                                                                                         |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                    | 것.<br>팔뚝 지지기: 알루미늄 주물 및<br>스텐레스 강판<br>쥐는 부분: 알루미늄 주물 및<br>고무<br>외장 : 도장 없음         |                                                                                         |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | 로프스트<br>랜드·클러<br>치 | 캐네디언·클러치에 준한다.                                                                     | 야광재                                                                                     | 8,000   | 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | 다점<br>지팡이          | 지팡이 하부에 3개 이상의 다리<br>를 가지는 것.<br>주체: 경금속<br>외장: 도장 없음                              | 야광재                                                                                     | 6,000   | 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | 플랫홈<br>지팡이         | 캐네디언·클러치에 준한다                                                                      | 야광재                                                                                     | 24,000  | 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 중증<br>장애자용<br>의사전달<br>장치 | 문자등<br>스캔<br>입력방식  | 의사전달기능을 가진 소프트웨<br>어가 내장된 전용기기일 것.<br>문자판 또는 심볼 등의 선택으<br>로 의사표시 기능을 가지는 간<br>단한 것 | 프린터<br>신체장애 상화<br>에 따라 기타<br>부속품을 필요<br>로 하는 경우<br>는 수리기준에<br>서 언급한 것<br>을 부속품으로<br>한다. | 143,000 | 5 | 문자판 선택에 의<br>한 문장 표시나<br>발성, 요구항목과<br>심볼 등의 선택에<br>따라 전언표시나<br>발성을 실시하는<br>소프트웨어가 설<br>치된 전용기기 및<br>프린터로 구성.<br>기타 장애에 따라<br>부속품을 수리기<br>준 중에서 추가<br>가산할 수 있다.<br>간단한 환경제어<br>기능이 부가된 것<br>은 1개의 기기조<br>작에 관한 요구항<br>목을 인터페이스<br>를 통해서 기기에<br>송신하여, 해당 기<br>기를 스스로 조작<br>가능한 소프트웨<br>어를 하드웨어에<br>설치한 것이다.<br>고도의 환경제어<br>기능이 부가된 것<br>은 복수의 기기조<br>작에 관한 요구항<br>목을 인터페이스<br>를 통해서 기기로<br>송신하여 해당 기<br>기를 스스로 조작<br>할수 있는 소프트<br>웨어를 하드웨어<br>설치한 것이다.<br>송신기능이 부가<br>된 것은 문장표시<br>란이 많고, 정형<br>구, 각종설정 등의 |
|                          |                    | 간단한 환경제어기능이 부<br>가된 것                                                              | 상동                                                                                      | 191,000 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          |                    | 고도의 환경제어기능이 부<br>가된 것                                                              | 원격제어장치.<br>기타는 상동.                                                                      | 450,000 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          |                    | 통신기능이 부가된 것                                                                        | 원격제어장치<br>기타는 상동                                                                        |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |            |                        |                           |         |  |                                                                                                                                    |
|--|------------|------------------------|---------------------------|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 생체현상<br>방식 | 생체신호의 검출 장치 및 해석<br>장치 | 프린터 및 원격제어장치를<br>빼고 위와 동일 | 450,000 |  | 기능이 풍부한 특징을 가지며, 생성한 전언을 메일 등을 이용하여 원격지의 상대방에게 전달할 수 있는 전용 소프트웨어를 하드웨어에 설치한 것이다. 생체현상방식은 생체현상(뇌파나 노의 혈액량)을 이용해서 ‘예.아니오’를 판정하는 것이다. |
|--|------------|------------------------|---------------------------|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 비고

1. 본 표의 가격은 의사의 주물기술료를 포함하지 않는다.
2. 내용년수는 보통의 사용상태에서 해당 장치가 수리불능이 될 때까지의 예상년수를 나타낸 것이다.

## 2. 수리기준

### (1) 의지 - 각구조 의지

| 수리항목                                                                                                                                | 가격                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 가. 소켓의 교환                                                                                                                           | 1의(1)의 나의 취형구분별 기본가격 또는 복제가격에 소켓가격을 가산한 금액을 수리가격으로 한다.   |
| 나. 소프트인서트의 교환                                                                                                                       | 1의(1)의 나의 취형구분별 소켓교환에 따른 가격이나 단독의 경우의 가격을 수리가격으로 한다.     |
| 다. 지지부의 교환                                                                                                                          | 교환한 지지부의 가격을 수리가격으로 한다.                                  |
| 라. 의수용 하니스 및 의족 현수용 부품의 교환                                                                                                          | 교환한 의수용 하니스 및 의족 현수용 부품의 가격을 수리가격으로 한다.                  |
| 마. 외장 교환                                                                                                                            | 교환한 외장 가격을 수리가격으로 한다.                                    |
| 바. 완성용 부품의 교환                                                                                                                       | 2의(1)의 바에 언급한 기본가격에 1의91)의 마에 언급한 금액을 가산한 금액을 수리가격으로 한다. |
| 사. 소켓의 조정                                                                                                                           | 단단의 변화에 대해 소켓을 조정한 경우에 7,000엔을 수리가격으로 한다.                |
| (주)<br>1. 가 또는 다의 수리에서 완성용부품을 필요로 하는 경우는 1의(1)의 마에 언급한 금액을 가산할 수 있다.<br>2. 가, 다 그리고 바의 수리에 대해, 다른 수리를 필요로 하는 경우는 해당 수리가격을 가산할 수 있다. |                                                          |

가. 소켓의 교환

(가) 기본가격 및 복제가격

| 명칭  | 취형<br>구분 | 형식    | 가격(엔)   |        | 비고                                                   |
|-----|----------|-------|---------|--------|------------------------------------------------------|
|     |          |       | 기본가격    | 복제가격   |                                                      |
| 의수용 | A-1      | 장식용   | 38,400  | 23,900 | 견갑 흡박간 절단용은 13,300엔 추가한다.                            |
|     |          | 작업용   | 38,400  | 23,900 |                                                      |
|     |          | 능동식   | 49,200  | 32,500 |                                                      |
|     | A-2      | 장식용   | 40,700  | 27,100 | 흡착식은 25,800엔 추가한다.                                   |
|     |          | 작업용   | 40,700  | 27,100 |                                                      |
|     |          | 능동식   | 46,900  | 30,400 |                                                      |
|     | A-3      | 장식용   | 38,500  | 24,700 | 흡착식은 25,800엔 추가한다.                                   |
|     |          | 작업용   | 38,500  | 24,700 |                                                      |
|     |          | 능동식   | 43,500  | 28,000 |                                                      |
|     | A-4      | 장식용   | 39,600  | 22,000 | 과상지지식은 12,900엔 추가한다.<br>스플릿식은 19,400엔 추가한다.          |
|     |          | 작업용   | 39,600  | 22,000 |                                                      |
|     |          | 능동식   | 41,100  | 24,200 |                                                      |
| 의족용 | B-1      | 접시식   | 88,800  | 60,300 | 한쪽 골반 절단용은 17,600엔 추가한다.                             |
|     |          | 캐네디언식 | 88,800  | 60,300 |                                                      |
|     | B-2      | 차입식   | 56,600  | 42,000 | 단단단 절단용 킵샤프트는 50,300엔 추가한다.<br>IRC 소켓은 54,400엔 증가한다. |
|     |          | 라이나식  | 99,500  | 66,900 |                                                      |
|     |          | 흡착식   | 142,400 | 68,000 |                                                      |
|     | B-3      | 차입식   | 56,600  | 40,900 |                                                      |
|     |          | 라이나식  | 76,200  | 60,400 |                                                      |
|     |          | 흡착식   | 119,100 | 61,600 |                                                      |
|     | B-4      | 차입식   | 43,500  | 37,100 | 대퇴지지 부착은 23,900엔을 추가한다.                              |
|     |          | PTB식  | 65,500  | 40,400 |                                                      |
|     |          | PTS식  | 80,500  | 49,000 |                                                      |
|     |          | KBM식  | 83,100  | 49,000 |                                                      |

( 주 )

1. 과상지지식은 문스터 타입과 노스웨스턴 타입으로 한다.
2. 소프트 인서트의 실리콘 또는 완성용부품의 라이나를 사용하여 임시 맞춤 전용 체크 소켓을 이용하는 경우에 한하여 44,400엔 가산한다.
3. IRC 소켓을 제외한 흡착식, 과상지지식, 스플릿식의 체크소켓의 재료에 투명 플라스틱을 사용한 경우는 7,800엔 가산한다. 기타 제작공정에 체크소켓을 이용한 경우중 투명 플라스틱을 재료로 한 경우에 한하여 같은 금액을 가산한다. 상기 2와의 병용가산은 할 수 없다.

## (나) 소켓의 가격

| 명칭  | 취형구분 | 사용재료        | 가격(엔)  | 비고                                                                                                                 |
|-----|------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 의수용 | A-1  | 알루미늄, 셀룰로이드 | 10,800 |                                                                                                                    |
|     |      | 가죽          | 8,850  |                                                                                                                    |
|     |      | 열경화성수지      | 19,800 |                                                                                                                    |
|     |      | 열가소성수지      | 5,050  |                                                                                                                    |
|     | A-2  | 알루미늄, 셀룰로이드 | 9,550  |                                                                                                                    |
|     |      | 가죽          | 11,600 |                                                                                                                    |
|     |      | 열경화성수지      | 13,600 |                                                                                                                    |
|     |      | 열가소성수지      | 6,550  |                                                                                                                    |
| 의족용 | A-3  | 알루미늄, 셀룰로이드 | 9,550  |                                                                                                                    |
|     |      | 가죽          | 12,600 |                                                                                                                    |
|     |      | 열경화성수지      | 13,600 |                                                                                                                    |
|     |      | 열가소성수지      | 4,700  |                                                                                                                    |
|     | A-4  | 알루미늄, 셀룰로이드 | 8,400  |                                                                                                                    |
|     |      | 가죽          | 11,500 |                                                                                                                    |
|     |      | 열경화성수지      | 13,300 |                                                                                                                    |
|     |      | 열가소성수지      | 4,600  |                                                                                                                    |
|     | B-1  | 알루미늄, 셀룰로이드 | 21,400 |                                                                                                                    |
|     |      | 열경화성수지      | 35,300 |                                                                                                                    |
|     |      | 열가소성수지      | 14,700 |                                                                                                                    |
|     | B-2  | 목재          | 48,100 | 에어쿠션소켓은 15,100엔 추가.<br>2중식 소켓은 내부 소켓의 사용재료 가격을<br>가산할 수 있음.<br>주 적층재로 카본스톡키네트를 이용한 수지<br>주형을 실시하는 경우는 16,900엔 추가.  |
|     |      | 알루미늄, 셀룰로이드 | 14,200 |                                                                                                                    |
|     |      | 가죽          | 18,700 |                                                                                                                    |
|     |      | 열경화성수지      | 27,300 |                                                                                                                    |
|     | B-3  | 열가소성수지      | 16,100 |                                                                                                                    |
|     |      | 알루미늄, 셀룰로이드 | 14,500 | 에어쿠션소켓은 15,100엔 추가.<br>2중식 소켓은 내부 소켓의 사용재료 가격을<br>가산할 수 있음.<br>주된 적층재로 카본스톡키네트를 이용한 수<br>지주형을 실시하는 경우는 16,600엔 추가. |
|     |      | 가죽          | 24,200 |                                                                                                                    |
|     |      | 열경화성수지      | 40,400 |                                                                                                                    |
|     | B-4  | 열가소성수지      | 18,400 |                                                                                                                    |
|     |      | 알루미늄, 셀룰로이드 | 11,400 | 에어쿠션소켓은 13,800엔 추가.<br>2중식 소켓은 내부 소켓의 사용재료 가격을<br>가산할 수 있음.<br>주된 적층재로 카본스톡키네트를 이용한 수<br>지주형을 실시하는 경우는 6,550엔 추가   |
|     |      | 가죽          | 17,000 |                                                                                                                    |
|     |      | 열경화성수지      | 24,700 |                                                                                                                    |
|     |      | 열가소성수지      | 12,900 |                                                                                                                    |

나. 소프트 인서트의 교환

| 명칭        | 취형<br>구분  | 사용재료      | 가격(엔)          |        | 비고 |
|-----------|-----------|-----------|----------------|--------|----|
|           |           |           | 소켓교환에<br>따른 경우 | 단독의 경우 |    |
| 의수용       | A-1       | 가죽        | 4,350          | 11,400 |    |
|           |           | 연성발포수지    | 4,450          | 15,200 |    |
|           |           | 가죽·연성발포수지 | 7,500          | 18,700 |    |
|           | A-2       | 가죽        | 3,850          | 10,300 |    |
|           |           | 연성발포수지    | 4,300          | 14,600 |    |
|           |           | 가죽·연성발포수지 | 7,200          | 16,200 |    |
|           | A-3       | 가죽        | 3,850          | 10,300 |    |
|           |           | 연성발포수지    | 4,300          | 14,400 |    |
|           |           | 가죽·연성발포수지 | 7,200          | 16,200 |    |
|           | A-4       | 가죽        | 3,750          | 9,400  |    |
| 연성발포수지    |           | 4,300     | 13,500         |        |    |
| 가죽·연성발포수지 |           | 6,950     | 15,400         |        |    |
| A-5       | 가죽        | 3,750     | 9,800          |        |    |
|           | 연성발포수지    | 4,300     | 14,600         |        |    |
|           | 가죽·연성발포수지 | 6,950     | 16,800         |        |    |
| 의족용       | B-1       | 가죽        | 6,550          | 13,800 |    |
|           |           | 연성발포수지    | 4,950          | 19,900 |    |
|           |           | 가죽·연성발포수지 | 9,800          | 23,300 |    |
|           | B-2       | 가죽        | 5,000          | 12,400 |    |
|           |           | 연성발포수지    | 4,600          | 19,900 |    |
|           |           | 가죽·연성발포수지 | 6,450          | 22,800 |    |
|           |           | 가죽·펠트     | 9,050          | 15,600 |    |
|           | B-3       | 가죽·펠트     | 41,000         | 41,000 |    |
|           |           | 실리콘       |                |        |    |
|           |           | 가죽        | 5,650          | 11,200 |    |
|           |           | 연성발포수지    | 4,750          | 19,200 |    |
|           | B-4       | 가죽·연성발포수지 | 9,000          | 23,100 |    |
|           |           | 가죽·펠트     | 9,950          | 16,500 |    |
|           |           | 가죽·펠트     | 44,200         | 44,200 |    |
|           |           | 실리콘       |                |        |    |
| B-5       | 가죽        | 4,100     | 10,300         |        |    |
|           | 연성발포수지    | 4,350     | 15,400         |        |    |
|           | 가죽·연성발포수지 | 6,700     | 16,800         |        |    |
|           | 가죽·펠트     | 7,750     | 14,300         |        |    |
| B-6       | 실리콘       | 35,300    | 35,300         |        |    |
|           | 가죽        | 4,350     | 9,400          |        |    |
|           | 연성발포수지    | 7,100     | 15,700         |        |    |
|           | 가죽·연성발포수지 | 7,650     | 16,900         |        |    |
| B-7       | 가죽        | 2,800     | 7,950          |        |    |
|           | 연성발포수지    | 3,150     | 13,900         |        |    |
|           | 가죽·연성발포수지 | 5,550     | 15,500         |        |    |
| B-8       | 가죽        | 2,150     | 6,650          |        |    |
|           | 연성발포수지    | 2,500     | 12,600         |        |    |
|           | 가죽·연성발포수지 | 4,300     | 14,200         |        |    |

( 주 )

1. 연성발포수지는 PE 라이트 및 스폰지이다.

2. 소프트 인서트는 골돌기부 등에 부분적으로 맞추는 것이 아니라 단단의 전면을 감싸는 것이다.

다. 지지부의 교환

| 명칭                                                                                                  | 형식         | 부위   | 사용재료                        | 가격(엔)                      | 비고                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 의수용                                                                                                 | 장식용<br>능동형 | 어깨부  |                             | 8,350                      |                                 |
|                                                                                                     |            | 상완부  | 알루미늄, 셀룰로이드<br>열경화성수지       | 7,450<br>23,000            |                                 |
|                                                                                                     |            | 전완부  | 알루미늄, 셀룰로이드<br>열경화성수지       | 9,500<br>19,000            |                                 |
|                                                                                                     | 작업용        | 상완부  |                             | 7,450                      | 견의수용 또는 상완의수에 체간을 사용하는 경우에 한함   |
|                                                                                                     |            | 전완부  |                             | 9,500                      | 전완의수용에 체간을 사용하는 경우에 한함          |
|                                                                                                     | 근전<br>전동식  | 상완부  | 열경화성수지                      | 28,500                     |                                 |
|                                                                                                     |            | 전완부  | 열경화성수지                      | 28,500                     |                                 |
| 의족용                                                                                                 | 상용         | 허벅지부 |                             | 10,000                     |                                 |
|                                                                                                     |            | 대퇴부  | 나무<br>알루미늄, 셀룰로이드<br>열경화성수지 | 31,300<br>29,900<br>31,300 |                                 |
|                                                                                                     |            | 하퇴부  | 나무<br>알루미늄, 셀룰로이드<br>열경화성수지 | 30,700<br>27,600<br>30,700 |                                 |
|                                                                                                     |            | 족부   | 연성발포수지                      | 14,100                     |                                 |
|                                                                                                     | 작업용        | 대퇴부  |                             | 58,100                     | 허벅지의족용 및 대퇴의족용에 철각을 사용하는 경우에 한함 |
|                                                                                                     |            | 하퇴부  |                             | 27,600                     | 하퇴의족용에 철각을 사용하는 경우에 한함          |
|                                                                                                     | ( 주 )      |      |                             |                            |                                 |
| 1. 과의족용, 족근 중족의족용 및 발가락의족용의 경우에 한하여 족부를 추가할 수 있다.                                                   |            |      |                             |                            |                                 |
| 2. 의수용 및 의족용의 지지부 자체가 외장이 되는 경우는 지지부에 외장을 추가할 수 있다.                                                 |            |      |                             |                            |                                 |
| 3. 견의수에서 소켓에 이어지는 부분의 형상을 견측과 같이 정리하기 위하여 또는 상완부와 접속하기 위하여 수정을 실시하는 경우는 8,750엔 추가한다.                |            |      |                             |                            |                                 |
| 4. 허벅지의족에서 소켓에 이어지는 부분의 형상을 견측과 같이 정리하기 위하여 또는 허벅지관절장치의 토대를 적층하기 위하여 큰 폭의 수정을 실시하는 경우는 10,300엔 추가한다 |            |      |                             |                            |                                 |
| 5. 열가소성수지는 셀룰로이드에 준하는 것으로 한다.                                                                       |            |      |                             |                            |                                 |
| 6. 지지부의 길이 및 높이 수정을 실시하는 경우는 지지부의 수리부위 사용재료의 금액을 수리가격으로 한다. 단, 외장을 실시하는 경우는 외장교환 금액을 추가한다.          |            |      |                             |                            |                                 |
| 7. 블록장치 교환은 지지부의 수리부위 사용재료의 금액을 수리가격으로 할 것. 단, 외장을 실시하는 경우는 외장교환 금액을 가산한다.                          |            |      |                             |                            |                                 |
| 8. 소켓 교환을 실시하는 경우는 제거한 부위의 사용재료 금액을 가산한다.                                                           |            |      |                             |                            |                                 |

라. 의수용 하니스 및 의족 현수용 부품의 교환

| 구분              | 교환부품                      | 기본가격(엔) | 비고        |
|-----------------|---------------------------|---------|-----------|
| 의수용<br>하니스      | 一式 교환                     | 4,350   |           |
|                 | 美錠締革交換 미정체혁교환             | 1,700   |           |
|                 | 美錠留革交換미정유혁교환              | 1,750   |           |
|                 | たわみ継手交換 탄성장치교환            | 1,600   |           |
|                 | 前方支持バンド交換 전방지지밴드교환        | 1,600   |           |
|                 | 上腕カフ(三頭筋パッド) 상완커브(삼두근 패드) | 3,100   |           |
| 의족<br>현수용<br>부품 | 一式 교환                     | 4,350   | 가격은 1개당임  |
|                 | 肩吊带交換 어깨띠교환               | 4,200   |           |
|                 | 義足用股吊带交換 의족용 허벅지띠교환       | 1,800   |           |
|                 | 位置革交換 위치혁교환               | 2,950   |           |
|                 | 腰バンド交換 허리밴드교환             | 3,350   |           |
|                 | 横吊带交換 가로매교환               | 3,550   | 가격은 1개소당임 |
|                 | 美錠締革交換미정체혁교환              | 2,400   |           |
|                 | 美錠留革交換 미정유혁교환             | 2,150   |           |
|                 | 金具部品交換 쇠장식부품교환            | 2,800   |           |

( 주 )

1. 의수용 하니스 및 의족 현수용 부품의 교환 가격은 기본가격에 사용부품별 2의(1)의 라의 (라)에 언급한 금액을 가산한다. 단, 2의 (1)의 라의 (라)에 언급되지 않은 것의 수리는 기본가격을 수리가격으로 한다.

2. 쇠장식 부품 교환의 기본가격은 미정 등 쇠장식 부품의 가격을 포함한다.

마. 외장의 교환

| 명칭  | 외장부위 | 사용재료 등 | 가격(엔)  | 비고                     |  |
|-----|------|--------|--------|------------------------|--|
| 의수용 | 어깨부  | 가죽     | 6,600  |                        |  |
|     |      | 플라스틱   | 18,600 |                        |  |
|     |      | 도장     | 3,900  |                        |  |
|     | 상완부  | 가죽     | 7,100  |                        |  |
|     |      | 플라스틱   | 18,600 |                        |  |
|     |      | 도장     | 3,900  |                        |  |
| 전완부 | 가죽   | 7,100  |        |                        |  |
|     | 플라스틱 | 15,000 |        |                        |  |
|     | 도장   | 3,900  |        |                        |  |
| 의족용 | 허벅지부 | 가죽     | 9,750  |                        |  |
|     |      | 플라스틱   | 17,900 |                        |  |
|     |      | 도장     | 4,400  |                        |  |
|     |      |        |        |                        |  |
|     | 대퇴부  | 가죽     | 7,900  |                        |  |
|     |      | 플라스틱   | 17,900 |                        |  |
|     |      | 도장     | 4,400  |                        |  |
|     |      |        |        |                        |  |
|     | 하퇴부  | 가죽     | 8,600  |                        |  |
|     |      | 플라스틱   | 16,000 |                        |  |
|     |      | 도장     | 4,400  |                        |  |
|     |      |        |        |                        |  |
| 족부  |      | 가죽     | 6,650  | 리얼삭스는 완성용부품을 추가할 수 있다. |  |
|     |      | 플라스틱   | 5,450  |                        |  |
|     |      | 도장     | 5,500  |                        |  |
|     |      | 리얼삭스   | 2,150  |                        |  |
|     |      |        |        |                        |  |



바. 완성용부품의 교환

(가) 얼라이먼트 조정을 필요로 하는 것

| 구분                                  | 교환부품      | 기본가격(엔) | 비고            |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------------|
| 의수용                                 | 견관절장치 부품  | 15,600  |               |
|                                     | 주관절장치 부품  | 9,350   |               |
|                                     | 수관절장치 부품  | 3,550   |               |
| 의족용                                 | 고관절장치 부품  | 18,200  |               |
|                                     | 슬관절장치 부품  | 15,800  |               |
|                                     | 족관절장치 부품  | 3,550   |               |
|                                     | 前留 쇠장식 부품 | 9,050   |               |
| 용접                                  |           | 9,250   | 가격은 1개소당에 해당됨 |
| ( 주 )                               |           |         |               |
| 1. 철심(筋金) 교환은 좌 또는 우의 한쪽을 1단위로 할 것  |           |         |               |
| 2. 블록장치 교환은 다의 지지부 교환에서 정하는 바를 따를 것 |           |         |               |

(나) 얼라이먼트 조정을 필요로 하지 않는 것

| 구분                                     | 교환부품           | 기본가격(엔) | 비고            |
|----------------------------------------|----------------|---------|---------------|
| 의수용                                    | 어깨의수 부품        | 4,350   |               |
|                                        | 팔꿈치 블록 관절장치 부품 | 5,800   |               |
|                                        | 팔꿈치 철심 부품      | 3,300   |               |
|                                        | 수관절장치 부품       | 3,150   |               |
|                                        | 손끝도구 부품        | 2,650   |               |
|                                        | 컨트롤케이블 부품      | 2,800   |               |
|                                        |                |         |               |
| 의족용                                    | 고관절장치 부품       | 4,500   |               |
|                                        | 무릎 블록 부품       | 6,000   |               |
|                                        | 무릎 철심 부품       | 2,650   |               |
|                                        | 족부 부품          | 2,850   |               |
|                                        | 작업용 스프링        | 1,750   |               |
|                                        | 작업용 족부 안쪽 고무   | 2,500   |               |
|                                        | 흡착식 밸브         | 5,550   |               |
|                                        | 前留 쇠장식 부품      | 3,900   |               |
| 용접                                     |                | 1,850   | 가격은 1개소당에 해당됨 |
| ( 주 )                                  |                |         |               |
| 1. 본 표의 부품교환은 나사 등의 교환은 적용할 수 없음       |                |         |               |
| 2. 부품교환의 기본가격에 외장 금액을 가산할 수 없는 것으로 할 것 |                |         |               |

(2) 의지 - 골격구조의지

| 수리항목                                                                                                                                                                      | 가 격                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 소켓 교환                                                                                                                                                                  | 1의(2)의 나의 취형구분별 기본가격 또는 복제가격에 소켓 가격을 가산한 금액을 수리가격으로 한다.                                                                                                                        |
| 나. 소프트인서트 교환                                                                                                                                                              | 1의 (2)의 나의 취형구분별 소켓의 교환에 따른 관련한 가격 또는 단독의 경우의 가격을 수리가격으로 한다.                                                                                                                   |
| 다. 지지부 교환                                                                                                                                                                 | 교환한 지지부 가격을 수리가격으로 한다.                                                                                                                                                         |
| 라. 의수용 하니스 및 의족 현수용 부품 교환                                                                                                                                                 | 교환한 의수용 하니스 및 의족 현수용 부품의 가격을 수리가격으로 한다.                                                                                                                                        |
| 마. 외장 교환                                                                                                                                                                  | 교환한 외장의 가격에 1의(2)의 마에서 언급한 금액을 가산한 금액을 수리가격으로 한다.                                                                                                                              |
| 바. 완성용 부품의 교환                                                                                                                                                             | 사용부품별로 1의(2)의 바에서 언급한 가격에 2,500엔을 가산한 금액을 수리가격으로 한다. 단, 스톡키네트, 흡착밸브, 현수밴드, KBM 웨지, 단단주머니, 라이나 록 어댑터, 라이나, 라미네이션 포스트, 에어컨택트키트 및 어에파이론펌프의 교환의 경우에는 1의(2)의 바에서 언급한 금액을 수리가격으로 한다. |
| 사. 소켓의 조정                                                                                                                                                                 | 단단의 변화에 대해 소켓을 조정한 경우에 7,000엔을 수리가격으로 한다.                                                                                                                                      |
| ( 주 )<br>1. 가 또는 다의 수리에서 완성용 부품을 필요로 하는 경우는 2의 (2)의 바에서 언급하는 금액을 가산할 수 있다.<br>2. 가, 다, 바의 수리에 있어서, 기타 수리를 필요로 하는 경우는 해당 수리가격을 가산 할 수 있다.<br>3. 외장의 교환은 폼커버를 교환하는 경우에 한한다. |                                                                                                                                                                                |

가. 소켓의 교환

(가) 기본가격 및 복제가격

| 명칭                                                                                                                                                           | 취형<br>구분 | 형식     | 가격(엔)   |        | 비고                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |          |        | 기본가격    | 복제가격   |                                                      |
| 의수용                                                                                                                                                          | A-1      | 장식용    | 38,400  | 23,900 | 견갑흉곽간 절단용은 13,300엔 추가                                |
|                                                                                                                                                              | A-2      | 장식용    | 40,700  | 27,100 | 흡착식은 25,800엔 추가                                      |
|                                                                                                                                                              | A-3      | 장식용    | 39,600  | 22,000 | 과장지지식은 12,900엔 추가.<br>스플릿식은 19,400엔 추가.              |
| 의족용                                                                                                                                                          | B-1      | 캐네디언식  | 88,800  | 60,300 | 편측 골반절단용은 17,600엔 추가                                 |
|                                                                                                                                                              | B-2      | 삽입식    | 56,600  | 42,000 | 단단단(短斷端) 절단용 킵 샤프트는 50,300엔 추가<br>IRC 소켓은 54,400엔 추가 |
|                                                                                                                                                              |          | 라이나식   | 99,500  | 66,900 |                                                      |
|                                                                                                                                                              |          | 흡착식    | 142,400 | 68,000 |                                                      |
|                                                                                                                                                              | B-3      | 삽입식    | 56,600  | 40,900 |                                                      |
|                                                                                                                                                              |          | 라이나식   | 76,200  | 60,400 |                                                      |
|                                                                                                                                                              |          | 흡착식    | 119,100 | 61,600 |                                                      |
|                                                                                                                                                              | B-4      | 삽입식    | 43,500  | 37,100 | 대퇴 지주 부착은 23,900엔 추가                                 |
|                                                                                                                                                              |          | PTB식   | 65,500  | 40,400 |                                                      |
|                                                                                                                                                              |          | PTS식   | 80,500  | 49,000 |                                                      |
| KBM식                                                                                                                                                         |          | 83,100 | 49,000  |        |                                                      |
| B-5                                                                                                                                                          | 삽입식      | 45,800 | 38,800  |        |                                                      |
|                                                                                                                                                              | 유창식      | 67,400 | 42,100  |        |                                                      |
| ( 주 )                                                                                                                                                        |          |        |         |        |                                                      |
| 1. 과상지지식은 문스터 타입 및 노스웨스턴 타입으로 한다.                                                                                                                            |          |        |         |        |                                                      |
| 2. 소프트인서트의 실리콘 또는 완성용 부품의 라이너를 사용하여 임시맞춤 전용 체크소켓을 이용하는 경우의 기본가격에 한하여 44,400엔 추가한다.                                                                           |          |        |         |        |                                                      |
| 3. IRC 소켓을 제외한 흡착식, 과상지지식, 스플릿식의 체크소켓의 재료에 투명 플라스틱을 사용한 경우는 7,800엔 추가한다. 기타는 제작공정에 체크소켓을 이용한 경우에 투명 플라스틱을 재료로 한 경우에 한하여 동일 금액을 가산한다. 또한 위의 2와 병용 가산은 할 수 없다. |          |        |         |        |                                                      |

## (나) 소켓의 가격

| 명칭  | 취형<br>구분 | 사용재료                  | 가격(엔)            | 비고                                                                                                                 |
|-----|----------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 의수용 | A-1      | 알루미늄, 셀룰로이드<br>가죽     | 10,800<br>8,850  |                                                                                                                    |
|     |          | 열경화성수지                | 19,800           |                                                                                                                    |
|     |          | 열가소성수지                | 5,050            |                                                                                                                    |
|     | A-2      | 알루미늄, 셀룰로이드<br>가죽     | 9,550<br>11,600  |                                                                                                                    |
|     |          | 열경화성수지                | 13,600           |                                                                                                                    |
|     |          | 열가소성수지                | 6,550            |                                                                                                                    |
|     |          | 열경화성수지(근전전동식)         | 21,000           |                                                                                                                    |
|     |          |                       |                  |                                                                                                                    |
|     | A-3      | 알루미늄, 셀룰로이드<br>가죽     | 8,400<br>11,500  |                                                                                                                    |
|     |          | 열경화성수지                | 13,300           |                                                                                                                    |
|     |          | 열가소성수지                | 4,600            |                                                                                                                    |
|     |          |                       |                  |                                                                                                                    |
|     |          |                       |                  |                                                                                                                    |
| 의족용 | B-1      | 알루미늄, 셀룰로이드<br>열경화성수지 | 21,400<br>35,300 |                                                                                                                    |
|     |          | 열가소성수지                | 14,700           |                                                                                                                    |
|     |          |                       |                  |                                                                                                                    |
|     | B-2      | 목재                    | 48,100           | 에어쿠션소켓은 15,100엔 추가.<br>2중식 소켓은 내부 소켓의 사용재료 가격을 가<br>산할 수 있음.<br>주 적층재로 카본스톡키네트를 이용한 수지주형<br>을 실시하는 경우는 16,900엔 추가. |
|     |          | 알루미늄, 셀룰로이드<br>가죽     | 14,200<br>18,700 |                                                                                                                    |
|     |          | 열경화성수지                | 27,300           |                                                                                                                    |
|     |          | 열가소성수지                | 16,100           |                                                                                                                    |
|     | B-3      | 알루미늄, 셀룰로이드<br>가죽     | 14,500<br>24,200 | 에어쿠션소켓은 15,100엔 추가.<br>2중식 소켓은 내부 소켓의 사용재료 가격을 가<br>산할 수 있음.<br>주 적층재로 카본스톡키네트를 이용한 수지주형<br>을 실시하는 경우는 16,900엔 추가. |
|     |          | 열경화성수지                | 40,400           |                                                                                                                    |
|     |          | 열가소성수지                | 18,400           |                                                                                                                    |
|     | B-4      | 알루미늄, 셀룰로이드<br>가죽     | 11,400<br>17,000 | 에어쿠션소켓은 13,800엔 추가.<br>2중식 소켓은 내부 소켓의 사용재료 가격을 가<br>산할 수 있음.<br>주 적층재로 카본스톡키네트를 이용한 수지주형<br>을 실시하는 경우는 6,550엔 추가   |
|     |          | 열경화성수지                | 24,700           |                                                                                                                    |
|     |          | 열가소성수지                | 12,900           |                                                                                                                    |
|     | B-5      | 알루미늄, 셀룰로이드<br>가죽     | 11,800<br>17,300 | 에어쿠션소켓은 12,700엔 추가.<br>2중식 소켓은 내부 소켓의 사용재료 가격을 가<br>산할 수 있음.<br>주 적층재로 카본스톡키네트를 이용한 수지주형<br>을 실시하는 경우는 9,150엔 추가   |
|     |          | 열경화성수지                | 23,400           |                                                                                                                    |
|     |          | 열가소성수지                | 10,100           |                                                                                                                    |

나. 소프트인서트의 교환

| 명칭  | 취형구분 | 사용재료      | 가격(엔)        |        | 비고 |
|-----|------|-----------|--------------|--------|----|
|     |      |           | 소켓교환<br>의 일환 | 단독     |    |
| 의수용 | A-1  | 가죽        | 4,350        | 11,400 |    |
|     |      | 연성발포수지    | 4,450        | 15,200 |    |
|     |      | 가죽·연성발포수지 | 7,500        | 18,700 |    |
|     | A-2  | 가죽        | 3,850        | 10,300 |    |
|     |      | 연성발포수지    | 4,300        | 14,600 |    |
|     |      | 가죽·연성발포수지 | 7,200        | 16,200 |    |
|     | A-3  | 가죽        | 3,750        | 9,400  |    |
|     |      | 연성발포수지    | 4,300        | 13,500 |    |
|     |      | 가죽·연성발포수지 | 6,950        | 15,400 |    |
| 의족용 | B-1  | 가죽        | 6,550        | 13,800 |    |
|     |      | 연성발포수지    | 4,950        | 19,900 |    |
|     |      | 가죽·연성발포수지 | 9,800        | 23,300 |    |
|     | B-2  | 가죽        | 5,000        | 12,400 |    |
|     |      | 연성발포수지    | 4,600        | 19,900 |    |
|     |      | 가죽·연성발포수지 | 6,450        | 22,800 |    |
|     |      | 가죽·펠트     | 9,050        | 15,600 |    |
|     |      | 실리콘       | 41,000       | 41,000 |    |
|     | B-3  | 가죽        | 5,650        | 11,200 |    |
|     |      | 연성발포수지    | 4,750        | 19,200 |    |
|     |      | 가죽·연성발포수지 | 9,000        | 23,100 |    |
|     |      | 가죽·펠트     | 9,950        | 16,500 |    |
|     |      | 실리콘       | 44,200       | 44,200 |    |
|     | B-4  | 가죽        | 4,100        | 10,300 |    |
|     |      | 연성발포수지    | 4,350        | 15,400 |    |
|     |      | 가죽·연성발포수지 | 6,700        | 16,800 |    |
|     |      | 가죽·펠트     | 7,750        | 14,300 |    |
|     |      | 실리콘       | 35,300       | 35,300 |    |
|     | B-5  | 가죽        | 4,350        | 9,400  |    |
|     |      | 연성발포수지    | 7,100        | 15,700 |    |
|     |      | 가죽·연성발포수지 | 7,650        | 16,900 |    |

( 주 )

1. 연성발포수지는 PE 라이트 및 스폰지이다.

2. 소프트 인서트는 골돌기부 등에 부분적으로 맞추는 것이 아니라 단단의 전면을 감싸는 것이다.

다. 지지부의 교환

| 명칭                                                                                                                                                                                                  | 가격(엔)  | 비고 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 어깨의수용                                                                                                                                                                                               | 13,400 |    |
| 상완의수용                                                                                                                                                                                               | 10,700 |    |
| 전완의수용                                                                                                                                                                                               | 10,500 |    |
| 허벅지의수용                                                                                                                                                                                              | 16,000 |    |
| 대퇴의수용                                                                                                                                                                                               | 16,000 |    |
| 하퇴의수용                                                                                                                                                                                               | 10,500 |    |
| ( 주 )<br>1. 어깨의수에서 소켓에 이어지는 부분의 형상을 건축과 같이 정리하기 위해 또는 상완부와와의 접속을 위해 수정을 실시하는 경우는 8,750엔 추가한다.<br>2. 허벅지의수에서 소켓에 이어지는 부분의 형상을 건축과 같이 정리하기 위해 또는 허벅지관절장치의 토대를 적층하기 위해 큰 폭의 수정을 실시하는 경우는 10,300엔 추가한다. |        |    |

라. 의수용 하니스 및 의족 현수용 부품의 교환

| 구분                                                                                                                                                                                | 교환부품                        | 기본가격(엔) | 비고        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------|
| 의수용 하니스                                                                                                                                                                           | 一式 교환                       | 4,350   |           |
|                                                                                                                                                                                   | 美錠締革交換 미정체혁교환               | 1,700   |           |
|                                                                                                                                                                                   | 美錠留革交換미정유혁교환                | 1,750   |           |
|                                                                                                                                                                                   | 上腕カフ ( 三頭筋パッド ) 상완커브(삼두근패드) | 3,100   |           |
| 의족 현수용 부품                                                                                                                                                                         | 一式 교환                       | 4,350   |           |
|                                                                                                                                                                                   | 肩吊帶交換 어깨띠교환                 | 4,200   |           |
|                                                                                                                                                                                   | 義足用股吊帶交換 의족용 허벅지띠교환         | 1,800   | 가격은 1개당임  |
|                                                                                                                                                                                   | 位置革交換 위치혁교환                 | 2,950   |           |
|                                                                                                                                                                                   | 腰バンド交換 허리밴드교환               | 3,350   |           |
|                                                                                                                                                                                   | 横吊帶交換 가로띠교환                 | 3,550   |           |
|                                                                                                                                                                                   | 美錠締革交換미정체혁교환                | 2,400   |           |
|                                                                                                                                                                                   | 美錠留革交換 미정유혁교환               | 2,150   |           |
|                                                                                                                                                                                   | 金具部品交換 쇠장식부품교환              | 2,800   | 가격은 1개소당임 |
| ( 주 )<br>1. 의수용 하니스 및 의족 현수용 부품의 교환 가격은 기본가격에 사용부품별 1의(2)의 라의 (라)에 언급한 금액을 가산한다.. 단, 1의 (2)의 라의 (라)에 언급되지 않은 것의 수리는 기본가격을 수리가격으로 한다.<br>2. 쇠장식부품 교환의 기본가격은 미정 등 쇠장식 부품의 가격을 포함한다. |                             |         |           |

마. 외장의 교환

| 명칭                                                                   | 가격(엔)  | 비고 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 어깨의수용                                                                | 10,600 |    |
| 상완의수용                                                                | 8,400  |    |
| 전완의수용                                                                | 7,500  |    |
| 허벅지의수용                                                               | 26,600 |    |
| 대퇴의수용                                                                | 21,300 |    |
| 무릎의수용                                                                | 19,100 |    |
| 하퇴의수용                                                                | 16,800 |    |
| ( 주 )<br>소프트 커버 혹은 리얼삭스를 필요로 하는 경우는 1의(2)의 바의 완성용부품 가격을 1,050엔으로 한다. |        |    |

(3) 보조기

| 수리항목                                                                        |       |                               | 가격(엔)                                                                            | 비고                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 가. 관절 및 지지부의 교환                                                             |       |                               | 수리항목별로 1의(3)의 라에 언급한 가격에 1,150엔을 가산한 금액을 수리가격으로 한다.                              |                                     |
| 나. 완성용 부품의 교환                                                               |       |                               | 수리항목별로 1의(3)의 마에 언급한 가격을 수리가격으로 한다.                                              |                                     |
| 다. 매직밴드의 교환                                                                 |       |                               | 수리개소별로 25mm폭은 800엔, 50mm폭은 1,150엔으로 한다. 단, 안감을 댄 경우는 해당 가격을 2배로 한 금액을 수리가격으로 한다. |                                     |
| 라. 용접                                                                       |       |                               | 수리개소별로 얼라이먼트 조정을 필요로 하는 것은 8,750엔, 필요로하지 않는 것은 1,800엔으로 한다.                      |                                     |
| 마. 기타 교환·수리                                                                 |       |                               |                                                                                  |                                     |
| (가)<br>수리부위                                                                 | 하지보조기 | 족저 가죽 교환 또는<br>족저 고무 교환       | 5,400                                                                            |                                     |
|                                                                             | 화형보조기 | 바닥교환                          | 7,700                                                                            | 발꿈치부품 가격을 포함                        |
|                                                                             |       | 족저삽판교환                        | 6,800                                                                            | 뺄지않는 기능을 가지며, 제거할 수 있는 기능이 있는 것에 한함 |
|                                                                             |       | 半張 교환                         | 3,200                                                                            |                                     |
|                                                                             |       | 발꿈치 교환                        | 1,550                                                                            |                                     |
|                                                                             |       | 積上 교환                         | 1,200                                                                            |                                     |
|                                                                             |       | 底張걸이 교환                       | 1,850                                                                            |                                     |
|                                                                             |       | 지퍼 교환                         | 2,800                                                                            |                                     |
|                                                                             | 細革 교환 | 650                           | 가죽바닥의 경우 1,300엔 추가                                                               |                                     |
|                                                                             | 척추보조기 | 경성 콜셋<br>보강용 철심 교환            | 2,850                                                                            |                                     |
|                                                                             |       | 연성 콜셋<br>보강용 철심 교환            | 1,250                                                                            |                                     |
| (나) (가) 이외의 부위                                                              |       | 수리항목별로 1리(3)의 라에 언급한 가격으로 한다. |                                                                                  |                                     |
| ( 주 )                                                                       |       |                               |                                                                                  |                                     |
| 1. 취형 또는 치수재기를 필요로 하는 수리는 1의(3)의 다에 언급한 가격을 가산할 수 있다.                       |       |                               |                                                                                  |                                     |
| 2. 가 또는 마((나)에 관한 것은 제외)의 수리에서 완성용부품을 필요로하는 경우는 1의(3)의 마에 언급한 각격을 가산할 수 있다. |       |                               |                                                                                  |                                     |
| 3. 화형보조기는 좌우중 한쪽을 1단위로 한다.                                                  |       |                               |                                                                                  |                                     |

(4) 앞은 자세 유지 장치

| 수리항목                                                        | 가격(엔)                                                                                                          |       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 가. 지지부의 교환                                                  | 1의(4)의 라의(가)에 언급한 가격에 1,150엔을 가산한 금액을 수리가격으로 한다.                                                               |       |
| 나. 지지부의 조정                                                  | 치수재기조정                                                                                                         | 형상조정  |
| 두부                                                          | 2,450                                                                                                          | 3,400 |
| 상완부                                                         | 1,450                                                                                                          | 2,300 |
| 전완·수부                                                       |                                                                                                                |       |
| 체간부                                                         | 2,850                                                                                                          | 7,950 |
| 골반·대퇴부                                                      |                                                                                                                |       |
| 하퇴부                                                         | 1,450                                                                                                          | 2,300 |
| 족부                                                          |                                                                                                                |       |
| 다. 지지부의 연결,<br>연결각도조정용 부품의 교환                               | 수리항목별로 1의(4)의 라의(나)에 언급한 가격에 1,150엔을 가산한 금액을 수리가격으로 한다.                                                        |       |
| 라. 구조 프레임 교환                                                | 1의(4)의 라의(다)에 언급한 기본가격에 1,150엔을 가산한 금액을 수리가격으로 한다.<br>휠체어 기능을 부가한 경우는 해당 기능에 관련된 부분에 대해서 휠체어 수리기준에 준하는 것으로 한다. |       |
| 마. 부속품의 교환                                                  | 수리항목별로 1의(4)의 라의(마)에 언급한 가격을 수리가격으로 한다.                                                                        |       |
| 바. 조절기구의 교환                                                 | 수리항목별로 1의(4)의 라의(마)에 언급한 가격을 수리가격으로 한다.                                                                        |       |
| 사. 매직밴드 교환                                                  | 25mm 폭은 800엔, 50mm 폭은 1,150엔으로, 안감을 필요로 하는 경우는 해당가격을 2배로 한 금액으로 한다.                                            |       |
| 아. 완성용부품의 교환                                                | 수리항목별로 1의(4)의 마에 언급한 가격을 수리가격으로 한다.                                                                            |       |
| ( 주 )<br>치수재기 또는 취형을 필요로 하는 수리는 1의(4)의 다에 언급한 가격을 가산할 수 있다. |                                                                                                                |       |

(5) 기타

| 종목        | 형식 | 수리부위                                                                                                                                                  | 가격(엔)                                                                   | 비고                                                            |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 맹인 안전 지팡이 |    | 매직네트 부착 石突(물미) 교환                                                                                                                                     | 760                                                                     |                                                               |
| 안경        |    | 테 교환<br>교정용 렌즈(6D 미만) 교환<br>교정용 렌즈(6D 이상 10D 미만) 교환<br>교정용 렌즈(10D 이상) 교환                                                                              | 8,000<br>5,100<br>6,450<br>8,400                                        | 교정용렌즈, 차광교정렌즈에 난시교정을 포함하는 경우는 한쪽 눈 또는 양쪽 눈에 상관없이 4,200엔으로 한다. |
| 보청기       |    | 귀구멍형 셀 교환(기성품)<br>귀구멍형 셀 교환(주문제작품)<br>귀구멍형 스위치 교환<br>귀구멍형 텔레폰코일 교환(기성품)<br>귀구멍형 텔레폰코일 교환(주문제작품)<br>귀구멍형 極板 교환<br>귀구멍형 볼륨 교환(기성품)<br>귀구멍형 볼륨 교환(주문제작품) | 6,300<br>26,400<br>3,150<br>8,400<br>12,700<br>1,050<br>8,400<br>11,600 |                                                               |



|  |        |                 |        |  |
|--|--------|-----------------|--------|--|
|  | 귀구멍형   | 마이크로폰 교환(기성품)   | 13,500 |  |
|  | 귀구멍형   | 마이크로폰 교환(주문제작품) | 15,950 |  |
|  | 귀구멍형   | 리시버 교환(기성품)     | 14,200 |  |
|  | 귀구멍형   | 리시버 교환(주문제작품)   | 20,000 |  |
|  | 귀구멍형   | 抵抗 교환(기성품)      | 2,100  |  |
|  | 귀구멍형   | 抵抗 교환(주문제작품)    | 8,900  |  |
|  | 귀구멍형   | 콘덴서 교환(기성품)     | 2,100  |  |
|  | 귀구멍형   | 콘덴서 교환(주문제작품)   | 8,900  |  |
|  | 귀구멍형   | 전지홀더 교환(기성품)    | 1,050  |  |
|  | 귀구멍형   | 전지홀더 교환(주문제작품)  | 1,550  |  |
|  | 귀구멍형   | 트리머 교환(기성품)     | 6,300  |  |
|  | 귀구멍형   | 트리머 교환(주문제작품)   | 9,500  |  |
|  | 귀구멍형   | 서스펜션 교환(기성품)    | 890    |  |
|  | 귀구멍형   | 앰프 교환(기성품)      | 31,700 |  |
|  | 귀구멍형   | 앰프 교환(주문제작품)    | 42,200 |  |
|  | 귀걸이형   | 케이스 교환          | 2,500  |  |
|  | 귀걸이형   | 스위치 교환          | 3,000  |  |
|  | 귀걸이형   | 텔레폰 코일 교환       | 2,550  |  |
|  | 귀걸이형   | 극판 교환           | 980    |  |
|  | 귀걸이형   | 볼품 교환           | 4,300  |  |
|  | 귀걸이형   | 마이크로폰 교환        | 8,920  |  |
|  | 귀걸이형   | 리시버 교환          | 8,900  |  |
|  | 귀걸이형   | 트리머 교환          | 1,900  |  |
|  | 귀걸이형   | 후크 교환           | 410    |  |
|  | 귀걸이형   | 전지 홀더 교환        | 1,000  |  |
|  | 귀걸이형   | 耳栓組立 교환         | 400    |  |
|  | 귀걸이형   | 서스펜션 교환         | 640    |  |
|  | 귀걸이형   | 앰프 교환           | 20,200 |  |
|  | 중증 난청용 | 포켓형 스위치 교환      | 3,150  |  |
|  | 중증 난청용 | 포켓형 텔레폰코일 교환    | 1,350  |  |
|  | 중증 난청용 | 포켓형 마이크로폰 교환    | 8,300  |  |
|  | 중증 난청용 | 이어폰 교환          | 4,700  |  |
|  | 중증 난청용 | 귀걸이형 리시버 교환     | 15,000 |  |
|  | 중증 난청용 | 코드 교환           | 1,200  |  |
|  | 중증 난청용 | 귀걸이형 앰프 조립 교환   | 36,700 |  |
|  | 안경형    | 케이스조립 교환        | 9,400  |  |
|  | 안경형    | 스위치 교환          | 3,450  |  |
|  | 안경형    | 텔레폰 코일 교환       | 3,300  |  |
|  | 안경형    | 극판 교환           | 1,400  |  |
|  | 안경형    | 볼륨 교환           | 3,900  |  |
|  | 안경형    | 마이크로폰 교환        | 13,900 |  |
|  | 안경형    | 骨導子 교환          | 13,900 |  |
|  | 안경형    | 앰프조립 교환         | 23,100 |  |
|  | 안경형    | 앰프조립 교환(송신용)    | 35,200 |  |
|  | 안경형    | 앰프조립 교환(수신용)    | 54,700 |  |
|  | 안경형    | 블랭크(빈 덩쿨) 교환    | 4,350  |  |
|  | 안경형    | 텐플(보조 덩쿨) 교환    | 3,100  |  |
|  | 안경형    | 프론트 교환          | 9,500  |  |
|  | 안경형    | 평면렌즈 교환         | 3,600  |  |
|  | 포켓형    | 케이스조립 교환        | 5,400  |  |
|  | 포켓형    | 클립 교환           | 1,200  |  |
|  | 포켓형    | 스위치 교환          | 3,500  |  |
|  | 포켓형    | 텔레폰 코일 교환       | 1,350  |  |
|  | 포켓형    | 극판 교환           | 1,350  |  |
|  | 포켓형    | 볼륨 교환           | 3,050  |  |
|  | 포켓형    | 마이크로폰 교환        | 5,400  |  |
|  | 骨導式    | 포켓형 리시버 교환      | 10,500 |  |
|  | 骨導式    | 포켓형 베드밴드 교환     | 3,150  |  |
|  | 댄퍼     | 삽입 귀걸이형 후쿠 교환   | 640    |  |

|        |  |                                           |        |                    |
|--------|--|-------------------------------------------|--------|--------------------|
| 휠<br>어 |  | FM형 수신기 교환                                | 80,000 | 舊주파수대용             |
|        |  | FM형 조작용 기판 교환                             | 6,000  |                    |
|        |  | FM형 무선마이크 교환(충전지 포함)                      | 98,000 |                    |
|        |  | FM형 트리머 교환                                | 6,000  |                    |
|        |  | FM형 앰프조립 교환(수신형)                          | 48,000 |                    |
|        |  | FM형 수신회로조립 교환                             | 46,000 |                    |
|        |  | FM형 안테나 교환                                | 5,000  |                    |
|        |  | FM형 수정진동자 교환                              | 6,000  |                    |
|        |  | FM형 무선마이크 발진회로조립 교환                       | 27,000 |                    |
|        |  | FM형 무선 ID 기판조립 교환                         | 14,000 |                    |
|        |  | FM형 수신기 케이스(단자) 교환                        | 5,000  |                    |
|        |  | FM형 수신기 케이스 교환                            | 4,000  |                    |
|        |  | FM형 무선마이크 안테나 교환                          | 10,000 |                    |
|        |  | FM형 무선마이크 기판 교환                           | 64,000 |                    |
|        |  | FM형 무선마이크 케이스 교환                          | 8,000  |                    |
|        |  | FM형 무선마이크 충전지 교환                          | 5,000  |                    |
|        |  | FM형 무선마이크 충전용 AC 어댑터 교환                   | 3,500  |                    |
|        |  | FM형 무선마이크 외부입력코드 교환                       | 2,000  |                    |
|        |  | 이어몰드 교환                                   | 9,000  |                    |
|        |  | 콘센트 교환                                    | 830    |                    |
|        |  | IC 회로 교환                                  | 4,550  |                    |
|        |  | 이어폰 교환                                    | 3,170  |                    |
|        |  | 코드 교환                                     | 680    |                    |
|        |  | 트랜지스터 또는 다이오드 교환                          | 2,050  |                    |
|        |  | 저항 교환                                     | 2,050  |                    |
|        |  | 콘덴서 교환                                    | 2,050  |                    |
|        |  | 트랜스 교환                                    | 1,900  |                    |
|        |  | 오디오슈 교환                                   | 5,000  |                    |
| 휠<br>어 |  | 쿠션 교환                                     | 3,400  | 3중구조인 경우 1,300엔 추가 |
|        |  | 쿠션(폴리에스테르섬유, 우레탄폼 등의 다층 구조물이나 입체편물구조물) 교환 | 10,000 |                    |
|        |  | 쿠션(겔과 우레탄폼 조합) 교환                         | 17,000 |                    |
|        |  | 쿠션(밸브 개폐만으로 공기량 조절) 교환                    | 30,000 |                    |
|        |  | 쿠션(특수한 공기실구조) 교환                          | 45,000 |                    |
|        |  | 부양패드 교환                                   | 30,000 |                    |
|        |  | 등 쿠션 교환                                   | 10,000 |                    |
|        |  | 특수형상 쿠션(골반·대퇴지지) 교환                       | 20,790 |                    |
|        |  | 쿠션커버(방수가공) 교환                             | 7,460  |                    |
|        |  | 쿠션 미끄럼방지 부품 교환                            | 1,580  |                    |
|        |  | 백 서포트 교환                                  | 7,500  |                    |
|        |  | 연장 백 서포트 교환                               | 8,750  |                    |
|        |  | 베개(주문) 교환                                 | 10,330 |                    |
|        |  | 백 서포트 파이프 교환                              | 2,550  |                    |
|        |  | 백 서포트 파이프 부착부품 교환                         | 3,700  |                    |
|        |  | 붙이기조정식 백 서포트 교환                           | 15,080 |                    |
|        |  | 높이조정식 백 서포트 교환                            | 12,080 |                    |
|        |  | 등 접이 기구 부품 교환                             | 5,840  |                    |
|        |  | 背座간 각도조정 부품 교환                            | 8,100  |                    |
|        |  | 암 서포트(팔꿈치 부분) 교환                          | 3,900  |                    |
|        |  | 암 서포트(프레임) 교환                             | 4,600  |                    |
|        |  | 높이 각도 조정식 암 서포트 교환                        | 9,010  |                    |
|        |  | 높이 조정식 암 서포트(단계조정식) 교환                    | 3,310  |                    |
|        |  | 각도조정식 암 서포트 교환                            | 7,050  |                    |
|        |  | 팅기기식 암 서포트 교환                             | 4,680  |                    |
|        |  | 탈착식 암 서포트 교환                              | 4,680  |                    |
|        |  | 암 서포트 광폭 부품 교환                            | 3,610  |                    |
|        |  | 암 서포트 연장 부품 교환                            | 3,610  |                    |
|        |  | 레그 서포트 교환                                 | 1,800  |                    |
|        |  | 탈착식 레그 서포트(패드형상) 교환                       | 5,780  |                    |

베개 미포함  
기성품은 50%로 한다.

|  |                        |        |                                                                   |
|--|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
|  | 거상식 레크 서포트(패드형상) 교환    | 6,390  |                                                                   |
|  | 개폐거상식 레크 서포트 교환        | 9,290  |                                                                   |
|  | 개폐·탈착식 레크 서포트 교환       | 6,790  |                                                                   |
|  | 레그 서포트 교환              | 3,000  | 전후조정 구조를 가진 경우는 4,160엔 추가, 각도조정 및 좌우 조정의 구조를 가진 경우는 각각 1,500엔 추가. |
|  | 베드 서포트 베이스(멀티타입) 교환    | 27,080 | 베개 포함                                                             |
|  | 좌포 교환                  | 7,300  |                                                                   |
|  | 좌석 바닥 조정부품 교환          | 10,000 |                                                                   |
|  | 좌석 깊이 조정(슬라이드식) 교환     | 16,970 |                                                                   |
|  | 좌판 교환                  | 6,800  |                                                                   |
|  | 좌석 승강 핸들 유닛 교환         | 15,800 |                                                                   |
|  | 좌석 승강 체인 교환            | 8,400  |                                                                   |
|  | 좌석 승강 메이커 유닛 교환        | 22,100 |                                                                   |
|  | 프레임(사이드 베이스) 교환        | 10,700 |                                                                   |
|  | 프레임(사이드 확장) 교환         | 8,500  |                                                                   |
|  | 프레임(사이드 확장) 부착부품 교환    | 3,200  |                                                                   |
|  | 프레임(접기) 교환             | 15,600 |                                                                   |
|  | 브레이크 교환                | 9,100  |                                                                   |
|  | 캘리퍼 브레이크 교환            | 8,000  |                                                                   |
|  | 풋 브레이크 교환              | 6,000  | 1회당 가격임                                                           |
|  | 연장용 브레이크 암 교환          | 1,450  |                                                                   |
|  | 리플렉터(반사기-야광재) 교환       | 430    |                                                                   |
|  | 리플렉터(반사기-야광재) 교환       | 670    |                                                                   |
|  | 핸드림 교환                 | 4,350  | 구입후 부착하는 경우는 4,350엔                                               |
|  | 미끄럼방지 핸드림 교환           | 7,000  |                                                                   |
|  | 손잡이 부착 핸드림 교환          | 4,470  |                                                                   |
|  | 캐스터(대) 교환              | 8,000  |                                                                   |
|  | 캐스터(소) 교환              | 5,800  |                                                                   |
|  | 옥외용 캐스터(에어식 등) 교환      | 7,500  |                                                                   |
|  | 림 교환                   | 5,500  |                                                                   |
|  | 차축 위치조정 부품 교환          | 16,120 |                                                                   |
|  | 대형바퀴 탈착 허브 교환          | 5,000  |                                                                   |
|  | 사이드 가드 교환              | 6,820  |                                                                   |
|  | 타이어 교환                 | 4,270  |                                                                   |
|  | 노 펑크 타이어 교환            | 3,690  | 1회당 가격. 총도장 교체에 한함                                                |
|  | 튜브 교환                  | 2,450  |                                                                   |
|  | 시트벨트 교환                | 3,500  |                                                                   |
|  | 테이블 교환                 | 10,900 |                                                                   |
|  | 스포크 커버 교환              | 4,100  |                                                                   |
|  | 도장                     | 17,900 | 1회당 가격. 전체 도장에 한함                                                 |
|  | 허브 부착 부품 교환            | 6,100  |                                                                   |
|  | 캐스터 부착 부품 교환           | 7,000  |                                                                   |
|  | 허브용 스프링 교환             | 16,000 |                                                                   |
|  | 스틱 홀더(지팡이 홀더) 교환       | 3,000  |                                                                   |
|  | 흡받기 교환                 | 5,000  |                                                                   |
|  | 전도방지용 장치 교환            | 3,750  |                                                                   |
|  | 전도방용 장치(캐스터 부착 접이식) 교환 | 7,740  |                                                                   |
|  | 휴대용 회화 보조장치 탑재대 교환     | 30,000 |                                                                   |
|  | 산소통 고정장치 교환            | 13,000 |                                                                   |
|  | 인공호흡기 탑재대 교환           | 25,000 |                                                                   |
|  | 영양팩 부착용 가토르 걸이 교환      | 9,000  |                                                                   |
|  | 수액 거치대 교환              | 9,000  |                                                                   |
|  | 실린더용 레버 교환             | 2,500  |                                                                   |
|  | 메카록(기계자물쇠) 교환          | 10,000 |                                                                   |
|  | 틸트용 가스 댐퍼 교환           | 15,000 |                                                                   |
|  | 와이어 교환                 | 1,200  |                                                                   |
|  | 가스 댐퍼 교환               | 15,000 |                                                                   |

|                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |
|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |  | 폭 고정 교환<br>높이조정식 수동핸들 교환<br>車載時 고정용 후크 교환<br>차양(비막이) 부품 교환<br>6륜 구조 부품 교환<br>성장 대응형 부품 교환                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,750<br>7,840<br>3,000<br>8,000<br>34,720<br>56,020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 구입후 나중부착시 750엔 추가<br><br>백서포트 높이 및 인장 조정, 좌석깊이 조정, 풋플레이트 전후 조정, 차축 위치 조정 및 탈착허브, 기타 성장 대응에 필요한 구조를 가지는 것 |
|                       |  | 담흡인기 탑재대 교환                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| 전<br>동<br>휠<br>체<br>어 |  | 컨트롤러 교환<br>컨트롤러 부품 교환<br>전동 리프트 컨트롤러 교환<br>전동 리프트 컨트롤러 부품 교환<br>전동 리프트 컨트롤러 교환<br>전동 리프트 컨트롤러 부품 교환<br>조작제어부 교환<br>조작제어부 부품 교환<br>전동 리프트 조작제어부 교환<br>전동 리프트 조작제어부 부품 교환<br>전동 리프트 제어부 교환<br>전동 리프트 제어부 부품 교환<br>전동 리프트 자동정치 제어부 교환<br>전동 리프트 자동정치 제어부 부품 교환<br>전동 리프트 자동정치 부품 교환<br>전동 리프트 자동정치 제어부 부품 교환<br>하네스 및 릴레이(중계) 교환<br>하네스 및 릴레이(중계) 교환<br>전동 리프트 하네스 교환<br>전동 틸트 하네스 교환<br>모터 교환<br>모터 부품 교환<br>전동 리클라이닝 모터 교환<br>전동 리프트 모터 교환<br>전동 리프트 모터 부품 교환<br>전동 틸트 모터 교환<br>전동 틸트 모터 부품 교환<br>기어박스 교환<br>기어박스 부품 교환<br>전동 리클라이닝 장치 교환<br>전동 리클라이닝 장치 부품 교환<br>전동 틸트 장치 교환<br>전동 틸트 장치 부품 교환<br>전동 또는 전자식 브레이크(간이형제외) 교환<br>전동 또는 전자식 브레이크(간이형만) 교환<br>수동 브레이크 교환<br>수동 브레이크 부품 교환<br>클러치 교환<br>프레임 교환<br>프레임 부품 교환<br>시트 프레임 교환<br>시트 프레임 부품 교환<br>전동 리프트 시트 프레임 교환<br>전동 리프트 메인프레임 교환<br>전동 틸트 시트 프레임 교환<br>백 서포트 파이프 교환<br>연장 백 서포트 교환<br>베개(주문) 교환 | 84,300<br>9,500<br>40,600<br>10,200<br>94,500<br>10,200<br>24,300<br>5,800<br>30,500<br>5,100<br>30,500<br>5,100<br>15,200<br>5,100<br>15,200<br>5,100<br>9,000<br>3,400<br>15,200<br>15,200<br>28,500<br>7,200<br>17,000<br>60,900<br>8,100<br>17,000<br>8,100<br>45,100<br>9,700<br>53,300<br>22,200<br>53,300<br>22,200<br>17,400<br>12,500<br>12,200<br>7,200<br>8,600<br>38,300<br>8,900<br>15,100<br>6,400<br>81,200<br>101,500<br>81,200<br>8,800<br>9,300<br>10,330 | 베개 포함<br>기성품은 50%로 한다.                                                                                   |

|  |                           |         |                                                           |
|--|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
|  | 연장 조정식 백 서포트 교환           | 15,080  |                                                           |
|  | 백 서포트 베이스(멀티타입) 교환        | 16,950  |                                                           |
|  | 높이조정식 암 서포트 교환            | 3,310   |                                                           |
|  | 팅기식 암 서포트 교환              | 4,680   |                                                           |
|  | 암 서포트 광폭 부품 교환            | 3,610   |                                                           |
|  | 암 서포트 확장 부품 교환            | 3,610   |                                                           |
|  | 암 서포트 파이프 교환              | 4,150   |                                                           |
|  | 암 서포트 쿠션 교환               | 3,450   |                                                           |
|  | 사이드 가드 교환                 | 5,000   |                                                           |
|  | 백 서포트 교환                  | 6,900   |                                                           |
|  | 시트 교환                     | 7,500   |                                                           |
|  | 풋 서포트 교환                  | 11,500  | 전후조정, 각도조정, 좌우조정의<br>각 구조를 가진 경우는 각<br>1,500엔 추가.         |
|  | 풋 서포트 부품 교환               | 5,200   |                                                           |
|  | 개폐·탈착식 레그 서포트 교환          | 6,790   |                                                           |
|  | 캐스터 교환                    | 9,600   |                                                           |
|  | 캐스터 부품 교환                 | 3,900   |                                                           |
|  | 프론트 호일 교환                 | 4,300   |                                                           |
|  | 리어 호일 교환                  | 5,200   |                                                           |
|  | 타이어 교환                    | 8,100   |                                                           |
|  | 노 펑크 타이어(전륜) 교환           | 5,000   | 구입후, 나중 부착시 12,400엔 추가                                    |
|  | 노 펑크 타이어(후륜) 교환           | 5,000   | 구입후, 나중 부착시 13,300엔 추가                                    |
|  | 리어 샵트 교환                  | 6,700   |                                                           |
|  | 전동 리프트 샵트 교환              | 50,800  |                                                           |
|  | 전동 틸트 샵트 교환               | 58,000  |                                                           |
|  | 전동 리프트 체인 교환              | 50,800  |                                                           |
|  | 전동 리프트 체인 어저스트 교환         | 25,400  |                                                           |
|  | 간이형 전동장치 교환               | 157,500 | 어시스트식은 55,000엔 추가.<br>AC 서브모터식을 필요로 하는<br>경우는 20,000엔 추가. |
|  | 간이 전동형 호일 교환              | 27,700  | 어시스트식은 6,000엔 추가                                          |
|  | 간이 전동형 호일 부품 교환           | 3,930   |                                                           |
|  | 간이 전동형 우측 구동장치 교환         | 114,850 | 어시스트식은 21,900엔 추가.<br>AC 서브모터식을 필요로 하는<br>경우는 10,000엔 추가  |
|  | 간이 전동형 좌측 구동장치 교환         | 84,850  | 어시스트식은 39,900엔 추가.<br>AC 서브모터식을 필요로 하는<br>경우는 10,000엔 추가  |
|  | 간이 전동형 구동장치 부품 교환         | 23,400  |                                                           |
|  | батери 교환                 | 25,800  | 밀폐형은 3,000엔 추가                                            |
|  | батери(마이콘내장형 니켈카드늄전지) 교환 | 31,000  |                                                           |
|  | батери(마이콘내장형 니켈수소전지) 교환  | 54,000  |                                                           |
|  | батери 부품 교환              | 2,300   |                                                           |
|  | 내장 충전기 교환                 | 47,600  |                                                           |
|  | 외부 충전기 교환                 | 20,000  | 간이형은 5,000엔 추가                                            |
|  | 충전기 부품 교환                 | 11,800  |                                                           |
|  | 오일 또는 윤활유 교환              | 2,700   |                                                           |
|  | 스틱홀더(지팡이홀더) 교환            | 3,000   |                                                           |
|  | 전도방지용 장치 교환               | 3,750   |                                                           |
|  | 전도방지장치(캐스터부착 접이식) 교환      | 7,740   |                                                           |
|  | 클라이머 세트(단차오르고넘기 보조장치)교환   | 18,000  |                                                           |
|  | 프론트 서브 호일(도랑, 탈륜방지장치) 교환  | 11,200  |                                                           |
|  | 휴대용 회화보조장치 탑재대 교환         | 30,000  |                                                           |
|  | 산소통 고정장치 교환               | 13,000  |                                                           |
|  | 인공호흡기 탑재대 교환              | 25,000  |                                                           |
|  | 영양팩 부착용 가토르 걸이 교환         | 9,000   |                                                           |
|  | 수액 거치대 교환                 | 9,000   |                                                           |
|  | 등, 좌석간 각도조정 부품 교환         | 8,100   |                                                           |

[illegible]

|                         |  |                       |        |                                                                           |
|-------------------------|--|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                         |  | 접점접식 입력장치(스위치) 교환     | 10,000 | 접촉조작으로 신호입력 가능한 터치센서 컨트롤러. 별도 필요한 터치식 입력장치는 10,000엔, 핀 터치식 선단부는 6,300엔 추가 |
|                         |  | 정전기식 입력장치(스위치) 교환     | 40,000 |                                                                           |
|                         |  | 근전식 입력장치(스위치) 교환      | 80,000 | 감도조정가능한 센서 사용에 한함                                                         |
|                         |  | 광전식 입력장치(스위치) 교환      | 50,000 |                                                                           |
|                         |  | 호기식(흡기식) 입력장치(스위치) 교환 | 35,000 |                                                                           |
|                         |  | 압전소자식 입력장치(스위치) 교환    | 38,000 |                                                                           |
|                         |  | 공기압식 입력장치(스위치) 교환     | 38,000 |                                                                           |
|                         |  | 원격제어장치 교환             | 21,000 |                                                                           |
| (注)                     |  |                       |        |                                                                           |
| 1. 원칙상 가격은 1매(개)당으로 한다. |  |                       |        |                                                                           |
| 2. 부품교환 가격은 1회당으로 한다.   |  |                       |        |                                                                           |